



Red Eagle – Rejoignez l'équipe PRO

Que vous soyez déjà un hyperjoueur ou que vous souhaitez le devenir, le G-MASTER G2560HSU 25" connu sous le nom de Red Eagle est l'avantage concurrentiel dont vous avez besoin pour développer entièrement votre potentiel de jeu. Armé de la technologie FreeSync premium, d'un taux de rafraîchissement de 165Hz et d'un temps de réponse remarquable de 0.5ms MPRT, vous pouvez prendre des décisions en une fraction de seconde et oublier les images fantômes et les effets de rémanence. La fonction Black Turner vous donne la possibilité d'ajuster la luminosité et les tons foncés pour améliorer la visibilité dans les zones sombres. Rien ne vient perturber votre attention. La configuration double entrée (HDMI, DisplayPort), les haut-parleurs, la prise casque et un hub USB 2.0 sont inclus. Peu importe le type de jeu que vous préférez : RTS, FPS, MOBA ou MMO – avec le Red Eagle, vous serez au sommet de la chaîne alimentaire des joueurs.



165Hz & 0.5ms MPRT

Avec un taux de rafraîchissement de 165Hz et un temps de réponse MPRT de 0.5ms, la force est avec vous ! Prenez des décisions en une fraction de seconde et assurez-vous que l'image affichée à l'écran est toujours nette et fluide.



Technologie FreeSync™ Premium

Ce moniteur garantit une faible latence d'entrée et une faible compensation de fréquence d'image en éliminant tout problème de déchirure ou de hachures pratiquement à chaque taux de rafraîchissement.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

| | |
|--------------------------|---|
| Diagonale | 24.5", 62.2cm |
| Matrice | TN LED, finition mate |
| Résolution native | 1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Le ratio d'aspect | 16:9 |
| Luminosité | 400 cd/m ² |
| Contraste | 1000:1 |
| Contraste dynamique | 80M:1 |
| Temps de réponse (MPRT) | 0.5ms |
| Angle de vision | horizontal/vertical: 170°/160°, droit/gauche: 85°/85°, en avant/en arrière: 80°/80° |
| Couleurs supportées | 16.7mln |
| Fréquence horizontale | 31 - 184kHz |
| Surface de travail H x L | 543.74 x 302.61mm, 21.4 x 11.9" |
| Taille du pixel | 0.283mm |
| Couleur | mate, noir |

02 PORTS ET CONNECTEURS

| | |
|---------------|---|
| Entrée signal | HDMI x1 (v.2.0 max. 1920 x 1080 @165Hz) DisplayPort x1 (v.1.3 max. 1920 x 1080 @165Hz) |
| USB HUB | x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA)) |
| HDCP | oui |
| Prise casque | oui |

03 CARACTERISTIQUES

| | |
|----------------------------|--|
| Réducteur de lumière bleue | oui |
| Flicker Free LED | oui |
| Compatible FreeSync | 1920 x 1080 @40-165Hz |
| Langues OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Boutons de contrôle | Power, Menu/ Sélection, Défilement vers le bas /Volume, Défilement vers le haut/ Eco Mode, Sortie, Sélection de l'entrée |
| Paramètres réglables | réglage de l'image (contraste, luminosité, OverDrive, ACR, ECO, réd. de lumière bleue, réglage des zones noires, saturation des couleurs, MBR, gamma), sélection de l'entrée, réglage audio (volume, sourdine), paramètres utilisateur, réglage de la couleur (température de couleur, 6 -axes, préréglage utilisateur), réglage de l'image (couleur i-style, technologie X-Res, nette et douce, gamme RVB, réglage de l'image (réglage du mode vidéo), langue, configuration (position H. OSD, position V. OSD, rotation OSD, délai d'affichage OSD, logo d'accueil, FreeSync Premium, LED), informations, réinitialisation |
| Haut-parleurs | 2 x 2W |
| Sécurité | adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 MECANIQUE

| | |
|--|-----------------------------|
| Réglages Position Image | angle V |
| Angle d'inclinaison | 22° en avant; 4° en arrière |
| Montage VESA | 100 x 100mm |
| Système de gestion de passage des câbles | oui |

05 ACCESSOIRES INCLUS

| | |
|--------|---|
| Câbles | câble d'alimentation, USB, HDMI |
| Autres | guide démarrage rapide, guide de sécurité |

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

| | |
|------------------------|--|
| Bloc d'alimentation | interne |
| Alimentation | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Gestion d'alimentation | 22W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint |

07 NORMES

| | |
|---|---|
| Certifications | CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
| Autre | Norme REACH SVHC au dessus de 0.1% de plomb |

08 DIMENSIONS / POIDS

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Dimensions produit L x H x P | 557.5 x 401 x 197mm |
| Dimensions de la boîte L x H x P | 632 x 414 x 145mm |
| Poids (sans boîte) | 4.1kg |
| Poids (avec boîte) | 5.2kg |
| Code EAN | 4948570118885 |

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED