

PRODUCTSPECIFICATIES

TECHNOLOGIE Afdrukkwaliteit Afdrukresolutie	A3-kleurenlaserprinter 4800RIT met de Epson Colour Resolution Improvement Technology Tot 1200 x 1200 dpi
AFDRUKKEN Enkelzijdig Dubbelzijdig Tijd tot eerste afdruk Opwarmtijd Maximale afdrukcapaciteit	Tot 30 ppm (A4 zwart-wit/kleur) Tot 21 ppm (A4 zwart-wit/kleur) Minder dan 8,3/9,9 sec. (A4 zwart-wit/kleur) Minder dan 18 sec. (van slaapmodus tot de status 'klaar om af te drukken') Tot 100.000 pagina's
AANSLUITMOGELIJKHEDEN Standaard-interface Optionele interface Netwerkafdrukprotocollen Netwerkbeheerprotocollen	Gigabit ethernet-interface, High Speed USB-interface Type-B, parallele interface, Compact Flash-interface TCP/IP, IPv4, IPv6, IPSec, LPR, FTP, IPP, PORT9100, WSD TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, AppleTalk
PAPIERBEHEER Standaard papierinvoer Papierformaat Duplex Papiergewicht Papieruitvoer Optioneel papierbeheer Maximale papierinvoer Afdrukgebied	Tot 405 vel (multifunctionele lade voor 155 vel + standaard papierlade voor 250 vel) A3, A4, A5, A6, B4, B5, LT, GLT, HLT, F4, LGL, GLG, EXE, B, C10, DL, C5, C6, ISO-B, gebruikergeïntegreerd: 75 tot 297 mm breed en 98 tot 431,8 mm lang Optioneel (standaard verkrijgbaar op bepaalde modellen) 60 tot 216 g/m ² Tot 150 vellen (met beeldzijde onder) Papierlade voor 550 vel (standaard verkrijgbaar op bepaalde modellen) Tot 2.055 vel Tot 293 x 425,8 mm
STROOMVEREISTEN Stroomverbruik Netspanning Stroom Frequentiebereik	Maximaal: 1020 W, In bedrijf (gemiddeld): 458 W, Gereed: 56 W, Slaapstand: 3,5 W, Stroom uit: 0 W AC 220 – 240 V ± 10% 4,7 A of minder 50 Hz/60 Hz ± 3Hz
AFMETINGEN (BxDxH)	From 499.5 x 538 x 422mm tot 512 x 538 x 925mm
GEWICHT (zonder verbruiksmaterialen)	From 41Kg to 76Kg (excluding consumables)
ALGEMEEN Geluidsvermogen Geluidsdruk Bedrijfstemperatuur Bedrijfsvochtigheid Windows-ondersteuning Mac-ondersteuning Besturingssystemen Stuurprogramma's	Afdrukmodus: 70 dB, Stand-by modus: 43 dB Afdrukmodus: 53 dB, stand-by modus: 25 dB In bedrijf: 5–32 °C/Opgeslagen: 0–35 °C In bedrijf: 15–85% RV/Opgeslagen: 15–85% RV Windows 7 (32 bit/64 bit) / Windows Vista (32 bit/64 bit) / Windows XP (32 bit/64 bit) / Server 2008 (32 bit/64 bit) / Server 2008R2 (64 bit) / Server 2003 (32 bit/64 bit) Mac OS 10.4.11 ~ 10.6.x Linux: Zie http://avasys.jp/eng/linux_driver/ Epson-printerbesturingprogramma, PCL-driver, PostScript-driver
ANDERE FUNCTIES Milieumaatregelen Processor Emulaties printerbesturingstaal Interne lettertypen LCD	Energy Star 400 MHz PCL6, PCL5c, Adobe PostScript3, PDF1.6, ESC/Page-Color, ESC/Page, FX, ESCP2, I239X Schaalbaar: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 136 PS3; Bitmap: 7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6 Lettertypen: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X LCD (5 lijnen x 22 tekens)
GARANTIE Standaard Optioneel	1 jaar on-site 3 jaar on-site

1 Epson Colour Resolution Improvement Technology

MODELLEN

- AcuLaser C9300N (netwerk) C11CB52011
- AcuLaser C9300DN (duplex en netwerk) C11CB52011BZ
- AcuLaser C9300TN (papierlade en netwerk) C11CB52011BV
- AcuLaser C9300DTN (duplex, papierlade en netwerk) C11CB52011BT
- AcuLaser C9300D2TN (duplex, 2 papierladen en netwerk) C11CB52011BR
- AcuLaser C9300D3TNC (duplex, 3 papierladen, printeropzetelement en netwerk) C11CB52011BP

INHOUD VAN DE DOOS

- Printer
- Voedingskabel
- Software-cd
- Instructies en kennisgevingen
- Garantieblad
- Eerste tonercartridges

VERBRUIKSMATERIALEN

- Zwarte tonercartridge (6.500 pagina's*) C13S050605
- Dubbele verpakking zwarte tonercartridges (2 x 6.500 pagina's*) C13S050609
- Cyaan tonercartridge (7.500 pagina's*) C13S050604
- Dubbele verpakking cyaan tonercartridges (2 x 7.500 pagina's*) C13S050608
- Magenta tonercartridge (7.500 pagina's*) C13S050603
- Dubbele verpakking magenta tonercartridges (2 x 7.500 pagina's*) C13S050607
- Gele tonercartridge (7.500 pagina's*) C13S050602
- Dubbele verpakking gele tonercartridges (2 x 7.500 pagina's*) C13S050606
- Zwarte fotogeleidingseenheid (24.000 pagina's**) C13S051210
- Kleurenfotogeleidingseenheid (24.000 pagina's*) C13S051209
- Tonerfvalreservoir (24.000 pagina's) C13S050610
- Eerste tonercartridge (2.000 pagina's*)

* ISO/IEC19798- en ISO/IEC24712-testrapporten over rendement

** De levensduur van de drumcartridge is bepaald op basis van continu afdrukken. Dit kan echter afwijken bij andere afdrukomstandigheden.

OPTIONELE ACCESSOIRES

- Papierlade voor 550 vel C12C802601
- Duplex-eenheid C12C802612
- Printeropzetelement C12C847181
- Parallele interfacekaart C12C824521

Better Products for a Better Future[®]
<http://eco.epson.com>Epson Europe BV – Vestiging België
Belgicastraat 4 – Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0.1735 €/min.)
www.epson.beEpson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON[®]