

## ITHO OPTIMA2 SET 468 RV-SENS 2XCO2-SENS

Itho Daalderop Optima2 pakket, MV-unit 468, RV-sensor inside,2 CO2-sensoren

Artikel: **2756904**

EAN no.: **8713418041016**

Productcode: **03-00477**

Merk: **ITHO DAALDEROP**

Aantal: **1**

Eenheid: **1**



### Technische informatie

Type motor: EC (elektronische commutatie)

Elektrische aansluiting: Kabel

Met vochtsensor: Ja

Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie: Ja

Met draadloze afstandsbediening: Nee

Aansluiting: Insteekend

Aantal aanzuigaansluitingen: 4

Achteraansluiting: Nee

Bediening via app: Nee

Breedte: 355 mm

Detecteert vluchtige organische stoffen: Nee

Diepte: 294 mm

Energie-efficiëntieklasse: B

Frequentie voedingsspanning: 50 - 50 Hz

Geluidsvermogensniveau: 72 dB(A)

Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor: Ja

Geschikt voor (extra) druksensor: Nee

Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor: Ja

Geschikt voor bedrade bediening: Nee

Geschikt voor bewegingssensor: Ja

Geschikt voor bodemmontage: Ja

Geschikt voor draadloze afstandsbediening: Ja

Geschikt voor pendelophanging: Nee

Geschikt voor plafondmontage: Ja

Geschikt voor wandmontage: Ja

Geschikt voor zoneregelaar: Ja

Hoogte: 350 mm

Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa: 468 m<sup>3</sup>/h

Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa: 415 m<sup>3</sup>/h

Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa: 380 m<sup>3</sup>/h

Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa: 350 m<sup>3</sup>/h

Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa: 310 m<sup>3</sup>/h

Materiaal behuizing: Kunststof

Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa: 468 m<sup>3</sup>/h

Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa: 415 m<sup>3</sup>/h

Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa: 380 m<sup>3</sup>/h

Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa: 350 m<sup>3</sup>/h

Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa: 310 m<sup>3</sup>/h

Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa: 520 m<sup>3</sup>/h

Met bedrade bediening: Nee

Met bewegingssensor: Nee

Met druksensor: Nee

Met externe (RV) vochtsensor: Nee

Met externe kooldioxide (CO2) sensor: Ja

Met interne (RV) vochtsensor: Ja

Met interne kooldioxide (CO2) sensor: Nee

Met zoneregelaar: Nee

Montage horizontaal: Ja

Montage verticaal: Ja

Nom. kanaaldiameter: 125 mm

Opgenomen vermogen volgens EN 13141-7: 0.082 kW

Stuursignaal: Overig

Type toerenregeling: 3 standen

Voedingsspanning: 207 - 253 V



---

## CE-richtlijnen en overige registraties

Food Contact Material: Nee

---

REACH: Nee

---

ROHS: True

---

: V

---