POOL HEATER / CHAUFFAGE DE PISCINE / POOLHEIZUNG / RISCALDATORE PER PISCINA / ZWEMBADVERWARMER / CALENTADOR DE PISCINA /НАГРЕВАТЕЛЬ БАССЕЙНА
MODEL \ MODÈLE \ MODELL \ MODELLO \ MODEL \ MODELO \ МОДЕЛЬ 58748
220-240V~50Hz, 1PH, 5.33A, 1200W, IPX5

At 28°C Air and 28°C Water Condition: / À 28 °C dans l'air et 28 °C dans l'eau: / Bei 28°C Luft- und Wassertemperatur: / Con temperatura dell'aria e dell'acqua a 28°C: / In 26°C lucht- en 26°C watercondities: / A 26°C de aire y 26°C de agua: / При температуре воздуха 28°C и температуре воды 26°C:

Heating Capacity / Capacité de chauffage / Heizleistung / Potenza di riscaldamento / Verwarmingscapaciteit / Capacidad de Calentamiento / Нагревательная мощность	4.4kW / 4.4 kW / 4.4 kW / 4.4kW / 4.4kW / 4.4kW / 4,4 кВт
Power Input / Alimentation électrique / Leistungsaufnahme / Alimentazione in entrata / Stroomtoevoerbuting / Potencia de Entrada / Входная мощность	0.92kW / 0.92 kW / 0.92 kW / 0.92kW / 0.92kW / 0.92kW / 0,92 кВт
COP / COP / COP-Wert / COP / COP / COP / Коэффициент энергоэффективности (COP)	4.8 / 4.8 / 4.8 / 4.8 / 4.8 / 4.8 / 4.8
Noise Level 1M / Niveau du bruit à 1 m / Geräuschpegel (1 Meter Entfernung) / Livello di rumorosità 1M / Geluidsniveau 1M / Nivel de Ruido 1M / Уровень шума на расстоянии 1 м	55dB(A) / 55 dB (A) / 55 dB(A) / 55dB(A) / 55dB(A) / 55dB(A) / 55 дБ(А)
Max. Suction Pressure / Pression d'aspiration max. / Max. Ansaugdruck / Pressione d'aspirazione max / Maximale Zuigdruk / Máx. Presión de Succión / Макс. всасывающее давление	2.5MPa / 2.5 MPa / 2.5 MPa / 2.5MPa / 2.5MPa / 2.5MPa / 2.5 МПа
Max. Discharge Pressure / Pression de refoulement max. / Max. Ausblasdruck / Pressione di scarico max / Maximale Afvoerdruk / Máx. Presión de Descarga / Макс. выходное давление	4.2MPa / 4.2 MPa / 4.2 MPa / 4.2MPa / 4.2MPa / 4.2MPa / 4.2 МПа
Max. Allowable Pressure / Pression admissible max. / Max. zulässiger Druck / Pressione consentita max / Maximale Toegelaten Druk / Máx. Presión Permitida / Макс. допустимое давление	4.4MPa / 4.4 MPa / 4.4 MPa / 4.4MPa / 4.4MPa / 4.4MPa / 4.4 МПа
Refrigerant / Réfrigérant / Kältemittel / Gas refrigerante / Koudemiddel / Gas refrigerante / Хладагент	R32(0.35kg) / R32(0.35 kg / R32(0.35 kg / R32(0.35kg) / R32(0.35kg / R32(0.35kg / R32 (0,35 кг)
GWP / GWP / GWP-Wert / WOMP / GWP / PCG / Потенциал глобального потепления (GWP)	675
CO_2 Equivalent / Équivalent CO_2 / CO_2-Äquivalent / Equivalente in CO_2 / CO_2-equivalent / Equivalente de CO_2 / CO_2-эквивалент	0.236T / 0.236 T / 0.236 T / 0.236T / 0.236T / 0.236 T / 0,236 т

CAUTION: Ensure all installation or service work is only carried out by licensed personnel mechanically trained equipment, leakage tested, contains fluorinated Greenhouse gas.
ATTENTION: Veiller à ce que tous les travaux d'installation ou d'entretien soient effectués exclusivement par un personnel agréé. Équipement normalement exploité, testé contre les fuites, contient des gaz à effet de serre fluorés.
ACHTUNG: Alle Wartungsarbeiten dürfen nur von zugelassenem Personal durchgeführt werden.
ATTENZIONE: Assicurarsi che tutti i lavori di installazione o di assistenza siano eseguiti esclusivamente da operatori qualificati. L'utensile dispositivo contiene gas fluorurati a effetto serra ed è dotato di sigillatura ermetica e collaudo a tenuta di fuoriuscita.
LET OP: Zorg ervoor dat al het onderhoud of onderhoud enkel wordt uitgevoerd door bevoegd personeel, gemotoriseerd uitgerust, getest op lekkage, bevat gefluoreerd broeikasgas.
ATENCIÓN: Asegúrese de que todos los trabajos de instalación o servicio técnico sean realizados únicamente por personal autorizado. El equipo utilizado funcionalmente y sometido a pruebas de estanqueidad, contiene gas fluorado de efecto invernadero.
ВНИМАНИЕ: Все работы по установке или обслуживанию должны выполняться только специалистами, прошедшими механическую подготовку, прошедшими проверку на герметичность, содержащими фторированные парниковые газы.

Bestway.

2022-12-21