

2. Productinformatie

2.1. Toepassing

De Close-in Compact is een warmwaterboiler, bedoeld voor toepassing in de keuken of badkamer (bijvoorbeeld bij een wastafel). Deze boiler is uitgevoerd met een koperen binnenketel.

De boiler kan zowel op waterdruk (via een inlaatcombinatie of veiligheidsgroep) als op lage druk (via een speciale lagedrukmengkraan) aangesloten worden.

De boiler kunt u op de volgende manieren te plaatsen:

- Horizontaal; in het keukenkastje.
- Verticaal; in het keukenkastje.
- Horizontaal; achter de plint.

Tip

Voor het installeren met een lagedrukmengkraan adviseren wij u contact op te nemen met uw installateur.

2.2. Technische gegevens

Omschrijving	Symbool	Eenheid	Close-in Compact	
			Horizontaal	Verticaal
Afmetingen (H x B x D)	—	mm	143 x 550 x 211	
Gewicht (leeg)	—	kg	4,5	
Opslagvolume	V	l	4,5	
Voedingsspanning	—	V	~ 230V - 50Hz	
Vermogen	—	W	1500	
Belasting	—	A	7	
Watertemperatuur opslag	—	°C	84	
Watertemperatuur geleverd ⁽¹⁾	—	°C	55	
Gemend water bij 55 °C ⁽¹⁾	V55	l	6	9
Opwarmtijd (ΔT=55°C) ⁽¹⁾	—	min	13	10
Warmhoudverlies	S	W	18,6	
Wateraansluiting	—	inch	3/8 ext.	
Maximale werkdruk	P _{mw}	kPa bar	800 8	
Minimale waterdruk koud water	—	kPa bar	150 1,5	
Maximale waterdruk koud water	—	kPa bar	500 5	
Dagelijks elektriciteitsverbruik waterverwarming	Q _{elec}	kWh	2,729	2,667
Energie-efficiëntie waterverwarming	η _{wh}	%	32,5	33,1

¹⁾ Bij koudwatertemperatuur van 10 °C.