

PPC-serie



expanding projector experiences

Plafondsteunen voor projectoren



Nieuwe generatie projectorsteunen

Vogel's Professional introduceert een compleet nieuwe serie plafondsteunen voor projectoren. Deze projectorsteunen zijn speciaal ontworpen voor de nieuwe generatie projectoren met een gewicht tot 25 kg. De serie omvat modulaire projectorplafondsteunen en in hoogte verstelbare complete sets.

Universele projector-interface

Alle steunen beschikken over een universele projector-interface. Deze interface is voorzien van een functie om de projector precies in te stellen op het projectieoppervlak. Als u de nieuwe, unieke frictie-ring (patent aangevraagd) aandraait, verdwijnt de speling tussen de interfaceverbindingen. Daarna blijft de projector exact in positie, waardoor u met de projectorsteun een solide en uiterst stabiele oplossing bereikt.

In hoogte verstelbare sets voor plafondbevestiging

De sets voor in hoogte verstelbare projectorsteunen kunnen worden gebruikt als de hoogte van het plafond niet bekend is of als meer flexibiliteit vereist is. Deze steunen worden in 3 lengtematen geleverd, voor een variabele aanpassing van 400 tot 1350 mm. De projectorsteunen zijn geschikt voor bevestiging op vlakke en schuine plafonds tot 90°. Het CIS® kabeldoorvoersysteem over de volle lengte van de buis maakt de doorvoer van de kabels na de installatie mogelijk. Het CIS biedt voldoende ruimte voor alle benodigde kabels. Het wegwerken van de kabels is in enkele seconden gebeurd.

De nieuwe manier van projectorbevestiging



Geen speling
dankzij frictie-ring
(patent aangevraagd)



Kantel- en draaifunctie
nauwkeurig instelbaar.
Kantelen en draaien
tot +/- 15°.



In hoogte verstelbaar



CIS® kabels kunnen worden
over de volle lengte
worden weggewerkt,
zelfs na installatie.



Direct aan
het plafond
gemonteerd



Gemonteerd aan Connect-it buis

Plafondsteunen voor projectoren

Deze steunen kunnen direct aan het plafond worden bevestigd. Bij hoge plafonds kunnen ze worden gebruikt in combinatie met een standaard Connect-it buis.

Belangrijkste kenmerken:

- Kantel- en draaifunctie nauwkeurig instelbaar
- Geen speling dankzij unieke frictie-ring
- CIS® Cable Inlay System
 - Over de volle lengte van de set
 - Kabels kunnen na installatie worden opgeborgen
 - Voldoende ruimte om kabels weg te werken (max. 8 kabels van Ø 7 mm)
- Speciale antidiefstalschroeven




Antidiefstal behuizing

Vogel's Professional introduceert een nieuwe reeks antidiefstal projectorbehuizingen voor de nieuwe projectorsteunen uit de PPC 1500 en PPC 2500-serie. De PPA 310 is een antidiefstal behuizing voor kleine tot middelgrote projectoren, terwijl de PPA 320 is ontwikkeld voor de grotere projectoren. Beide behuizingen bieden maximale bescherming van projectoren op scholen en in openbare ruimtes.

De nieuwe projectorbehuizingen zijn speciaal ontworpen om diefstal van aan het plafond bevestigde projectoren te voorkomen en passen op onze modulaire PUC 21xx plafondbuizen. Het nieuwe ontwerp biedt bovendien de mogelijkheid om de behuizing direct aan het plafond te bevestigen. De behuizingen zijn zo ontworpen dat onderhoud in een handomdraai kan plaatsvinden. Door de grote openingen aan de boven- en onderzijde van de behuizing kan een service- of onderhoudsmonteur gemakkelijk bij de projector komen. De grote ventilatieopeningen zorgen voor voldoende afkoeling en voorkomen dat de projector oververhit raakt. Na installatie aan het plafond kan de projector worden afgesteld. Na de definitieve afstelling kan de behuizing worden gesloten met speciale antidiefstalschroeven. Als extra beveiliging kan een hangslot en/of een bout-moer worden aangebracht.

Belangrijkste kenmerken:

- Voor zwaar gebruik geschikte stalen behuizing
- Te gebruiken in combinatie met plafondplaat, PUC 21xx-buizen en PPC 1500 of PPC 2500
- Installatie en onderhoud in een handomdraai
- Kan direct aan het plafond worden bevestigd



Sets voor plafondbevestiging van projectoren

PPC 1540 PPC 1555 PPC 1585



PPC 1540/ 1555/ 1585

- Max. gewicht: 15 kg
- Bereik Ø 30-337 mm
- Lengte instelbaar:
 - PPC 1540: 400-550 mm
 - PPC 1555: 550-850 mm
 - PPC 1585: 850-1350 mm
- Rotatie 360°
- CIS® kabeldoorvoersysteem
- +/- 15° kantelen en draaien
- Nauwkeurig instelbaar
- Unieke frictie-ring voorkomt speling
- Speciale antidiefstalschroeven
- Incl. vier metalen bevestigingsarmen
- Gemakkelijk te onderhouden door veilig klikmechanisme
- Speciale plafondplaat voor vlakke en schuine plafonds
- Beschikbaar in zilver en wit

PPC 2540 PPC 2555 PPC 2585



PPC 2540/ 2555/ 2585

- Max. gewicht: 25 kg
- Bereik Ø 30-410 mm
- Lengte instelbaar:
 - PPC 2540: 400-550 mm
 - PPC 2555: 550-850 mm
 - PPC 2585: 850-1350 mm
- Rotatie 360°
- CIS® kabeldoorvoersysteem
- +/- 15° kantelen en draaien
- Nauwkeurig instelbaar
- Unieke frictie-ring voorkomt speling
- Speciale antidiefstalschroeven
- Incl. vier metalen bevestigingsarmen
- Gemakkelijk te onderhouden door veilig klikmechanisme
- Speciale plafondplaat voor vlakke en schuine plafonds

Productoverzicht:



PPC-serie movie

