

Produktdatenblatt

Artikelnr. 92.232.3000.1

Konfektionierte Leitung GST18i3K1BS 15 30SW

gesis® Verbindungsleitung Buchse - Stecker; Länge: 3m; Typ GST18i3; 3-polig;
250 V / 16 A; Farbe der Codierung: schwarz mit Zugentlastung schwarz; Kabel:
H05VV-F 3G1,5, Farbe: schwarz



Artikelnr.	92.232.3000.1
EAN	4015573326705
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	Code 1
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Leitungsdurchmesser	8,3 mm
Leistungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierte Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
-----------------------	----------

Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C

Abmessungen

Gesamtlänge	3 m
-------------	-----

Klassifikation

ECLASS 8.1	27440604: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 5.0	EC002587: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 4.0	EC002587: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation

Technische Zeichnungen

Legende:

- Buchse/female connector
- Stecker/male connector
- Buchse/female connector
- Stecker/male connector

Dimensions:

- 12.6
- 19.5
- 28.2
- 6.9
- 6.9
- Gesamtlänge / total length: L ± 3%

Typ/type: GST1813K1BS 15

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

Kabel/cable H05W-F3G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Teil-Nr. / part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) / example (colour: black)	Typ / type
92.232.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.232.1000.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1813K1BS 15 10SW
92.232.XX00.F	XX in m-Schritten	92.232.1200.1 = 12 m/L = 12000mm	GST1813K1BS 15 X12SW
92.232.XX90.F	XX in dm-Schritten	92.232.1090.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1813K1BS 15 X12SW

90.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000
special packaging and labelling according to A 1960.000

PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG
 Buchse/female - Stecker/male 1,5gmm
 Crimpisolierte/impregnated crimp

wieland
 Industrietechnik
 Industrietechnik

Weiterer Daten siehe Katalog
 further data see catalog