


SELLO - SLUITING - FERMETEURE



# BRANDBLUSSER

0,6 Liter Schuim AFFF  
5A - 21B - 5F



**Verwijder de sluiting**  
**Ouvrez la fermeture**  
**Retire el sello**



**Verwijder de dop**  
**Retirer le bouchon**  
**Retire la tapa**



**Richt straal op vuurbron**  
**Diriger le jet vers la base des flammes**  
**Oriente el chorro a la base del fuego**



5A



21B



5F

METHOD OF USE - GEBRUIKSAANWIJZING - MÉTODO DE USO

VOORZICHTIG BIJ ELEKTRISCHE INSTALLATIES.  
GESCHIKT TOT 1000 V OP TEN MINSTE 1 METER AFSTAND.  
TE BESCHERMEN TEGEN VORST.

FAITES ATTENTION AUX INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.  
POSSIBILITÉ DE PULVÉRISATION SUR CÂBLES  
1000 VOLTS À UNE DISTANCE DE 1 MÈTRE.  
PROTEGER CONTRE LE GEL.


TENGA CUIDADO CON LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.  
ADECUADO PARA APARATOS DE 1000 V COMO MÁXIMO A  
UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 1 METRO.  
PROTÉJALO DE LAS HELADAS.



Leverancier : Smartwares Europe  
Straatnaam : Jules Verneweg 87  
Woonplaats : 5015 BH Tilburg - The Netherlands  
Telefoonnummer : 088 5940501  
Website : www.smartwares.eu

Brandblusspray | Spray anti-feu  
Spray extintor de fuego

PRODUCTIEDATUM | DATE DE PRODUCTION  
FECHA DE FABRICACIÓN



MONTH / YEAR | LOTNR.

**NL**  
Typ : FS600  
Netto Gewicht : 600 g  
Samenstelling : Water; 0,492 l +  
SORIK A: 0,09 l +  
CAPSTONE 1430: 0,018l  
Drijfmiddel : N2  
Netto Volume : 0,6 L  
Cylinder Volume : 0,97 L  
Druk : 6,5 bar (+20°C)  
Temperatuur : 0°C tot +50°C  
(min./max.)

**FR**  
Type : FS600  
Poids net : 600 g  
Composition : Water; 0,492 l +  
SORIK A: 0,09 l +  
CAPSTONE 1430: 0,018l  
Gaz Propulseur : N2  
Volume Net : 0,6 L  
Volume du Cylindre : 0,97 L  
Pression : 6,5 bar (+20°C)  
Température : 0°C jusqu'à +50°C  
(min./max.)

**ES**  
Tipo : FS600  
Peso neto : 600 g  
Composición : Eau; 0,492 l +  
SORIK A: 0,09 l +  
CAPSTONE 1430: 0,018l  
Propulsor : N2  
Volumen neto : 0,6 L  
Volumen del cilindro : 0,97 L  
Presión : 6,5 bares (+20°C)  
Temperatura : de 0 °C a +50 °C  
(min./max.)

## NL FIRE STOP

- \* Voor beginnende branden.
- \* Te gebruiken voor branden: vast, vloeibaar en bakolie.
- \* Gebruik op minimumafstand 1 m.
- \* Te gebruiken bij alle branden in een huis.
- \* Houder onder druk: bescherm tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C.
- \* Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik.
- \* Geen onderhoud vereist.
- \* Eenmalig gebruik, niet navulbaar.

## WAARSCHUWING

Gevarenaanduidingen: H229:

- Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
- Voorzorgsmaatregelen: P101: Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand.
  - P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
  - P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  - P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
  - P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.
- Inhoud van VOS gebruiksklaar: 0,66%. UN1950

Levensduur: aanbeveling van producent is 3 jaar vanaf de datum van productie. Niet ter vervanging van een verplichte brandblusser indien vereist door de wet of norm.

## FR FIRE STOP

- \* Il peut être utilisé pour les départs de feux domestiques.
- \* Valable pour feux solides, liquides et huiles de cuisine.
- \* Utiliser à plus d'un mètre de distance.
- \* Valable sur tous les feux domestiques.
- \* Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
- \* Ne pas percer ou brûler même après usage.
- \* Aucun entretien requis.
- \* Ne pas le réutiliser après usage, même partiel.

## ATTENTION

Mentions de danger: H229:

- Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
- Conseils de prudence: P101: Si un avis médical est nécessaire, ayez un contenant ou une étiquette à portée de main.
  - P102: Tenir hors de portée des enfants.
  - P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  - P251: Ne pas perforez, ni brûler, même après usage.
  - P410+P412: Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.
- Teneur en COV prêt à l'emploi: 0,66%. UN1950

Durée de vie recommandée: 3 ans à partir de la date de production. Il ne remplace par un extincteur obligatoire selon réglementation ou normes.

## ES CORTAFUEGOS

- \* Adecuado para fuegos en su fase inicial.
- \* Adecuado para fuegos en la cocina en los que están involucrados productos sólidos, líquidos y aceite.
- \* Dispares a una distancia mínima de 1 metro del fuego.
- \* Adecuado para incendios domésticos.
- \* Recipiente presurizado: protéjalo de la luz solar y no lo exponga a temperaturas superiores a los 50 °C.
- \* No lo perforo ni quemé, incluso después de su utilización.
- \* Mantenimiento o servicio necesarios.
- \* No reutilizar tras el uso, ni siquiera de manera parcial

## ADVERTENCIA

Declaraciones de peligro H229:

- Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta
- Precauciones: P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
  - P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra Fuente de ignición. No fumar.
  - P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
  - P410+P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.

Contenido de compuesto orgánico volátil listo para su utilización: 0,66%. UN1950

Vida útil: el fabricante recomienda 3 años a partir de la fecha de producción. No sustituya un extintor de fuegos obligatorio si alguna ley o norma así lo estipula.



09.118K.ZT80.00C

