



05000DX1 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic DX1

Documentversie: 18 apr. 2021



Omschrijving

Deze MPM premium synthetische brandstof besparende motorolie is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de laatste eisen voor benzine motoren van personen auto's, bestelwagen en SUV's.

Ontwikkeld voor een betere bescherming tegen voorontsteking bij lage toeren, met name voor Opel/GM turbo motoren met kleine cilinderinhoud.

Deze volledig synthetische motorolie biedt een totale motorbescherming en houdt de motor schoon, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.

Door de uitstekende dunvloeibaarheid beschikt deze motorolie over zeer goede koude start eigenschappen.

Volgens de specificaties van

API SN Plus / SN-RC
Chrysler MS-6395
Ford WSS-M2C945-A / WSS-M2C946-A
ILSAC GF-5
Opel/GM dexos1™ Gen 2

Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|-----------|--------|-----------------|-------------------|
| 05001DX1 | 1 L | 6 | 450 |
| 05005DX1 | 5 L | 4 | 112 |
| 05020DX1 | 20 L | 1 | 30 |
| 05060DX1 | 60 L | 1 | 12 |
| 05205DX1 | 205 L | 1 | 2 |
| 05999DX1 | 1000 L | 1 | - |
| P05000DX1 | 1 L | 1 | - |

Standaardanalyses

| TEST | WAARDE | |
|-------------------------------|--------|--------------------|
| Viscosity | 5W-30 | |
| SAE | 5 | |
| Density bij 15°C | 0.853 | kg/l |
| Kinematic Viscosity bij 40°C | 60.9 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 10.4 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 159 | |
| Flashpoint COC | 221 | °C |
| Pourpoint | -45 | °C |
| Total Base Number | 9.2 | mgKOH/g |
| Sulphated Ash | 0.94 | mass% |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.