

10 poorts industriële USB 3.0 hub - ESD en overspanningsbeveiliging

Product ID: ST1030USBM



Deze TAA conforme 10-poortsindustriële USB 3.0 hubgeeft u de schaalbaarheid die u nodig hebt in ruwe industriële omgevingen,product- en reparatielabs, vergaderruimtes of werkstations op kantoor.Met zijnsterkeindustriëlemetalen behuizing, is hij ontworpen voor de hogere eisen die gesteld worden aan het aansluiten van een groot aantal apparaten in fabrieken en industriële omgevingen.

Dezeindustriële USB hubbiedt betrouwbare prestaties met een metalen, heavy-duty behuizing.Hijondersteunt een uitgebreide 7-24 V DC klemmenblokingang,zodat u,waar nodig, beschikt over flexibele voedingsopties voor de hub, op basis van uw eigen voedingsingangen.

Derobuustehub is perfect voor fabrieksomgevingen, ondersteunt ookuitgebreidebedrijfstemperaturen (0 C tot 70 C) en biedt ESD bescherming voor elke USB poort, waardoor schade aan uw aangesloten apparaten kan worden voorkomen.

Ontworpen voor een groot aantal verbindingenbiedt deze robuuste USB 3.0 hub tien aansluitpoorten,zodat u meer USB apparaten en randapparaten kunt aansluiten.

De hub ondersteunt ook USB batterijoplaadspecificatie 1.2 en levert tot 2,4 A aan elke poort in totaal tot maximaal 50 W, zodat u uw mobiele apparaten sneller kunt opladen dan met traditionele USB-poorten.

Met veelzijdige installatieopties kunt u de hub installeren op een plaats die het best voor uw omgeving geschikt is.Met geventegreerde montagesteunen en de meegeleverde DIN-montagerails kunt u de USB 3.0 hub veilig monteren aan de meeste oppervlakken zoals een wand, onder een bureau of rack.

Desterke USB hubondersteunt de volle 5 Gbps bandbreedte van USB 3.0 en is neerwaarts compatibel met vorige USB-apparaten. U kunt uw verouderde USB 3.0 en 1.x randapparaten naast uw nieuwere USB 3.0 apparaten aansluiten, zonder onderbrekingen.

De ST1030USBM wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- U kunt uw verouderde randapparaten zonder onderbrekingen samen met nieuwe USB 3.0 apparaten aansluiten. Geweldig voor assemblagelijnen waar alleen klemmenblokvoeding beschikbaar is
- Bij uitstek geschikt voor industriële en productieomgevingen waarin de voorkeur wordt gegeven aan klemmenblokaansluitingen
- Sluit vele verschillende USB-apparaten aan zoals industriële printers of camera's, en laad uw smartphone en tablet snel op
- Monteer aan een wand nabij of onder een bureauoppervlak in een laboratorium, werkplaats of kantoor voor de aansluiting van meerdere USB-randapparaten
- Gebruik in een conferentie- of vergaderruimte voor meerdere USB-randapparaten of voor het opladen van diverse mobiele apparaten

Features

- Biedt maximale USB-schaalbaarheid, met tien USB 3.0 type-A poorten
- Beschermt uw aangesloten apparaten tegen ESD met 15 kV lucht- en 8 kV contactbeveiliging
- Biedt flexibele, uitgebreide vermogensingangen met een 7-24 V DC klemmenblok
- USB batterijoplaadspecificatie 1.2 tot 2,4 A op elke poort tot in totaal maximaal 50 W
- Beschermt uw aangesloten apparaten tegen ESD met 15 kV lucht- en 8 kV contactbeveiliging

Hardware	Warranty	2 Years
	USB-C apparaat poort(en)	No
	USB-C hostverbinding	No
	Snellaadpoort(en)	Yes
	Poorten	10
	Interface	USB 3.0
	Bus type	USB 3.0
	Industriestandaarden	USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2
	Industriestandaarden	USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1
	Chipsetcode	Genesys Logic - GL3522
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	ESD Protection	+/-15kV (Air)
	ESD Protection	+/-8kV (Contact)

Overspanningsbeveiliging	350 W op de DFP en UFP
MTBF	119.388 uur

Connector(en)	Type connector(en)	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	Type connector(en)	USB Type-B (9 pin) USB 3.0
	Type connector(en)	Terminal Block (2 Wire)
Software	Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Hostcomputer met een beschikbare USB 3.0 poort
	Notitie	Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn
	Notitie	Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik met klemmenblokvoeding - Geen standaard AC-adapter verkrijgbaar
Indicatoren	LED-indicatoren	Power (groen)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Terminal Block
	Ingangsspanning	7 ~ 24 DC
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0C to 70C (32F to 158F)
	Opslagtemperatuur	-20C to 85C (-4F to 185F)
	Vochtigheid	5%~95% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Kleur	Black
	Vormfactor	Industrial
	Type behuizing	Steel
	Kabellengte	6.7 ft [2.0 m]
	Lengte product	7.8 in [2.0 cm]
	Breedte product	2.2 in [56 mm]
	Hoogte product	1.2 in [31 mm]
	Gewicht product	12.6 oz [357 g]
Verpakkingsinformatie	Package Length	9.7 in [2.5 cm]
	Package Width	6.7 in [1.7 cm]

Package Height	2.2 in [57 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	20.7 oz [587 g]

Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	10-poorts industriële USB 3.0 hub
	Meegeleverd	USB 3.0 hostkabel 80 cm
	Meegeleverd	DIN-rail Montageset
	Meegeleverd	Klemmenblok (2-draads)
	Meegeleverd	Handleiding

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***