



HERZBERG®

WELDING MACHINE

EN



MMA-250 WELDING MACHINE
WITH DIGITAL DISPLAY
OUTPUT VOLTAGE - 220V
FREQUENCY: 50/60HZ
RATED INPUT CAPACITY: 5.1KVA
MAX NO-LOAD VOLTAGE: 67V
CURRENT RANGE: 20-250A
USABLE ELECTRODES: 1.6/2/2.5.3.2MM
WITH VDE PLUG

NL



MMA-250 LASMACHINE
MET DIGITALE WEERGAVE
UITGANGSPANNING - 220V
FREQUENTIE: 50 / 60HZ
GERATEERDE INPUTCAPACITEIT: 5.1KVA
MAX NO-LOAD VOLTAGE: 67V
ACTUEEL BEREIK: 20-250A
GEBRUIKTE ELEKTRODEN: 1.6 / 2 / 2.5.3.2MM
MET VDE-PLUG

ES



MMA-250 SOLDADORA
CON PANTALLA DIGITAL
TENSION DE SALIDA - 220V
FRECUENCIA: 50 / 60HZ
CAPACIDAD DE ENTRADA CLASIFICADA: 5.1KVA
TENSION MÁXIMA SIN CARGA: 67V
GAMA ACTUAL: 20-250A
ELECTRODOS UTILIZABLES: 1.6 / 2 / 2.5.3.2MM
CON EL ENCHUFE VDE

FR



MACHINE DE SOUDAGE MMA-250
AVEC AFFICHAGE NUMÉRIQUE
TENSION DE SORTIE - 220V
FRÉQUENCE: 50 / 60HZ
CAPACITÉ D'ENTRÉE NOMINALE: 5.1KVA
TENSION MAXIMALE SANS CHARGE: 67V
GAMME ACTUELLE: 20-250A
ELECTRODES UTILISABLES: 1.6 / 2 / 2.5.3.2MM
AVEC PLUG VDE

DE



MMA-250 Schweißmaschine
MIT DIGITALER ANZEIGE
Ausgangsspannung - 220V
FREQUENZ: 50 / 60HZ
Rated Eingangsleistung: 5,1 kVA
MAX-LAST-SPANNUNG: 67V
Aktueller Bereich: 20-250A
Verwendbare Elektroden: 1.6 / 2 / 2.5.3.2MM
MIT VDE-STECKER

AR



آلة لحام MMA-250
مع عرض DIGITAL
OUTPUT VOLTAGE - 220V
تردد: 50/60
المدخلات كمية: 5.1KVA
MAX NO-LOAD VOLTAGE: 67V
الحالي النطاق
أمرية كمية كهوية آلة: 1.6 / 2 / 2.5.3.2MM
مع VDE PLUG

CE

RoHS

