

PHILIPS

20-inch dubbele rij
LED-lightbar

Ultinon Drive 5003L

Goedgekeurd voor op de weg
ECE R149-45

3600 lm, 436 m straallengte

Voor elk terrein en elk weer



UD5003LX1



Krachtige en helder voor een veiligere rit

Heldere, duurzame uitrusting voor reizen over land

De Ultinon Drive 5003L LED-lightbar projecteert licht 436 meter ver en is goedgekeurd voor op de weg, conform ECE-R149-45. Het zorgt voor veiligheid door helderheid, is ontworpen om lang mee te gaan en bestand tegen corrosie, water en schokken.

Grotere veiligheid dankzij krachtige helderheid

- Heldere, lange lichtbundel voor superieur zicht

Duurzame apparatuur voor uitdagende omstandigheden


- Robuuste behuizing uit één stuk voor veeleisende omgevingen
- IP69K-waterbestendig om meester te worden van de elementen
- Corrosiebestendige roestvrijstalen montagebeugels

Extra verlichting voor op de weg

- Krachtige LED-lightbars die goedgekeurd zijn voor op de weg

Kenmerken

436 meter volledig zicht



De Philips Ultinon Drive 5003L biedt een uitstekende lichtbundel die de weg voor u 436 meter verlicht.* Dankzij de 3600 lumen (effectief) van de cumulatieve, krachtige 200W LED's en de classificatie ECE-R149-45 biedt deze verlichting ruim zicht voor snellere reacties. De gecombineerde spotlight en schijnwerper schijnt zowel ver als breed, zodat u ook gevaren langs de weg kunt zien. De zeer homogene straal van de lampen en de koele lichtkleur van 6500 Kelvin houden u geconcentreerd zonder uw ogen te vermoeien.

Robuuste behuizing uit één stuk



De Philips Ultinon Drive 5000L-serie is uit één stuk vervaardigd om de zwaarste omstandigheden te weerstaan. Dit zorgt voor een uitstekend warmtebeheer en een consistent hoge lichtopbrengst tijdens uw reis. Conform IK07 is hij schokbestendig voor probleemloze prestaties op de weg en offroad. De onbreekbare lens van polycarbonaat kan elke klap aan zonder beschadigingen of krassen en de handige DT-connector garandeert een perfecte aansluiting.

Waterdicht voor duurzaam licht




Dankzij het ingenieuze schroefloze ontwerp is de Ultinon Drive 5000L-serie bestand tegen de meest natte omstandigheden. IP68- en IP69K-certificering betekent dat hij altijd en overal presteert, ongeacht de weersomstandigheden. En hij kan elke hogedrukreiniger aan waarmee u na afloop uw auto wast.

Corrosiebestendige beugels

De montagebeugels zijn gemaakt van roestvrij staal, dat bestand is tegen corrosie. Ze kunnen tegen sneeuw, ijs en zelfs zout. Uw extra verlichting is gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen en biedt jarenlang betrouwbare service.

Goedgekeurde verlichting voor op de weg



De Philips Ultinon Drive 5000L-serie voldoet aan de ECE-R149-normen en is goedgekeurd voor op de weg. Voor extra veiligheid zijn de LED-lightbars van Philips getest volgens de EMC R10-specificatie om te garanderen dat ze probleemloos werken met de elektrische systemen van uw voertuig.

Specificaties

Elektrische kenmerken

Voltage: 9-30 Volt DC

Productbeschrijving

Beschermingsklasse tegen schokken (IK):

IK07

Waarde bescherming tegen binnendringing

(IP): IP68 en IP69K

ECE R10

ECE R149

ECE-referentienummer: 45

Materiaal: Gegoten aluminium

Technologie: LED

Aantal LED's: 40 x 5W

Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 80 °C

Warmteafvoer: 13-delig 1,5 mm

Installatiehoek: 360°

Krasbestendige lens

Breekbestendig

Corrosiebestendige beugels: Ja, meegeleverd

Behuizing ontworpen uit één stuk

Offroad boost: Nee

Type stekker: Connector met 0,5 m kabel

Collectie: Ultinon Drive 5000

Breedte: 20 inch

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 6500 K K

Lichtbundel 3 lux-m: 252

Lichtbundel 1 lux-m: 436

Straalbreedte 3 lux-m: 64

Straalbreedte 1 lux-m: 90

Effectieve lichtopbrengst: 3600

Ruwe lichtopbrengst: 19040

Verpakkingsinformatie

Afmetingen-L (mm): 593

Afmetingen-B (mm): 49,3

Afmetingen-H (mm): 84,2

Afmetingen doos-L (mm): 610

Afmetingen doos-B (mm): 90

Afmetingen doos-H (mm): 105

Nettogewicht product-g: 1620

Brutogewicht doos-g: 1637

Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 4

Bestelinformatie

Bestelnummer: UD5003LX1

GOC: 01488794

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018014887

EAN3: 8719018014894

