

SPECIFICATIES : ProLite XU2793QSU-B6

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Afmeting Categorie | 27" | |
| Lcd-scherm | Panel-technologie | IPS Panel-technologie |
| | Afmeting | Diagonaal: 27" (68,5cm) |
| | Pixelafstand | 0,233mm H × 0,233mm V |
| | Helderheid | 250cd/m ² (Standaard), 165cd/m ² (Standaard / Energiebesparend) |
| | Contrastverhouding | 1300 : 1 (Standaard), Verh. Contrast verrichting voorhanden |
| | Inkijkhoek | Rechts / links: 89 graden elk, Omhoog / Omlaag: 89 graden elk (Standaard) |
| | MPRT | 1ms |
| Aantal kleuren | Ongeveer 16,7M | |
| Synchronisatiefrequentie | HDMI(FreeSync: Uit): Horizontaal: 30,0-151,0kHz, verticaal: 55-100Hz HDMI(FreeSync: Aan): Horizontaal: 30,0-151,0kHz, verticaal: 48-100Hz DisplayPort(FreeSync: Uit): Horizontaal: 30,0-151,0kHz, verticaal: 55-100Hz DisplayPort(FreeSync: Aan): Horizontaal: 151,0kHz, verticaal: 48-100Hz | |
| Optimaal resolutie | 2560 × 1440, 3,7 MegaPixels | |
| Max. ondersteunende resolutie | HDMI(FreeSync: Uit): 2560 × 1440, 100Hz HDMI(FreeSync: Aan): 2560 × 1440, 100Hz DisplayPort(FreeSync: Uit): 2560 × 1440, 100Hz DisplayPort(FreeSync: Aan): 2560 × 1440, 100Hz | |
| Ingangsaansluiting | HDMI, DisplayPort | |
| Ingang videosignaal | HDMI, DisplayPort | |
| USB-versie | USB3,2 Gen1 (5Gbps, DC5V, 900mA) | |
| Aantal USB-poorten | 1 Upstream : B-serie | |
| Type connector | 2 Downstream : A-serie | |
| Koptelefoon-aansluiting | ø 3,5mm mini jack (Stereo) | |
| Luidsprekers | 2W × 2 (stereo luidsprekers) | |
| Maximum schermformaat | 596,7mm W × 335,7mm H / 23,49" W × 12,22" H | |
| Stroombron | 100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A | |
| Energieverbruik | 22W standaard Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum | |
| Afmetingen / gewicht | 613,5 × 435,0 × 189,0mm / 24,1 × 17,1 × 7,4" (B×H×D) 4,2kg / 9,26lbs | |
| Kantelhoek | Omhoog: 22 graden, Omlaag: 4 graden | |
| Omgevingsvariabelen | Gebruik: Temperatuur 5 tot 35°C / 41 tot 95°F Vochtigheidsgraad 10 tot 80% (geen condensatie) Opslag: Temperatuur -20 tot 60°C / -4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie) | |
| EPEAT Bronze | Registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar www.epeat.net | |
| Goedkeuringen | TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC | |

OPMERKING * Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.