

ш 8'Г

xavax

xavax

- ① **Staubsauger-Saug Schlauch „SC 100“, vormontiert**
- Leichter, hochflexibler Kunststoffschlauch für Haushalts- und Industriestaubsauger
 - Aufgrund des spezifischen Gewichtes (0,94 nach Din 53 479) auch zur Schwimmbadabsaugung geeignet
 - Komplet v vormontiert mit Klickringen und Schraubhülsen
 - Verklebte Schraubhülsen (nicht lösbar)
 - Rohrdurchmesser: Innen 32 mm; Außen 41 mm
 - Temperaturbeständigkeit: -25°C/+65°C
 - Vacuumfestigkeit: bis ca. 5m WS
 - Antistatisch nach Din 53 482

- ② **Vacuum Hose for Vacuum Cleaners „SC 100“, pre-assembled**
- Lightweight, highly flexible plastic hose for household and industrial vacuum cleaners
 - Due to the specific weight (0,94 according to Din 53 479) also suitable to exhaust swimming pools
 - Completely pre-assembled with click rings and collets
 - Glued collets (not releasable)
 - Diameter: inside 32 mm; outside 40,4 mm
 - Temperature resistance: -25°C/+65°C
 - Vacuum resistance: up to approx. 5m WS
 - Antistatic according to Din 53 482

- ③ **Tuyau d' aspirateur «SC 100», préassemblé**
- Tuyau en plastique léger et très flexible pour les aspirateurs domestiques et industriels
 - Convient également à l'aspiration dans les piscines grâce à son poids spécifique (0,94 selon Din 53 479)
 - Entièrement préassemblé avec des anneaux à cliquet et des douilles à visser
 - Douilles à visser collées (non détachables)
 - Diamètre : intérieur 32 mm; extérieur 41 mm
 - Résistance à la température : -25°C/+65°C
 - Résistance du vacuum : jusqu'à env. 5m WS
 - Antistatique selon Din 53 482

- ④ **Hadice pro vysávací SC 100, kompletní**
- Lehká, vysoko ohebná hadice pro domácí i průmyslové vysávací
 - Speciální hmotnosť (0,94 podľa Din 53 479), vhodná aj pre vysávanie bazénov
 - Vybavená spojovacími kroužky a šroubovacími objímkami
 - Neodimálné lepené objímky
 - Priemer: vnútorný 32 mm; vonkajší 41 mm
 - Rozsah pracovných teplôt: -25°C/+65°C
 - Vákuová odolnosť: do ca. 5m WS
 - Antistatická podľa DIN 53 482

- ⑤ **Hadica pre vysávací SC 100**
- Lehká, vysoko ohebná hadica pre domáce a priemyselné vysávací
 - Speciálna hmotnosť (0,94 podľa Din 53 479), vhodná aj pre vysávanie bazénov
 - Vybavený spojovacími kružkami a skrutkovacimi objímkami
 - Neodimálné lepené objímky
 - Priemer: vnútorný 32 mm; vonkajší 41 mm
 - Rozsah pracovných teplôt: -25°C/+65°C
 - Vákuová odolnosť: do ca. 5m WS
 - Antistatická podľa DIN 53 482

- ⑥ **Шланг „SC 100“ для пылесоса, смонтированный**
- Легкий, гибкий пластиковый шланг для домашних и промышленных пылесосов
 - Благодаря весу (0,94 согласно DIN 53 479) подходит для бассейнов
 - Кольца-фиксаторы и втулки смонтированы
 - Приклеенные втулки (съемке не подлежат)
 - диаметр: внутренний 32 мм; внешний 41 мм
 - термостойкость: -25°C/+65°C
 - прочность на вакуумное давление: прибл. до 5 м водн. ст.
 - с антистатическими свойствами согласно DIN 53 482

- ⑦ **Тубо per aspirapolvere «SC 100», premontato**
- Tubo in plastica leggero ed estremamente flessibile per aspiratori domestici e industriali
 - Grazie al peso specifico (0,94 secondo DIN 53 479), adatto anche per l'aspirazione di piscine completamente premontato con anelli a scatto e boccole a vite boccole a vite incollate (non smontabili)
 - Diametro: interno 32 mm; esterno 41 mm
 - Resistenza alla temperatura: -25°C/+65°C
 - Resistenza al vuoto: fino a ca. 5m WS
 - Antistatico secondo DIN 53 482

- ⑧ **Stofzuiger slang „SC 100“, voorgeassembleerd**
- Lichte, zeer flexibele slang van kunststof voor stofzuigers in de huishouding en de industrie
 - Dankzij het specifieke gewicht (0,94 conform DIN 479) tevens geschikt voor het zuigen van zwembadbodems
 - Compleet voorgeassembleerd met borgingen en Schroefhulzen
 - Vastgelijmde Schroefhulzen (niet los te maken)
 - Diameter: binnen Ø 32 mm; buiten Ø 41 mm
 - Temperatuurbestendigheid: -25°C/+65°C
 - Vacuumstabiliteit: tot ca. 5 mwk
 - Antistatisch conform DIN 53 482

- ⑨ **Wąż do odkurzacza „SC 100“, złożony**
- Lekki, elastyczny wąż wykonany z tworzywa sztucznego do odkurzaczy domowych i przemysłowych
 - Ze względu na specyficzną wagę (0,94 według normy 53 479) możliwosc stosowania do systemów odsysania basenów
 - Wąż złożony z zaciskami oraz tulejami na wkręty
 - Wyklejone złączki gwintowe (bez możliwości odcepienia)
 - Średnica: wewnętrzna: 32 mm; zewnętrzna: 41 mm
 - Wytrzymałość na temp.: -25°C/+65°C
 - Wytrzymałość na siłę ssącą: do około 5m WS
 - Antystatyczny według normy DIN 53 482

- ⑩ **Porzívó-cső „SC 100“, összeszerelt**
- Könnyű, rugalmas műanyag cső háztartási és ipari porzívókhöz
 - Megfelelő a fajsúlya (0,94 a DIN 53 479 szerinti), megfelelő a szívó hatása
 - Teljesen előszerelt kattintó gyűrűkkel és csavarható csővéggel
 - Ragasztott menetes csővég (nem kivehető)
 - Belső átmérő 32 mm-es, külső átmérő 41 mm
 - Megengedett hőmérséklet tartomány: -25 °C/+65 °C
 - Vácuum ellenállás: max. 5 m WS
 - Antisztatikus a DIN 53 482 sz. szabvány szerint

- ⑪ **Σωλήνας ηλεκτρικής σκούπας „SC 100“, συναρμολογημένος**
- Ελαφρύς, ελαστικός, πλαστικός σωλήνας για οικιακή και βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα
 - Χάρη στο ειδικό βάρος του (0,94 κατά Din 53 479) κατάλληλος επίσης για αναρρόφηση σε πισίνες
 - Πλήρως συναρμολογημένος με εφαρμοστούς και βιδωτούς άκτους
 - Καλλημένοι βιδωτοί άκτες (δεν λιώνεται)
 - Διάμετρος: εσωτερική 32 mm, εξωτερική 41 mm
 - Αντοχή σε θερμότητα: -25°C/+65°C
 - Αντοχή σε κενό: μέχρι περίπου 5m WS
 - Αντιστατικός κατά Din 53 482

- ⑫ **Furtun absorbție aspirator „SC 100“, premontat**
- Furtun din material plastic ușor, foarte flexibil pentru aspiratoare de menaj și industriale
 - Datorită greutății specifice (0,94 conform Din 53 479) este adecvat și pentru absorbție în bazinele de înot
 - Complet premontat cu inele de fixare și manșoane cu șurub
 - Manșoane lipite (insolubile)
 - Diametri: interior 32 mm; exterior 41 mm
 - Stabilitate la temperatură: -25°C/+65°C
 - Rezistență în vid: până la cca 5m WS
 - Antistatic conform Din 53 482

- ⑬ **Tubo de aspiración “SC 100” para aspiradores, premontado**
- Ligero y muy flexible tubo de plástico para aspiradoras domésticas e industriales
 - Gracias a su peso específico (0,94 según Din 53 479) es adecuado también para el uso en piscinas
 - Completamente premontado con anillos de clic y mangutos roscados
 - Mangutos roscados pegados (no se pueden soltar)
 - Diámetro: interior 32 mm; exterior 41 mm
 - Resistencia a la temperatura: -25°C/+65°C
 - Resistencia al vacío: hasta aprox. 5 m de CA
 - Antiestático según DIN 53 482

- ⑭ **Tubo de aspiração para aspirador de pó “SC 100”, pré-montado**
- Tubo de plástico leve e muito flexível para aspiradores de pó domésticos e industriais
 - Devido ao peso específico (0,94 em conformidade com a norma Din 53 479) também adequado para a aspiração de piscinas
 - Completamente pré-montado com anilhas com fecho click e mangas roscadas
 - Mangas roscadas coladas (fixas)
 - Diâmetro: interior 32 mm; exterior 41 mm
 - Resistência à temperatura: -25°C/+65°C
 - Resistência ao vácuo: até aprox. 5m WS
 - Antiestático em conformidade com a norma Din 53 482

- ⑮ **Elektrikli süpürge vakum hortumu “SC 100”, ön montajlı**
- Evsel ve endüstriyel elektrik süpürge için hafif, yüksek esneklikte plastik hortum
 - Ozgüçü ağırlığı (DIN 53 479'a göre 0,94) sayesinde yüzme havuzunu temizlemek için de kullanılabilir
 - Mandal halkaları ve vida kovanları ile tamamen ön montajlı
 - Yapışkan vida kovanları (çözülemez)
 - Çap: iç 32 mm; dış 41 mm
 - Sıcaklığa dayanıklılık: -25°C/+65°C
 - Vakuma dayanıklılık: yakl. 5m WS
 - DIN 53 482 uyarınca antistatik

- ⑯ **Damm sugar-sugslang “SC 100”, förmonterad**
- Lättare, mycket flexibel plastslang för hushålls- och industridamm sugare
 - Är på grund av den specifika vikten (0,94 enligt Din 53 479) även lämplig till simbassängning
 - Komplet förmonterad med klickringar och skruvhylsor
 - Limmade skruvhylsor (ej möjliga att ta bort)
 - Diameter: invändig 32 mm; utvärdig 41 mm
 - Temperaturbeständighet: -25°C/+65°C
 - Vakuumstabilitet: till ca 5m WS
 - Antistatisk enligt Din 53 482

- ⑰ **Pölynimurin imuletku “SC 100”, esiasennettu**
- Kevyt, erittäin joustava muoviletku koti- ja teollisuuspölynimureihin
 - Ominaispainonsa (0,94 standardin DIN 53479 mukaan) sopii myös uima-altaan imurointiin
 - Täysin esiasennettu napsautettavien renkaiden ja kierreholkkien avulla
 - Limatut kierreholkat (ei voida irrottaa)
 - Halkaisija: sisähalk. 32 mm; ulkohalk. 41 mm
 - Lämpökestävyys: -25°C/+65°C
 - Tyhjiönkestävyys: enintään n. 5 m WS
 - Antistaattisuus standardin DIN 53 482 mukaan



Distributed by Hanna GmbH & Co KG
Möckelstr. 7, 48153 Bielefeld, Germany
+49 51 915 330-0
www.xavax.de



00110273
4 047443 002150

xavax

Staubsauger-Schlauch, 1,8m
Vacuum cleaner hose

xavax

Staubsauger-Schlauch, 1,8m
Vacuum cleaner hose

Staubsauger-Schlauch
Vacuum cleaner hose

SC-100

32 mm

Antistatic

+65°C
-25°C

Staubsauger-Schlauch, 1,8m
Vacuum cleaner hose

xavax



00110273
4 047443 002150

Made in Germany