

DYMO®

LabelManager™ 360D



ONTWERP SNEL UW LABELS MET SNELTOETSEN.

Typ gewoon uw tekst, en bewerk met de tekstopmaak-sneltoets en afdrukken maar! Het is zo eenvoudig om professionele labels te maken voor in én rond het kantoor.

Eigenschappen

- Gebruiksvriendelijk grootformaat toetsenbord
- Maak snel tekst op met sneltoetsen
- Sla maximaal 9 veelgebruikte labels op
- Langdurige oplaadbare batterijen
- 20+ manieren om tekst op te maken
- 200+ symbolen en clipart afbeeldingen
- Drukt labels af tot 19 mm breedte



Eén unit bevat:

- LabelManager 360D
- D1-startlabelcassette, 12mm x 3m zwart op wit
- Oplaadbare lithium-ionbatterij
- Beknopte handleiding
- AC-adapter
- 2 + 1 jaar fabrieksgarantie*



Specificatieoverzicht

Afmetingen (h x b x l)	197 x 150 x 71 mm
Gewicht (excl. batterij)	610 g
Compatibel met Mac® en Windows	Nee
Aanvaardt formaten van	6mm, 9mm, 12mm en 19mm
Tape-platform	D1, duurzaam
Resolutie	180 dpi
Afdruksysteem	Thermische overdracht
Afdruksnelheid	12 mm/sec
Streepjescodes	Nee
Snijfunctie	Handmatig
Batterijen	Oplaadbaar
Adapter	Ja (inbegrepen)
Netwerk	Nee
Land van oorsprong	China

Artikelnummer	Omschrijving		Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	AANTAL	EAN	Verkoops prijs
S0879470	LabelManager 360D QWERTY	Eenheid	29,0	18,7	19,2	1	3501170879474	

* +1 jaar indien geregistreerd op de DYMO®-website

D1 Standaard polyesterlabels

Voor honderden taken in en om het kantoor of het thuishunkantoor, zoals archivering, bewaring en activabeheer.
 Temperatuurbereik: -18°C tot 90°C

D1 STANDAARDLABELS (3 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm
ABC	-	-	2084349	-
ABC	-	-	2084401	-
D1 STANDAARDLABELS (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830
ABC	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820
ABC	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880
ABC	-	S0720710	S0720560	S0720860
ABC	-	S0720740	S0720590	S0720890
ABC	-	S0720720	S0720570	S0720870
ABC	-	-	S0720610	S0720910
ABC	-	S0720690	S0720540	S0720840
ABC	-	-	S0720510	-
ABC	-	-	S0720600	-
ABC	-	S0720700	S0720550	S0720850
ABC	-	-	S0720520	-
D1 STANDARD MULTIPACKS (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm
ABC	-	2093096	2093097	2093098



D1 duurzame vinyl labels

Industriële lijm zorgt er voor dat de labels goed blijven kleven op tal van oppervlakken.
 Temperatuurbereik: -40 °C tot 80 °C

D1 DUURZAME LABELS (3 m)	12 mm
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
D1 DUURZAME LABELS (5,5 m)	12 mm
ABC	1978364



D1 Permanente polyesterlabels

Professionele, gepolijste afwerking voor het labelen van panelen, blokken, voorpanelen, rekken, bakken, enz.
 Temperatuurbereik: -40 °C tot 150 °C*

D1 PERMANENT POLYESTER (5,5 m)	12 mm	19 mm
ABC	S0718060	S0718050

*afhankelijk van het oppervlak



D1 Flexibele nylonlabels

Speciaal ontworpen voor gebogen oppervlakken en markering voor kabels & snoeren.
 Temperatuurbereik: -40 °C tot 60 °C

D1 FLEXIBILE NYLON (3,5 m)	12 mm	19 mm
ABC	S0718040	S0718070

De hoogwaardige DYMO®-labels worden in België gemaakt

