

# Epson AcuLaser C9300N-reeks

DATASHEET



Getoonde model: AL-C9300N


Deze A3-kleurenlaserprinters van topklasse, de AcuLaser C9300N-reeks, bieden bedrijven en middelgrote tot grote werkgroepen eersteklas afdrucken die worden gerekend tot de hoogste afdrukkwaliteit in deze categorie.

Bedrijven die professionele afdrucken vereisen, zullen AcuLaser Colour-RITech, de Epson-technologie ter verbetering van de resolutie, zeker waarderen. Deze technologie elimineert ongelijkmatige randen in tekst en levert grafieken, grafisch materiaal en zelfs CAD-schema's met duidelijke en scherpe tonen. De C9300N-reeks biedt tevens de allernieuwste AAM-schermttechnologie (Advanced Amplitude Modulation) van Epson voor de analyse van pixelplaatsing en de productie van scherpe beelden met duidelijk gedefinieerde randen.

De hoogwaardige afdrucken van de printers zijn zeer voordelig, aangezien de C9300N-reeks de laagste kosten per pagina heeft van de Epson-kleurenlaserprinters. Aangevuld met de optionele duplex-eenheid waarmee tot 50% papier kan worden bespaard, plus het ENERGY STAR-gecertificeerde zuinige stroomverbruik, vallen de totale kosten dus bijzonder laag uit.

De C9300N-reeks is met zijn compacte formaat en de mogelijkheid om tot A3-formaat in kleur af te drukken afgestemd op de behoeften van het bedrijfsleven. De afdruksnelheid tot 30 ppm in A4 zwart-wit en kleur bevordert de productiviteit binnen bedrijven en dankzij de papiercapaciteit van maximaal 2.055 vellen hoeven de papierladen niet zo vaak te worden bijgevuld. De Gigabit ethernet- en PDL-ondersteuning met IPSec, IPv6 en SSL zorgen dat integratie van de laserprinter in complexe IT-omgevingen moeiteloos verloopt.

De C9300N-reeks levert een maximumvolume van 100.000 pagina's per maand. Bedrijven kunnen er dus op vertrouwen dat hun investering in de Epson-reeks rendabel is.



## BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Compacte reeks A3-kleurenlaserprinters
- 4800RIT-resolutie met de Colour-RITech-technologie van Epson
- Nieuwe AAM-schermttechnologie van Epson
- Afdruksnelheden tot 30 ppm in A4 zwart-wit en kleur
- Afdrukcapaciteit tot 100.000 pagina's



Getoonde model: AL-C9300D3TNC met mogelijkheid voor dubbelzijdig afdrucken, 3 extra papierladen en printeropzetelement

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUCTSPECIFICATIES

<b>TECHNOLOGIE</b> Afdrukkwaliteit Afdrukresolutie	A3-kleurenlaserprinter 4800RIT met de Epson Colour Resolution Improvement Technology Tot 1200 x 1200 dpi
<b>AFDRUKKEN</b> Enkelzijdig Dubbelzijdig Tijd tot eerste afdruk Opwarmtijd Maximale afdrukcapaciteit	Tot 30 ppm (A4 zwart-wit/kleur) Tot 21 ppm (A4 zwart-wit/kleur) Minder dan 8,3/9,9 sec. (A4 zwart-wit/kleur) Minder dan 18 sec. (van slaapmodus tot de status 'klaar om af te drukken') Tot 100.000 pagina's
<b>AANSLUITMOGELIJKHEDEN</b> Standaard-interface Optionele interface Netwerkafdrukprotocollen Netwerkbeheerprotocollen	Gigabit ethernet-interface, High Speed USB-interface Type-B, parallele interface, Compact Flash-interface TCP/IP, IPv4, IPv6, IPSec, LPR, FTP, IPP, PORT9100, WSD TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, AppleTalk
<b>PAPIERBEHEER</b> Standaard papierinvoer Papierformaat  Duplex Papiergewicht Papieruitvoer Optioneel papierbeheer Maximale papierinvoer Afdrukgebied	Tot 405 vel (multifunctionele lade voor 155 vel + standaard papierlade voor 250 vel) A3, A4, A5, A6, B4, B5, LT, GLT, HLT, F4, LGL, GLG, EXE, B, C10, DL, C5, C6, ISO-B, gebruikergeïmplementeerd: 75 tot 297 mm breed en 98 tot 431,8 mm lang Optioneel (standaard verkrijgbaar op bepaalde modellen) 60 tot 216 g/m <sup>2</sup> Tot 150 vellen (met beeldzijde onder) Papierlade voor 550 vel (standaard verkrijgbaar op bepaalde modellen) Tot 2.055 vel Tot 293 x 425,8 mm
<b>STROOMVEREISTEN</b> Stroomverbruik  Netspanning Stroom Frequentiebereik	Maximaal: 1020 W, In bedrijf (gemiddeld): 458 W, Gereed: 56 W, Slaapstand: 3,5 W, Stroom uit: 0 W AC 220 – 240 V ± 10% 4,7 A of minder 50 Hz/60 Hz ± 3Hz
<b>AFMETINGEN (BxDxH)</b>	From 499.5 x 538 x 422mm tot 512 x 538 x 925mm
<b>GEWICHT</b> (zonder verbruiksmaterialen)	From 41Kg to 76Kg (excluding consumables)
<b>ALGEMEEN</b> Geluidsvermogen Geluidsdruk Bedrijfstemperatuur Bedrijfsvochtigheid Windows-ondersteuning  Mac-ondersteuning Besturingssystemen Stuurprogramma's	Afdrukmodus: 70 dB, Stand-by modus: 43 dB Afdrukmodus: 53 dB, stand-by modus: 25 dB In bedrijf: 5–32 °C/Opgeslagen: 0–35 °C In bedrijf: 15–85% RV/Opgeslagen: 15–85% RV Windows 7 (32 bit/64 bit) / Windows Vista (32 bit/64 bit) / Windows XP (32 bit/64 bit) / Server 2008 (32 bit/64 bit) / Server 2008R2 (64 bit) / Server 2003 (32 bit/64 bit) Mac OS 10.4.11 ~ 10.6.x Linux: Zie <a href="http://avasys.jp/eng/linux_driver/">http://avasys.jp/eng/linux_driver/</a> Epson-printerbesturingprogramma, PCL-driver, PostScript-driver
<b>ANDERE FUNCTIES</b> Milieumaatregelen Processor Emulaties printerbesturingstaal  Interne lettertypen LCD	Energy Star 400 MHz PCL6, PCL5c, Adobe PostScript3, PDF1.6, ESC/Page-Color, ESC/Page, FX, ESCP2, I239X Schaalbaar: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 136 PS3; Bitmap: 7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6 Lettertypen: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X LCD (5 lijnen x 22 tekens)
<b>GARANTIE</b> Standaard Optioneel	1 jaar on-site 3 jaar on-site

1 Epson Colour Resolution Improvement Technology

## MODELLEN

• AcuLaser C9300N (netwerk)	C11CB52011
• AcuLaser C9300DN (duplex en netwerk)	C11CB52011BZ
• AcuLaser C9300TN (papierlade en netwerk)	C11CB52011BV
• AcuLaser C9300DTN (duplex, papierlade en netwerk)	C11CB52011BT
• AcuLaser C9300D2TN (duplex, 2 papierladen en netwerk)	C11CB52011BR
• AcuLaser C9300D3TNC (duplex, 3 papierladen, printeropzetelement en netwerk)	C11CB52011BP

## INHOUD VAN DE DOOS

- Printer
- Voedingskabel
- Software-cd
- Instructies en kennisgevingen
- Garantieblad
- Eerste tonercartridges

## VERBRUIKSMATERIALEN

- Zwarte tonercartridge (6.500 pagina's\*) C13S050605
- Dubbele verpakking zwarte tonercartridges (2 x 6.500 pagina's\*) C13S050609
- Cyaan tonercartridge (7.500 pagina's\*) C13S050604
- Dubbele verpakking cyaan tonercartridges (2 x 7.500 pagina's\*) C13S050608
- Magenta tonercartridge (7.500 pagina's\*) C13S050603
- Dubbele verpakking magenta tonercartridges (2 x 7.500 pagina's\*) C13S050607
- Gele tonercartridge (7.500 pagina's\*) C13S050602
- Dubbele verpakking gele tonercartridges (2 x 7.500 pagina's\*) C13S050606
- Zwarte fotogeleidingseenheid (24.000 pagina's\*\*) C13S051210
- Kleurenfotogeleidingseenheid (24.000 pagina's\*) C13S051209
- Tonerfvalreservoir (24.000 pagina's) C13S050610
- Eerste tonercartridge (2.000 pagina's\*)

\* ISO/IEC19798- en ISO/IEC24712-testrapporten over rendement

\*\* De levensduur van de drumcartridge is bepaald op basis van continu afdrukken. Dit kan echter afwijken bij andere afdrukomstandigheden.

## OPTIONELE ACCESSOIRES

- Papierlade voor 550 vel C12C802601
- Duplex-eenheid C12C802612
- Printeropzetelement C12C847181
- Parallele interfacekaart C12C824521



Epson Europe BV – Vestiging België  
Belgicastraat 4 – Keiberg  
B-1930 Zaventem  
Infoline: 070/350120\*  
\* (0.1735 €/min.)  
[www.epson.be](http://www.epson.be)

Epson Europe BV – Vestiging Benelux  
Hoogoorddreef 5  
Atlas ArenA  
NL-1101 BA Amsterdam  
Infoline: 0900-5050808\*  
\* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)  
[www.epson.nl](http://www.epson.nl)

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**EPSON**®