

Este guante está diseñado para proteger al usuario frente a los riesgos de abrasión y rasgado, según norma EN 407:2004, para su uso fabricado según la norma EN 407:2004. Guantes de protección contra riesgos de abrasión y rasgado, según norma EN 407:2004. Guantes de protección contra riesgos de abrasión y rasgado, según norma EN 407:2004. Guantes de protección contra riesgos de abrasión y rasgado, según norma EN 407:2004.

Recomendaciones de uso.

- El objetivo del EPI es proteger al usuario contra:
- Suciedad, siempre y cuando no sean sustancias nocivas
- Agresiones mecánicas con riesgo de abrasión y rasgado
- Riesgo térmico de calor por contacto.

Los niveles de prestación de este EPI corresponden al guante completo, incluyendo todas sus capas.

Recomendaciones contra el mal uso.

- Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos.
- Si este EPI sufre cualquier modificación, puede anular sus características de protección, poniendo en riesgo al usuario.
- La suciedad perjudica las prestaciones del guante.
- No debe emplearse cuando existe el riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.
- El guante no debe entrar en contacto con una flama abierta.
- El guante puede perder sus propiedades de protección cuando se moja.
- Esta información no refleja la protección real de la protección en el lugar de trabajo, debido a que los factores tales como la abrasión, la temperatura o la degradación, pueden alterar las prestaciones ofrecidas.

Talleje.

El guante se confecciona en talle único.

Embalaje.

Cada pieza va en una bolsa de plástico.

Declaración de Conformidad.

Edi (disponible en: www.makto.es (consulte por referencia).

Almacenaje.


En lugar seco y fresco, protegido de la luz solar y de cualquier otro agente agresivo. Para su transporte y conservación no se requiere ningún embalaje especial, pero deben permanecer extendidos.

SOLO PARA RIESGOS MÍNIMOS. EN LOS GUANTES CON DOS O MÁS CAPAS, LA CLASIFICACIÓN GLOBAL NO REFLEJA NECESARIAMENTE LAS PRESTACIONES DE LA CAPA EXTERIOR.

EN 407:2004



X2XXXX



CAT II

EN 420:2003+A1:2009

Niveles de prestación según norma EN 407:2004

Resistencia a la abrasión: Nivel 1

Nivel	1	2	3	4
Ciclos	100	500	2000	8000


Resistencia al rasgado: Nivel 4

Nivel	1	2	3	4
N	10	25	50	75

Calor por contacto: Nivel 2

	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Temperatura de contacto	100°C	250°C	350°C	500°C
Tiempo de umbral	≥ 15 s	≥ 15 s	≥ 15 s	≥ 15 s

Recomendaciones de lavado



- Lavar con un jabón blando
- No permitir que se seque al sol
- No usar lejía
- No planchar
- No limpiar en seco
- No secadora

Fecha o plazo de caducidad del EPI: Esta prenda tiene una vida útil de 10 años. Sustituir en caso de que se aprecie algún deterioro del EPI.
Año de fabricación: 2020

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L.
E3804267205
Ctra. Puertal Oveja, s/n 04642, Puertal, Almería, España