

# V-TAC®

## INNOVATIVE LED LIGHTING

WEEE Number: 80133970

### INSTALLATION INSTRUCTION LED WATERPROOF



120+ HIGH LUMENS

IP65 RATING

#### TECHNICAL DATA:

MODEL	WATTS	LUMENS	CRI	PF	BEAM ANGLE	DIMENSION	INPUT POWER	CLIPS TYPE	MAX CONNECTABLE UNITS
VT-60018	18W	2160LM	>80	>0.9	120°	600x72x78mm	AC: 200-240V, 50/60Hz	ABS CLIP	20 UNITS
VT-120036	36W	4320LM	>80	>0.9	120°	1200x72x78mm	AC: 200-240V, 50/60Hz	ABS CLIP	10 UNITS
VT-150048	48W	5760LM	>80	>0.9	120°	1500x72x78mm	AC: 200-240V, 50/60Hz	ABS CLIP	8 UNITS
VT-120136-T	36W	4320LM	>80	>0.9	120°	1200x72x78mm	AC: 200-240V, 50/60Hz	SS CLIP	10 UNITS
VT-150148-T	48W	5760LM	>80	>0.9	120°	1500x72x78mm	AC: 200-240V, 50/60Hz	SS CLIP	8 UNITS

#### INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 3 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

#### WARNING!

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2. The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire should be replaced.
3. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
4. Installation must be performed by a qualified electrician.

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.

Caution, risk of electric shock.

MODEL	L1
VT-60018	290x40mm
VT-120036	830x40mm
VT-150048	1050x40mm
VT-120136-T	830x40mm
VT-150148-T	1090x40mm

3 YEARS WARRANTY

SAMSUNG LED Illuminated

V-TAC PRO

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.UK  
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOV 9B

#### SINGLE UNIT INSTALLATION INSTRUCTIONS

**STEP 1:** Switch OFF the power before starting the installation.

**STEP 2:** Fix the mounting brackets onto the ceiling using screws and expansion plug(included). Please refer to table 1 for installing the mounting bracket distance points.

**STEP 3:** Mount waterproof lamp onto the mounting brackets.

**STEP 4:** Open the side clips of waterproof fitting and open the diffuser as shown in the diagram.

**STEP 5:** Fasten the waterproof connector clockwise. Insert the cable through the waterproof connector and wire it into the terminal block [L(Live) & N(Neutral)].

**STEP 6:** Install the diffuser to the waterproof fitting and close the clips.

**STEP 7:** Wire the waterproof fitting to the main power supply. Ensure to use waterproof terminal block (not included).

**STEP 8:** Switch ON the power to test the light.

#### MULTIPLE (LINKABLE) UNITS INSTALLATION INSTRUCTIONS

Note: Please refer to the model number and max linkable units which can be linked together. Based on the max linkable units select the max waterproof fittings which you would like to connect.

**STEP 1:** Switch OFF the power before starting the installation.

**STEP 2:** Fix the mounting brackets onto the ceiling using screws and expansion plug(included). Please refer to table 1 for installing the mounting bracket distance points.

**STEP 3:** Mount waterproof lamp onto the mounting brackets.

**STEP 4:** Open the side clips of waterproof fitting and open the diffuser as shown in the diagram.

**STEP 5:** Wiring 1st waterproof fitting from both the ends - Fasten the waterproof connector clockwise from the first end and insert the cable through the waterproof connector and wire into the terminal block from one end [L(Live) & N(Neutral)].

**STEP 6:** Fasten the waterproof connector from other end of the waterproof fitting and insert the wire into the terminal block. Using the same cable fasten the waterproof connector of the 2nd waterproof fitting and wire into the terminal block.

**STEP 7:** Install the diffuser to the waterproof fitting and close the clips.

**STEP 8:** Wire the waterproof fitting to the main power supply. Ensure to use waterproof terminal block (not included).

**STEP 9:** Switch ON the power to test the light.

**[BG] ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ**  
Благодарим ви, че избярате и закупите продукт на Ви-Тек (V-TAC). Ви-Тек (V-TAC) ще ви послужи по най-добрия възможен начин. Моля прочетете тези инструкции внимателно преди инсталация и съхранявайте ръководството за бъдещи нужди. Ако имате други въпроси, моля свържете се с нашия дилър или с местния търговец, от който сте закупили продукта. Те са обучени и са готови да ви послужат по най-добрия начин. Гаранцията е валидна за период от 3 години след датата на закупуването. Гаранцията не се прилага по отношение на щети, причинени поради неправилен монтаж или неубавно използване. Дължестовно не предоставяме гаранция срещу щети по какъвто и да е повреден продукт вследствие отстраняване и монтаж на продукта. Прочетете за подподржане за 10-12 часа експлоатация на ден. Експлоатацията на продукта в продължение на 24 часа води до обезсилване на гаранцията. Гаранцията за този продукт 7. Дана само за производствени дефекти.

**ВНИМАНИЕ**  
• Моля прочетете настоящите инструкции и изключете захранването, преди да започнете монтажа.  
• Не използвайте продукта с повреда или ако е повреден.  
**ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ НА ЕДИННО ТЪЛО**  
СТЪПКА 1: ИЗПОЛЗВАНЕ ЗАХРАНВАНЕТО ПРДИ ЗАПОЧНЕТЕ МОНТАЖА.  
СТЪПКА 2: Фиксирайте монтажните козлони към тавана като използвате винтове и разширяващи се дюбел (включени в доставката). Моля, направете справка с таблица 1 относно отстоянията при монтажа на монтажните козони.  
СТЪПКА 3: Монтирайте водоупорен конектор на подходящи места на монтажните козони.  
СТЪПКА 4: Отворете страничните щитове на водоупорен фитинг и отворете дифузора, както е показано на схемата.  
СТЪПКА 5: Пригответе водоупорен конектор по посока на часовниковата стрелка. Прокарайте кабела през водоупорния конектор и свържете проводниците му към клемния блок на фитинга (L (Фаза) и N (нула)).  
СТЪПКА 6: Поставете дифузора към водоупорния фитинг и затворете щитовете.  
СТЪПКА 7: Свържете водоупорния конектор с главното електрозахранване. Уверете се, че използвате водоупорен клемен блок (включен в доставката).  
СТЪПКА 8: ВКЛЮЧЕТЕ захранването, за изпробване лампата.

**ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ НА ИКНОСТЕ (СЪРЪВЪМЕНЕ) ТЕЛА**  
Бележка: Моля, направете справка с новия на модела и максимално допустими брой тела, които могат да бъдат свързани едно към друго. Въз основа на този максимално допустим брой, изберете максималния брой водоупорни фитинги, които желаете да свържете.  
СТЪПКА 1: ИЗПОЛЗВАНЕ ЗАХРАНВАНЕТО ПРДИ ЗАПОЧНЕТЕ МОНТАЖА.  
СТЪПКА 2: Фиксирайте монтажните козони към тавана като използвате винтове и разширяващи се дюбел (включени в доставката). Моля, направете справка с таблица 1 относно отстоянията при монтажа на монтажните козони.  
СТЪПКА 3: Монтирайте водоупорен конектор на подходящи места на монтажните козони.  
СТЪПКА 4: Отворете страничните щитове на водоупорен фитинг и отворете дифузора, както е показано на схемата.  
СТЪПКА 5: Свържете първия водоупорен конектор с другия край на водоупорния фитинг и монтирайте проводниците в клемния блок. Като използвате същия кабел, пригответе водоупорния конектор на 2-ия водоупорен фитинг и свържете проводниците му към клемния блок.  
СТЪПКА 6: Поставете дифузора към водоупорния фитинг и затворете щитовете.  
СТЪПКА 7: Свържете водоупорния конектор с главното електрозахранване. Уверете се, че използвате водоупорен клемен блок (включен в доставката).  
СТЪПКА 8: ВКЛЮЧЕТЕ захранването, за изпробване лампата.

**[IT] INTRODUZIONE E GARANZIA**  
Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC le servirà nel miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di qualunque altra domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il distributore autorizzato da chi ha acquistato il prodotto. Sono sempre disponibili e pronti a servirvi nel miglior modo possibile. La garanzia è valida per 3 anni dalla data di acquisto. La garanzia non si applica ai danni provocati dall'installazione errata o dall'uso anomalo. L'azienda non fornisce alcuna garanzia per rima in qualsiasi superficie o danno dell'installazione. È vietata qualsiasi operazione di smontaggio o sostituzione del prodotto. Il prodotto non deve essere utilizzato per più di 12 ore di funzionamento quotidiano. L'utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno annulla la garanzia. La garanzia di questo prodotto è valida soltanto per difetti di fabbricazione.

**ATTENZIONE**  
• Si prega di leggere queste istruzioni e scollegare l'alimentazione prima di iniziare l'installazione.  
• Installazione soltanto da parte di un elettricista certificato.  
**ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DELL'UNICA SINGOLA**  
PASSO 1: DISATTIVARE l'alimentazione prima di iniziare l'installazione.  
PASSO 2: Fissare le staffe di montaggio al soffitto utilizzando viti e tassello di espansione (incluso). Fare riferimento alla tabella 1 per le distanze di installazione della staffa di montaggio.  
PASSO 3: Installare la lampada impermeabile sulle staffe di montaggio.  
PASSO 4: Aprire le clip laterali del raccordo impermeabile ed aprire il diffusore come mostrato nella figura.  
PASSO 5: Serrare il connettore impermeabile in senso orario. Inserire il cavo attraverso il connettore impermeabile e collegarlo alla morsetteria (L (Fase) & N (Neutro)).  
PASSO 6: Installare il diffusore al raccordo impermeabile e chiudere le clip.  
PASSO 7: Collegare il raccordo impermeabile all'alimentazione principale. Assicurarsi di utilizzare una morsetteria impermeabile (non inclusa).  
PASSO 8: Serrare il connettore impermeabile all'alimentazione principale. Assicurarsi di utilizzare una morsetteria impermeabile (non inclusa).  
PASSO 9: ATTIVARE l'alimentazione per eseguire i test di funzionamento della lampada.

**ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI PIÙ UNITÀ (COLLEGABILI)**  
Nota: Si prega di fare riferimento al numero di nodi e al numero massimo di unità collegabili che possono essere collegate insieme. In base al numero massimo di unità collegabili, selezionare il numero massimo di raccordi impermeabili che si desidera collegare.  
PASSO 1: DISATTIVARE l'alimentazione prima di iniziare l'installazione.  
PASSO 2: Fissare le staffe di montaggio al soffitto utilizzando viti e tassello di espansione (incluso). Fare riferimento alla tabella 1 per le distanze di installazione della staffa di montaggio.  
PASSO 3: Installare la lampada impermeabile sulle staffe di montaggio.  
PASSO 4: Aprire le clip laterali del raccordo impermeabile ed aprire il diffusore come mostrato nella figura.  
PASSO 5: Collegare il primo raccordo impermeabile da entrambi le estremità - Serrare il connettore impermeabile in senso orario alla prima estremità e inserire il cavo attraverso il connettore impermeabile e collegare alla morsetteria all'altra estremità (L (Fase) & N (Neutro)).  
PASSO 6: Collegare il secondo raccordo impermeabile al secondo raccordo impermeabile e collegare i suoi fili alla morsetteria.  
PASSO 7: Collegare il terzo raccordo impermeabile all'alimentazione principale e chiudere le clip.  
PASSO 8: Collegare il raccordo impermeabile all'alimentazione principale. Assicurarsi di utilizzare una morsetteria impermeabile (non inclusa).  
PASSO 9: ATTIVARE l'alimentazione per eseguire i test di funzionamento della lampada.

**[HU] BEVEZÉTES ÉS GARANCIA**  
Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. A V-TAC nyújt Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és őrizze azt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdése van, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akiktől megvásárolta a terméket. Ők képzettek és készek arra, hogy segítsék Önt a legjobb módon. A garancia érvényes a vásárlás dátumától kezdve 3 évig. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormalis körkörös okozta károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a felület károsodásáért, a termék helytelen eltávolításáért és esetleges károsodásaiért a termék eltávolítása után. A termék nem használható több mint 12 órán keresztül naponta. A termék napi 24 órás felhasználása érvényteleníti a garanciát. Ez a termék garancia csak a gyártási hibákra vonatkozik.

**FIGYELMEZTETÉS**  
• Kérjük, a szerelés megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket.  
• Csak képzett villamos szerelők szerelhetik fel.  
**EGY EGYSÉG TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSAI**  
1. LEFÉS: A telepítés megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket.  
2. LEFÉS: Csak képzett villamos szerelők szerelhetik fel.

**[HU] EGY EGYSÉG TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSAI**  
1. LEFÉS: Szerelje fel a vizáló lámpát a tartókozóra.  
2. LEFÉS: Nyissa ki a vizáló csatlakozó oldalán kapcsot és nyissa ki a diffúzort az ábra szerint.  
3. LEFÉS: Szerelje a vizáló csatlakozót az óramutató járásával meggyelő irányban. Dugja be a kábel a vizáló csatlakozó, és húzza le a L (fázis) & N (nulla) sorkapocsra.  
4. LEFÉS: Szerelje be a diffúzort a vizáló csatlakozóra és csukja le a kapcsot.  
5. LEFÉS: Vezesse be a vizáló csatlakozó a fő tápellátásig. Gondoskodjon arról, hogy vizáló sorkapocsot használjon [nem tartozék].  
6. LEFÉS: Kapcsolja be a készüléket a lámpa testébe.  
**TÖBBSZÁZTALAKOZTATHATÓ EGYSÉG TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSAI**  
Megjegyzés: Kérjük, olvassa el a modellezést és a maximálisan összekapcsolható egységeket. A maximálisan csatlakoztatható egységek alapján válassza ki azokat a max. vizáló szerelvényeket, amelyeket telepíteni szeretne.  
1. LEFÉS: A telepítés megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket.  
2. LEFÉS: Rögzítse a szerelvényeket az óramutató járásával és dugja azok a dugók (tartozék) segítségével. A tartókeret távolsági pontjainak telepítését lásd az 1. ábrán.  
3. LEFÉS: Szerelje fel a vizáló lámpát a tartókozóra.  
4. LEFÉS: Nyissa ki a vizáló csatlakozó oldalán kapcsot és nyissa ki a diffúzort az ábra szerint.  
5. LEFÉS: Az első vizáló csatlakozó huzalozása mindkét végén - rögzítse a vizáló csatlakozó a óramutató járásával meggyelő irányban az első végéit, és dugja be a kábel a vizáló csatlakozó a L (fázis) & N (nulla) sorkapocsra.  
6. LEFÉS: Rögzítse a vizáló csatlakozó a vizáló csatlakozó másik végéit, és dugja be a vezetékét a sorkapocsba. Ugyanaz kábel segítségével rögzítse a 2. vizáló csatlakozó vizáló csatlakozóját.  
7. LEFÉS: Szerelje be a diffúzort a vizáló csatlakozóra és csukja le a kapcsot.  
8. LEFÉS: Vezesse be a vizáló csatlakozó a fő tápellátásig.  
9. LEFÉS: Kapcsolja be a készüléket a lámpa testébe.

**[DE] EINFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG**  
Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und haben Sie sie für zukünftige Fälle zur Verfügung. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Händler oder Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die bestmögliche Art und Weise zu unterstützen. Die Gewährleistung beträgt 3 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche Abnutzung und Verschleiß verursacht worden sind. Das Unternehmen gewährleistet keine Garantie für durch unsachgemäßen Produktabbau oder unsachgemäße Entfernung von Schäden an jeglichen Oberflächen. Die Produkte sind für eine Nutzung von bis zu 10-12 Stunden täglich geeignet. Eine tägliche, 24-stündige Nutzung schließt die Gewährleistung aus. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsfehler.  
**ACHTUNG**  
• Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus und lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie mit der Installation beginnen.  
• Installation nur von qualifizierten Elektrikern durchführen lassen, die geprüften und zugelassen sind.  
**INSTALLATIONSANWEISUNGEN FÜR EINZELNE GERÄTE**  
SCHRIIT 1: Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie mit der Installation beginnen.  
SCHRIIT 2: Befestigen Sie die Montageklammer an der Decke. Weitere Einzelheiten zur Installation der Abstandspunkte der Montagehalterung entnehmen Sie bitte der Tabelle 1.  
SCHRIIT 3: Montieren Sie die wasserdichte Lampe an den Montagehalterungen.  
SCHRIIT 4: Öffnen Sie die Seitensperre der wasserdichten Armatüre und öffnen Sie den Diffusor wie in der Abbildung gezeigt.  
SCHRIIT 5: Befestigen Sie die wasserdichte Steckverbindung an der Hauptstromversorgung. Führen Sie das Kabel durch den wasserdichten Stecker und verbinden Sie es mit dem Klemmenblock (L (Stromführender Leiter) und N (Nullleiter)).  
SCHRIIT 6: Installieren Sie den Diffusor an der wasserdichten Leuchte und schließen Sie die Clips.  
SCHRIIT 7: Verbinden Sie die wasserdichte Leuchte mit der Hauptstromversorgung. Stellen Sie sicher, dass Sie einen wasserdichten Anschlussblock verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).  
SCHRIIT 8: Schalten Sie die Stromversorgung EIN, um das Licht zu testen.

**INSTALLATIONSANWEISUNGEN FÜR MEHRE (VERKNÜPFBARE) GERÄTE**  
Hinweis: Bitte beachten Sie die Modellnummern und die maximal verbinderbaren Geräte, die miteinander verbunden werden können. Wählen Sie basierend auf die maximale Anzahl verbinderbarer wasserdicht Körper aus. In Abhängigkeit von der Anzahl verbinderbarer wasserdicht Körper aus, wählen Sie die entsprechenden wasserdichten Körper aus.  
SCHRIIT 1: Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie mit der Installation beginnen.  
SCHRIIT 2: Befestigen Sie die Montageklammer mit Schrauben und Sprezbohrn (im Lieferumfang enthalten) an der Decke. Weitere Einzelheiten zur Installation der Abstandspunkte der Montagehalterung entnehmen Sie bitte der Tabelle 1.  
SCHRIIT 3: Montieren Sie die wasserdichte Lampe an den Montagehalterungen.  
SCHRIIT 4: Öffnen Sie die Seitensperre der wasserdichten Armatüre und öffnen Sie den Diffusor wie in der Abbildung gezeigt.  
SCHRIIT 5: Befestigen Sie die wasserdichte Steckverbindung an der Hauptstromversorgung. Führen Sie das Kabel durch den wasserdichten Stecker und verbinden Sie ihn mit dem Klemmenblock (L (Stromführender Leiter) und N (Nullleiter)).  
SCHRIIT 6: Installieren Sie den Diffusor an der wasserdichten Leuchte und schließen Sie die Clips.  
SCHRIIT 7: Verbinden Sie die wasserdichte Leuchte mit der Hauptstromversorgung. Stellen Sie sicher, dass Sie einen wasserdichten Anschlussblock verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).  
SCHRIIT 8: Schalten Sie die Stromversorgung EIN, um das Licht zu testen.

**[HR] USTAVO I JAMSTVO**  
Hvala vam, što ste odabrali i kupili tvrtku Vi-Tek (V-TAC). Vi-Tek (V-TAC) će vam poslužiti na najbolji mogući način. Molimo, pažljivo pročitajte ove upute prije instalacije i spremite upute za buduću uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se našim prodavateljima ili lokalnom trgovcu gdje ste kupili ovaj proizvod. Oni su obučeni i spremni vam pomoći na najbolji način. Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi za razdoblje od 3 godine, računajući od dana kupnje. Jamstvo se ne odnosi na štetu, nastalu nepravilnom ugradnjom ili neobzirom na jamstvo. Tvrtka ne jamči za štetu po bilo koji površinski proizvod, zbog nepravilne demontaže odnosno nepravilne upotrebe. Jamstvo se ne odnosi na bilo koju površinu proizvoda. Jamstvo se ne odnosi na bilo koji površinski proizvod. Jamstvo za ovaj proizvod traje samo za nedostatke koji su nastali samo tijekom njegove proizvodnje.  
**OPREZ**  
• Prije početka radova upute i isključite napajanje prije početka ugradnje.  
• Ugradnja može obaviti samo stručni električar.  
**KUPITE ZA UGRADNJE JEDNE JEDINICE**  
KORAK 1: Prije ugradnje ISKLJUČITE strujno napajanje.  
KORAK 2: Pričvrstite nosače za pričvršćivanje na strop, koristeći vijke i trbu za proširenje (uključeno u isporuku). Molimo, pogledajte tablicu 1 za udaljenost priklom ugradnje nosača.  
KORAK 3: Montirajte vodootpornu svjetiljku na nosače.  
KORAK 4: Otvorite bočne stezaljke vodootpornog spoja i otvorite difuzor, kao što je prikazano na dijagramu.  
KORAK 5: Zatvorite vodootporni spojnik u smjeru kretanja kazaljke na satu. Provućte kabel kroz vodootporni priključnik i povežite vodice na terminalni blok (L (faza) i N (nula)).  
KORAK 6: Pričvrstite difuzor na vodootporni priključnik spoju i zatvorite stezaljke.  
KORAK 7: Priključite vodootporni priključnik na glavno strujno napajanje. Provjerite, da li koristite vodootporni terminalni blok [nije uključen u isporuku].  
KORAK 8: Uključite strujno napajanje, da testirate svjetiljku.

**UPUTE ZA UGRADNJE VIŠESTRUKI (POVEZLJIVI) JEDINICA**  
Napomena: Molimo, pogledajte broj modela i maksimalni broj jedinica, koje se međusobno mogu povezati. Na temelju tog maksimalnog broja, odaberite maksimalni broj vodootpornih svjetiljki koje možete povezati.  
KORAK 1: Prije ugradnje ISKLJUČITE strujno napajanje.  
KORAK 2: Pričvrstite nosače za pričvršćivanje na strop, koristeći vijke i trbu za proširenje (uključeno u isporuku). Molimo, pogledajte tablicu 1 za udaljenost priklom ugradnje nosača.  
KORAK 3: Montirajte vodootpornu svjetiljku na nosače.  
KORAK 4: Otvorite bočne stezaljke vodootpornog spoja i otvorite difuzor, kao što je prikazano na dijagramu.  
KORAK 5: Zatvorite vodootporni spojnik u smjeru kretanja kazaljke na satu, provućte kabel kroz vodootporni priključnik i povežite vodice na terminalni blok (L (faza) i N (nula)).  
KORAK 6: Pričvrstite difuzor na vodootporni priključnik spoju i zatvorite stezaljke.  
KORAK 7: Priključite vodootporni priključnik na glavno strujno napajanje. Provjerite, da li koristite vodootporni terminalni blok [nije uključen u isporuku].  
KORAK 8: Uključite strujno napajanje, da testirate svjetiljku.

**[PT] INTRODUÇÃO E GARANTIA**  
Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC irá servi-lo da melhor maneira possível. Por favor, leia atentamente estas instruções antes da instalação e mantenha este manual para referência no futuro. Se tiver outras dúvidas, por favor, contate o nosso revendedor ou o comércio local de quem adquiriu o produto. Eles são formados e estão prontos para ajudá-lo da melhor maneira possível. A garantia é válida por um período de 3 anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica a danos causados ​​devido a uma instalação incorreta ou de uso anormal. A empresa não dá nenhuma garantia por danos de qualquer superfície ou danos decorrentes da remoção ou instalação do produto. O produto não é garantido para qualquer superfície danificada. O produto não é garantido para danos decorrentes de uso diário. O uso do produto por 24 horas por dia anula a garantia. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricação.  
**[PT] INTRODUÇÃO E GARANTIA**  
Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC irá servi-lo da melhor maneira possível. Por favor, leia atentamente estas instruções antes da instalação e mantenha este manual para referência no futuro. Se tiver outras dúvidas, por favor, contate o nosso revendedor ou o comércio local de quem adquiriu o produto. Eles são formados e estão prontos para ajudá-lo da melhor maneira possível. A garantia é válida por um período de 3 anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica a danos causados ​​devido a uma instalação incorreta ou de uso anormal. A empresa não dá nenhuma garantia por danos de qualquer superfície ou danos decorrentes da remoção ou instalação do produto. O produto não é garantido para qualquer superfície danificada. O produto não é garantido para danos decorrentes de uso diário. O uso do produto por 24 horas por dia anula a garantia. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricação.

**[EL] ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ - ΕΓΓΥΗΤΗ**  
Σας ευχαριστούμε για το ότι επιλέξατε και αγοράσατε το προϊόν της Vi-TAK(V-TAC). Η Vi-TAK (V-TAC) θα σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το προϊόν, απευθυνθείτε στον πωλητή ή στον κατασκευαστή. Οι πωλητές και οι κατασκευαστές είναι εκπαιδευμένοι και έτοιμοι να σας βοηθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η εγγύηση είναι έγκυρη για περίοδο 3 ετών από την ημερομηνία της αγοράς. Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη εγκατάσταση ή από μη κανονική χρήση. Η εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση για ζημιές σε οποιαδήποτε επιφάνεια ή για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση του προϊόντος. Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση 24 ώρες την ημέρα. Η χρήση του προϊόντος επί 24 ώρες την ημέρα ακυρώνει την εγγύηση. Αυτό το προϊόν έχει εγγύηση μόνο για ελαττώματα κατασκευής.  
**ΠΡΟΣΧΗΜΑ**  
• Διαβάστε αυτές τις οδηγίες και ανεπιφύλακτα την προσοχή πριν να αρχίσετε με την εγκατάσταση.  
• Τοποθετήστε μόνο τις οδηγίες διακρίσεων.  
**ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ**  
ΒΗΜΑ 1: ΑΠΕΝΕΥΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΩΤΗ ΤΗΝ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.  
ΒΗΜΑ 2: Φixείτε τις υποστηρίξεις στο ταβάνι και τοποθετείτε το καλώδιο στο στο μπλοκ αρκωνών (L (φάση) & N (νέουτρο)).  
ΒΗΜΑ 3: Μοντράτε το υδροστεντικό στην άνω άκρη του αρκωνών.  
ΒΗΜΑ 4: Ανοίξτε τους πλευρικούς αρκωνές της υδροστεντικής εξάρτησης και ανοίξτε το διαφύραό όπως φαίνεται στο διάγραμμα.  
ΒΗΜΑ 5: Σύνδεστε τον υδροστεντικό αρκωνό στο άλλο άκρο και τοποθετήστε το καλώδιο στο μπλοκ αρκωνών. Χρησιμοποιήστε το ίδιο καλώδιο, φέρετε τον υδροστεντικό αρκωνό στο δεύτερο άκρο του υδροστεντικού αρκωνό και συνδέστε το καλώδιο στο μπλοκ αρκωνών (L (φάση) & N (νέουτρο)).  
ΒΗΜΑ 6: Σύνδεστε το διαφύραό στο υδροστεντικό αρκωνό και κλείστε τους αρκωνές.  
ΒΗΜΑ 7: Σύνδεστε το υδροστεντικό αρκωνό στην κύρια τροφοδοσία. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε υδροστεντικό αρκωνό (δεν περιλαμβάνεται στην παράδοση).  
ΒΗΜΑ 8: ΕΠΕΞΕΛΙΞΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΑ να λαμβάνει το λαμπτήρα.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΥΩΝ (ΣΥΝΔΕΣΙΜΩΝ) ΣΩΜΑΤΩΝ**  
Προσοχή: Παρακαλούμε να δείτε τον αριθμό των μονάδων που μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους. Με βάση αυτόν τον μέγιστο αριθμό, επιλέξτε τον μέγιστο αριθμό υδροστεντικών αρκωνών που θέλετε να συνδέσετε.  
ΒΗΜΑ 1: ΑΠΕΝΕΥΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΩΤΗ ΤΗΝ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.  
ΒΗΜΑ 2: Φixείτε τις υποστηρίξεις στο ταβάνι και τοποθετείτε το καλώδιο στο στο μπλοκ αρκωνών (L (φάση) & N (νέουτρο)).  
ΒΗΜΑ 3: Μοντράτε το υδροστεντικό στην άνω άκρη του αρκωνών.  
ΒΗΜΑ 4: Ανοίξτε τους πλευρικούς αρκωνές της υδροστεντικής εξάρτησης και ανοίξτε το διαφύραό όπως φαίνεται στο διάγραμμα.  
ΒΗΜΑ 5: Σύνδεστε τον υδροστεντικό αρκωνό στο άλλο άκρο και τοποθετήστε το καλώδιο στο μπλοκ αρκωνών. Χρησιμοποιήστε το ίδιο καλώδιο, φέρετε τον υδροστεντικό αρκωνό στο δεύτερο άκρο του υδροστεντικού αρκωνό και συνδέστε το καλώδιο στο μπλοκ αρκωνών (L (φάση) & N (νέουτρο)).  
ΒΗΜΑ 6: Σύνδεστε το διαφύραό στο υδροστεντικό αρκωνό και κλείστε τους αρκωνές.  
ΒΗΜΑ 7: Σύνδεστε το υδροστεντικό αρκωνό στην κύρια τροφοδοσία. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε υδροστεντικό αρκωνό (δεν περιλαμβάνεται στην παράδοση).  
ΒΗΜΑ 8: ΕΠΕΞΕΛΙΞΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΑ να λαμβάνει το λαμπτήρα.

**[PL] WSTĘP I GWARANCJA**  
Dziękujemy za wybranie i zakup produktu V-TAC. V-TAC będzie ci służyć najlepiej. Proszę przeczytać te instrukcje uważnie przed przystąpieniem do zamontowania i zachować je do użytku w przyszłości. Jeśli masz jakikolwiek pytania, proszę skontaktować się z naszym Przewodzącym lub z dystrybutorem, od którego kupiłeś produkt. Oni są przeszkoleni i gotowi udzielić ci pomocy. Gwarancja wynosi 3 lata od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego zamontowania lub nadmiernej eksploatacji. Spółka nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane na powierzchniach podłogi instalacji lub demontażu. Łączny czas świecenia pracy w ciągu doby nie może przekroczyć 10-12 godzin. 24-godzinna eksploatacja produktu prowadzi do unieważnienia gwarancji. Wyłączenie gwarancji dotyczy tylko uszkodzeń produkcyjnych.  
**[PL] WSTĘP I GWARANCJA**  
Dziękujemy za wybranie i zakup produktu V-TAC. V-TAC będzie ci służyć najlepiej. Proszę przeczytać te instrukcje uważnie przed przystąpieniem do zamontowania i zachować je do użytku w przyszłości. Jeśli masz jakikolwiek pytania, proszę skontaktować się z naszym Przewodzącym lub z dystrybutorem, od którego kupiłeś produkt. Oni są przeszkoleni i gotowi udzielić ci pomocy. Gwarancja wynosi 3 lata od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego zamontowania lub nadmiernej eksploatacji. Spółka nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane na powierzchniach podłogi instalacji lub demontażu. Łączny czas świecenia pracy w ciągu doby nie może przekroczyć 10-12 godzin. 24-godzinna eksploatacja produktu prowadzi do unieważnienia gwarancji. Wyłączenie gwarancji dotyczy tylko uszkodzeń produkcyjnych.  
**INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MONTAŻU JEDNEJ JEDNICY**  
KROK 1: Przed rozpoczęciem montażu odłącz zasilanie.  
KROK 2: Zamontuj wsporniki montażowe do sufitu za pomocą śrub i kolka rozporowego (w zestawie). Odległość montażowe wsporników montażowych można znaleźć w Tabeli 1.  
KROK 3: Zamontuj wodoodporną lampę na wspornikach montażowych.  
KROK 4: Otwórz boczne zaczepy wodoodpornej armatury i otwórz czyszczący dyfuzor, jak pokazano na schemacie.  
KROK 5: Dokręć wodoodporny łącznik z drugiej strony wodoodpornego łącznika i zamocuj przewody do listwy zasilawkowej.  
KROK 6: Przykręć dyfuzor do wodoodpornej armatury i zamknij zaczepy.  
KROK 7: Podłącz wodoodporny łącznik do głównego zasilania. Upewnij się, że używasz wodoodpornej listwy zasilawkowej (nie wchodzi w zestaw dostawy).  
KROK 8: Zapnij zasilanie, aby przetestować lampę.

**INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MONTAŻU POJEDYNCZYCH JEDNICZKI**  
KROK 1: Przed rozpoczęciem montażu odłącz zasilanie.  
KROK 2: Zamontuj wsporniki montażowe do sufitu za pomocą śrub i kolka rozporowego (w zestawie). Odległość montażowe wsporników montażowych można znaleźć w Tabeli 1.  
KROK 3: Zamontuj wodoodporną lampę na wspornikach montażowych.  
KROK 4: Otwórz boczne zaczepy wodoodpornej