



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25

De MASTER TL-D Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp kan werken in bestaande TL-D-armaturen.

Product gegevens

• Algemene informatie

Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Ballonvorm	T8 [26 mm (T8)]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h
LSF 2kh vlg specs, 12h-cycl	99 %
LSF 4kh vlg specs, 12h-cycl	97 %
LSF 6kh vlg specs, 12h-cycl	96 %
LSF 8kh vlg specs, 12h-cycl	95 %
LSF 12kh vlg specs, 12h-cycl	89 %
LSF 16kh vlg specs, 12h-cycl	33 %
LSF 20kh vlg specs, 12h-cycl	2 %

• Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom (nom.)	3350 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3350 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	444
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	410

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	88 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	85
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	96 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	95 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	94 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	93 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	91 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	90 %

• Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	38.0 W
Lampstroom (nom.)	0.430 A

• Temperatuur

Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C
---------------------------	-------

• Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

PHILIPS

MASTER TL-D Super 80

• Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvoetinformatie Groene Plaat

• Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntie-label (EEL) A
Kwikinhoud (Hg) (nom.) 2.0 mg
Energieverbruik kWh/1000u 45 kWh

• Productgegevens

Volledige product-code 871150055880040

Productnaam voor bestelling MASTER TL-D Super 80 38W/830
EAN/UPC - Product SLV/25
8711500558800
Bestelcode 55880040
Numerator - Aantal per pak 1
Numerator - Dozen per buitendoos 25
Materiaalnr. (12NC) 927923583014
Netto gewicht (per stuk) 133.000 g
ILCOS Code FD-38/30/1B-E-G13

Waarschuwingen en veiligheid


- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de

kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Maatschets

TL-D 38W/830



Product	D	A	B	B	C
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	28 mm	1047.0 mm	1054.1 mm	1051.7 mm	1061.2 mm



G13, T8



Fotometrische gegevens



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com/lighting

2016, oktober 11
Wijziging van gegevens voorbehouden