







EVOLVE30II

Conçu pour une utilisation flexible avec un son de qualité pour les appels et la musique.

-  Idéal pour les appels et la musique
-  Connectivité plug-and-play
-  Gestion simplifiée des appels
-  Connectivité flexible - via jack 3,5 mm, USB-A ou USB-C



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Informations générales	Contenu de la boîte	Micro-casque Jabra Evolve 30 II, housse, rangement en mousse (uniquement modèle duo), intercalaire, sac en polyéthylène, documentation
	Dimensions de l'emballage (L x l x H)	Mono : 149,6 x 59,5 x 170,1 mm Stéréo : 151,2 x 59,5 x 170,4 mm
	Dimensions de l'unité principale	Stéréo avec câble 138,2 mm/sans câble 103,6 mm - Mono avec câble 107,8 mm/sans câble 72,8 mm -
	Poids (avec styles de maintien principaux)	Stéréo 171 g Mono 142 g
	Matériaux utilisés	Arceau doux et coussinets d'oreille supra-auriculaires confortables
	Garantie	2 ans
	Jabra Direct/Jabra Xpress	Oui
	Jabra Sound+	Non
	Caractéristiques et fonctions LED	Voyant d'occupation, appels entrants, notifications Teams
	Audio	Bande passante micro-casque
Taille du haut-parleur		ø 28 x 3,9 mm
Sensibilité du haut-parleur		93,6 dB SPL @ 1 kHz
Impédance du haut-parleur		32+/-4.8Ω, @ 1.0 kHz
Puissance d'entrée max. du haut-parleur		Entrée nominale 5mW @ 0,4V, entrée max. 10mW @ 0.56V
Plage de fréquences du haut-parleur		150 Hz-7 kHz, @ sortie S.P.L -10 dB
Bande passante haut-parleur en mode voix		150 Hz-7 kHz, @sortie S.P.L -10 dB
Type de microphone		Condensateur à électret
Sensibilité du microphone		F=1 kHz, pin=1Pa, 0 dB=1V/Pa, Min=-48 dB, Max=-44 dB
Fréquence du microphone		100 Hz ~ 10 kHz @ 6 dB
Bande passante microphone		Large bande
Protection auditive de l'utilisateur		PeakStop™
Certifications		Principales solutions UC ; certifié Microsoft Teams
Maintien et confort	Format micro-casque	Arceau supra-auriculaire
Connectivité	Connexion (ordinateur et mobiles)	jack 3,5 mm, USB-A/USB-C
	Longueur du cordon	Câble de contrôle : 95 cm, câble HS : 120 cm
	Alimentation électrique	Alimentation USB par ordinateur
Informations supplémentaires	Consommation électrique du haut-parleur	Entrée nominale 5mW @ 0,4V, entrée max. 10mW @ 0.56V
	Température de fonctionnement	-10 °C à +50 °C
	Température de stockage	-30 °C à + 80 °C Températures de stockage : (-20 °C à +35 °C - 6 mois), (+35 °C à +45 °C - 3 mois), (+45 °C à +45 °C - 1 mois), (+60 °C à +70 °C - 1 heure sans dégradation), (+70 °C à +85 °C - max. 1 heure (dégradation <20%))

TYPE DE PRODUIT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN
Stéréo	5399-823-309	Jabra Evolve 30 II MS Stéréo, USB-A	5706991019964
	5399-823-389	Jabra Evolve 30 II MS Stéréo, USB-C	5706991023879
	5399-829-309	Jabra Evolve 30 II UC Stéréo, USB-A	5706991019971
	5399-829-389	Jabra Evolve 30 II UC Stéréo, USB-C	5706991023886
Mono	5393-823-309	Jabra Evolve 30 II MS Mono, USB-A	5706991019940
	5393-823-389	Jabra Evolve 30 II MS Mono, USB-C	5706991023893
	5393-829-309	Jabra Evolve 30 II UC Mono, USB-A	5706991019957
	5393-829-389	Jabra Evolve 30 II UC Mono, USB-C	5706991023909
Accessoire	14208-35	Contrôleur Jabra Evolve 30 II LINK MS, USB-C	5706991023923
	14208-36	Contrôleur Jabra Evolve 30 II LINK UC, USB-C	5706991023930