

Digital Mini Amplifier

RMS @ 4/2 Ohms

@ 4 Ohms bridged

Max. @ 4/2 Ohms

@ 4 Ohms bridged

- 250 Hz

Inputs with EPS

120 mm

2-Kanal Class D Digital Mini Verstärker

2 x 105/150 Watt RMS @ 4/2 Ohm

1 x 300 Watt RMS @ 4 Ohm gebrückt

2 x 210/300 Watt Max. @ 4/2 Ohm

1 x 600 Watt Max. @ 4 Ohm gebrückt

Hochpass/Tiefpass Filter 50 - 250 Hz

Cinch-Eingänge, Hochpegel-Eingänge mit EPS

Automatische Einschaltfunktion

Abmessungen: 75 x 33 x 120 mm

2-Canaux Mini Amplificateur de Classe D Digital

2 x 105/150 Watt RMS @ 4/2 Ohms

1 x 300 Watt RMS @ 4 Ohms bridge

2 x 210/300 Watt Max. @ 4/2 Ohms


1 x 600 Watt Max. @ 4 Ohms bridge

Filtre passe-haut/passe-bas 50 - 250 Hz

Entrée ligne RCA, Entrée de haut-niveau avec EPS

Fonction d'enclenchement automatique

Dimensions: 75 x 33 x 120 mm



2-Canale Class D Digital Mini Amplificadore

2 x 105/150 Watt RMS @ 4/2 Ohm

1 x 300 Watt RMS @ 4 Ohm ponte

2 x 210/300 Watt Max. @ 4/2 Ohm

1 x 600 Watt Max. @ 4 Ohm ponte

Filtro passa alto/basso 50 - 250 Hz

Ingresso RCA, Ingresso alto segnale con EPS

Funzione innesto automatico


Dimensioni: 75 x 33 x 120 mm



4 251476405738

ESX QUANTUM

QM-TWOv2



Audio Design GmbH  
Am Breilingsweg 3  
D-76709 Kronau

S/N 41101211200048