

Productspecificaties

Model: Showtec Compact Par

Voeding: 240V-50Hz (CE)

Piekvermogen 132 Watt; continu vermogen 246 Watt

Voeding: 100-240V AC

Piekvermogen 152 Watt

Continu vermogen 50 Watt

Stroom aandrijving: 350mA

Refresh rate: 3,9KHz

LED-systeem: 7 x 3-in-1-LED-technologie

Volledige 3-in-1 RGB kleurenmenging

4-cijferig LED-bedieningsdisplay

Dubbele beugel

Lumen: 1540

Lux op 2m: 2002

Max afstand: 20m

Bedieningsmodus: DMX512

DMX-kanalen: 3,4,8

Dimmer: 0-100%

Stroboscoop: 0-20Hz

Stralingshoek: 40°

Aansturing: Ingebouwde programma's, automatisch, geluidsgestuurd, master/slave, DMX

DMX-gestuurd

Geluidsgestuurd via ingebouwde microfoon

3-pin DMX In en 3-pin DMX Out (XLR 3-pin)

IEC-voedingsaansluiting

Behuizing: Aluminium en ijzer

Kleur: Donkergrijs en zwart

Koeling: Aluminium koelplaat

Zekering 1A / 250V

Afmetingen: 202 x 202 x 95 mm (LxBxH)

Gewicht: 2,2 kg



Minimumafstand:

Minimale afstand tot brandbare voorwerpen: 0,5m

Minimale afstand tot projectievlak: 0,8m

Ontwerp en productspecificaties kunnen zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden.



Website: www.Showtec.info

E-mail: service@highlite.nl