




Home is not a place, it's a feeling



FC480111R

- EN** Instruction manual
- DE** Bedienungsanleitung
- NL** Gebruiksaanwijzing
- FR** Manuel d'utilisation
- Manufacturer**
Siterwell Electronics CO., Limited
No.666 Qingfeng Road, Jiangbei District,
Ningbo, Zhejiang Province, China 315034
- Importer:**
ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam The Netherlands
- CE** Type A apparatus
EN50291-1:2010+A1:2012
- EU - QUALITY**


Product overview / Produktübersicht Productoverzicht / Aperçu du produit



Replacement type
Ersatztyp
Vervangings-type
Type de remplacement
GP GN15A, Raymax LR6

Ceiling = Decke = Plafond

min. 150mm
Wall = Mauer = Mur = Mur



* FC480111R | V2

EN - Carbon Monoxide Detector

Congratulations with the purchase of this ELRO carbon monoxide detector! Read these instructions carefully and store them in a safe place for future use.

- WARNINGS**
- The installation of a CO-detector should not be used as a substitute for proper installation, use and maintenance of fuel burning appliances including appropriate ventilation and exhaust systems.
- Risk of electric shock or malfunction if the apparatus is tampered with.
- The following substances can affect the sensor and may cause false alarms: methane, propane, isobutane, isopropanol, ethylene, benzene, toluene, ethyl acetate, hydrogen sulfide, sulfur dioxide, alcohol based products, paints, thinner, solvents, adhesives, hair sprays, after shaves, perfumes and some cleaning agents.
- To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.
- Apparatus should be installed by a competent person.
- Batteries should not be exposed to excessive heat, such as sunshine or fire.

Product overview
a. Power indicator green b. Fault indicator yellow c. Alarm indicator red d. Test/Silence button e. Alarm sounder

Activate your carbon monoxide detector

- Open battery department
- Place battery
- Close battery department
- If activated correctly, all LEDs will light up you will hear a beep.**
- The next 30 seconds: The green LED will flash every 3 seconds to indicate that the device is in the preparation state.
- After 30 seconds: the power indicator will flash every 30 seconds and the activation has succeeded. Test the alarm by pressing the test button for 0.2 seconds, the device enters the "Test mode".

Locate your device
Potential sources of carbon monoxide are: wood-burning stoves, gas boilers and fires, gas hobs, oil and coal burning appliances, portable gas heaters, barbecues etc.

- Where to install an apparatus?**
- Ideally: in every room containing a fuel-burning appliance and additional apparatuses:
 - In every bedroom
 - In every room where much time is spent and the alarm sound from other apparatuses may not be heard
- If the number of available apparatuses is limited, then choose for the room where:
 - A flueless or open-flued appliance is located
 - Where you spend the most time
- In case of bedsit (single room serving as both sitting room and bedroom): locate the apparatus as far as possible from the cooking appliances and near the sleeping area.
- In rooms with a fuel-burning appliance:
 - Between 1-3 m distance away from the potential source
 - If there is a partition in the room: at the same side of the partition as the potential source
 - On the wall:
 - Close to the ceiling, but at least 150 mm from the ceiling
 - Higher than the height of any door/window
- In rooms without a fuel-burning appliance (such as sleeping rooms/hall ways):
 - Relatively close to the breathing zones of occupants

Where not to install an apparatus
In an enclosed space (in a cupboard/behind a curtain). Where it can be obstructed (by for example furniture). Directly above a sink. Next to door/window. Next to an extractor fan. Next to an air vent / similar ventilation openings. In areas where temperature get <-10 / >40 degrees. In areas where dirt/dust may block the sensor. In a damp/humid location. In the immediate vicinity of cooking appliance. On a location where light indicator may not be visible anymore

- Mount the alarm**
- Drill two holes in the wall of 5 mm and insert the plastic plugs.
- Insert the screws until they are about 5 mm from the wall
- Place the unit over the screws

- Connect your devices (ELRO Connects) to each other**
- Select a random device to be the master device. Enter the network code of this device by pressing test button 3 times in 2 seconds. The red LED-light will light up for 10 seconds.
- Take the next device and press test button 3 times in 2 seconds. The product will automatically connect to the master device. If connection is successful, the red LED flashed a few times and both devices will beep.
- Repeat step to for third, fourth etc. device you want to connect.
- Test the functionality of devices by pressing the test button of a random devices. All connected devices will ring one by one in the following seconds.

Important: Keep in mind that if you want to connect additional devices, you should always enter the network code with the initial selected master device.

- Reset connections**
- Remove the battery of a random device
- Press and hold test but and place the battery. When the battery is placed, the red LED-light will light up for 5 seconds.
- When the LED turns off, release the test button.
- Red LED-light will light up for 3 seconds. Press the test button while red LED-light is still lit.
- If network is successfully cleared, the product will beep

Alarm silence mode
Before muting an alarm, always make sure the alarm the alarm is false. In case of doubt, take the necessary action! To mute the alarm, press the test button. The alarm will pause for 5 minutes while the alarm indicator keeps flashing. All connected devices will be muted too. The alarm will return to alarm mode if the concentration CO is still >45 ppm.

- What to do if carbon monoxide is detected?**
- If the carbon monoxide detector gives alarm, please take the following actions:
 - Keep calm and open all doors and windows. Stop using fuel-burning appliances and turn them off;
 - If the alarm continues, evacuate the building. Leave all doors and windows open, and do not enter before the alarm has stopped;
 - Get medical help for anyone who is suffering the effects of carbon monoxide poisoning;
 - Contact the appropriate maintenance agency. Do not use fuel-burning appliances until they are checked by a competent person.

- Maintenance**
- Test your Carbon Monoxide alarm every month by pressing the test button for 0.2 seconds.
 - If the device functions properly, the red LED-light will flash four times and it will beep simultaneously. If you do not hear a beep or see a light after the test, the device is not functioning correctly and should be replaced as soon as possible!
- Replace the batteries. If the batteries are running low the yellow LED will flash 2x every 30 seconds and a beep will sound twice every 30 seconds. If this occurs, replace the batteries as soon as possible:
 - Open battery department
 - Place battery
 - Close battery department

Warning: Always test the alarm after replacing the batteries by pressing the test button
Warning: Replace only by the following battery types:
GP GN15A, Raymax LR6
Clean your device once a month: remove the device from the wall and dust it with a soft brush or cloth. After cleaning, always test device by pressing the test button.

The effects of Carbon Monoxide
Carbon monoxide is colorless, odorless, non-irritating gas which is classified as a chemical asphyxiant, whose toxic action is a direct result of the hypoxia produced by a given exposure.
Health effects on healthy adults:
Concentration Symptoms
100-200 PPM Slight headache, weakness, potential burden on foetus
200-300 PPM Severe headache, nausea, impairment in limb movements
300-400 PPM Severe headache, irritability, confusion, impairment in visual acuity, nausea, muscular weakness, dizziness, weakness
400-500 PPM Convulsions and unconsciousness
600-700 PPM Coma, collapse, death

Specifications
Battery type : 2x 1,5V alkaline (3V DC)
Battery lifetime : 1 year
Type apparatus : Type A
Sensor : Electrochemical
Alarm volume : > 85 dB (A) at 1 meters
Product lifetime : 10 years after initial activation

Operation Ambient Condition: -10°C ~ +40°C, 30 ~ 95% non-condensing
Storage/Transport Ambient Condition: -20°C ~ +50°C, 10 ~ 95% non-condensing

Symbols
Recycling and disposal: The WEEE symbol (a) means that this product and batteries must be disposed separately from other household waste. When it reaches its end of life, take it to a designated waste collection point in your area to guarantee a safe disposal or recycling. Protect the environment, human health and natural resources! Read the manual (b) before use and store it in a safe place for future use and maintenance. Download (c) Declaration of Performance (DoP) at www.elro.eu.



| Operation Mode | LED | Beep | Required action |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| Normal operation | Green: 1x every 30 sec | No beep | No action |
| Fault warning | Yellow: 1x every 30 sec | 1x every 30 sec | See "Maintenance - Replace the batteries" If warning continues, replace device |
| Low battery warning | Yellow: 2x every 30 sec | 2x every 30 sec | See "Maintenance - Replace the batteries" |
| End of life warning | Yellow: 3x every 30 sec | 3x every 30 sec | Replace device |
| Alarm (CO detected) | Red: 4x fast, 5 sec pause | Loud alarm: 4x, 5 sec pause | See "What to do if carbon monoxide is detected?" |
| Alarm silence mode | Red: 4x fast, 5 sec pause | No beep | See "Alarm silence mode". Stay alert! |
| Test mode | Red: 4x fast, 5 sec pause | 4x fast, 5 sec pause | See "Maintenance" |
| Connected - Alarm mode | Green: 4 x fast, 5 sec pause | Loud alarm 4x, 5 sec pause | Find main alert (red LED flashes) Take action! |
| Connected - Test mode | Green: 4 x fast, 5 sec pause | 4x fast, 5 sec pause | No action needed |

DE - Kohlenmonoxid Melder

Glückwunsch zum Kauf Ihres ELRO Kohlenmonoxid Melder! Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig und heben Sie es an einem sicheren Ort für späteren Gebrauch auf.

- WARNHINWEISE**
- Die Installation eines Kohlenmonoxid Melder sollte nicht als Ersatz für eine sorgfältige Installation, Gebrauch und Wartung von brennstoffnutzenden Geräten, mit inbegriffen ausreichender Belüftung und Schadstoffableitung.
- Risiko eines elektrischen Schocks besteht, wenn Sie das Gerät modifizieren.
- Die folgenden Substanzen können den Melder beeinflussen und ihn fälschlicherweise auslösen: Methan, Propan, Isobutan, Isopropanol, Ethylen, Benzol, Toluol, Ethylacetat, Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxyd, alkoholische Produkte, Farben, Verdüner, Lösungsmittel, Klebstoffe, Haarsprays, Rasierwasser, Parfums und verschiedene Reinigungsmittel.
- Um Verletzungen zu vermeiden, befestigen Sie diesen Apparat sicher an der Decke/Mauer. Beachten Sie dafür bitte dieses Benutzerhandbuch.
- Der Apparat sollte von einer kompetenten Person angebracht werden.
- Batterien sollten nicht exzessiver Hitze ausgesetzt sein (z.B.: Sonnenlicht, Feuer)

Produktübersicht
a. Strom Indikator grün b. Problem Indikator gelb
c. Alarm Indikator rot d. Test/Stumm Knopf e. Geräuschgebe

- Ihren Kohlenmonoxid Melder aktivieren**
- Öffnen Sie das Batteriefach
- Legen Sie die Batterie ein
- Schließen Sie das Batteriefach
- Wenn richtig aktiviert, 3 LEDs leuchten und Sie hören ein Piepen.**
- In den nächsten 30 Sekunden: Die grüne LED Lampe blinkt jede 3 Sekunden um anzugeben, dass sich das Gerät im Vorbereitungsmodus befindet.
- Nach 30 Sekunden, Leuchtet der Strom Indikator jede 30 Sekunden und die Aktivierung war erfolgreich. Testen Sie den Alarm, indem Sie die Testtaste für 0,2 Sekunden drücken. Das Gerät wechselt in den "Testmodus".

Ihren Apparat an der richtigen Stelle anbringen
Potenzielle Kohlenmonoxid quellen sind: Holzöfen, Gas Boiler und Feuer, Gasherd, Öl und Kohle verbrennende Geräte, tragbare Gaskocher, Grill etc.


- Wo soll man das Gerät anbringen?**
- Idealerweise: in jedem Raum der ein brennstoffnutzendes Gerät enthält und zusätzliche Melder:
 - In jedem Schlafzimmer
 - In jedem Raum der viel genutzt wird und in dem man andere Melder nicht hören kann
- Wenn die Anzahl der verfügbaren Geräte eingeschränkt ist, wählen Sie die Räume wo:
 - Ein Gerät ohne Abzug oder offenes Gerät steht
 - Wo Sie die meiste Zeit verbringen
- Im Falle einer Ein-Zimmer-Wohnung: Bringen Sie den Melder soweit wie möglich von dem Herd an und näher zum Schlafplatz
- In Räumen mit einem brennstoffnutzenden Gerät:
 - Zwischen 1m und 3m entfernt von der potentiellen Quelle
 - Wenn der Raum unterteilt ist: Befestigen Sie den Melder im gleichen Teil des Raumes als die potenzielle Quelle.
 - An der Mauer:
 - Nähe zur Decke, aber mindestens 150mm von ihr entfernt
 - Höher als die Höhe jedes/r Fensters/Tür
- In Räumen ohne ein brennstoffnutzendes Gerät (so wie Schlafzimmer/Flur):
 - So nahe wie möglich an den Atemzonen der Bewohner

Wo soll man das Gerät nicht anbringen?
An einer umschlossenen Stelle (Schrank/hinter dem Vorhang). Wo es gestört werden kann (z.B.: durch Möbel). Direkt über einem Waschbecken. Neben einer/m Tür/Fenster. Neben einer Abzugshaube. Neben einem/r Luftauslass / ähnlicher Lüftungsöffnung. An Stellen an der die Temperatur <-10 und >40 grad erreichen kann. An Plätzen an den Dreck/Staub den Melder blockieren können. An einer dunstigen/feuchten Stelle. In direkter Umgebung eines Kochgerätes. An einer Stelle an der man die Lampen nicht mehr sehen kann.

- Den Melder montieren**
- Bohren Sie 2, 5mm Löcher in die Wand und fügen Sie die Dübel ein.
- Drehen Sie die Schrauben ein bis Sie 5mm von der Wand abstehen.
- Befestigen Sie den Melder an den Schrauben.

- Ihre Geräte (ELRO Connects) miteinander verbinden**
- Wählen Sie irgendein Gerät aus das Sie zum Hauptgerät machen wollen. Begeben Sie sich in den Netzwerk-Modus, indem Sie den Testknopf 3 mal in 2 sek. hintereinander drücken. Die rote LED leuchtet nun während 10 Sekunden.
- Nehmen Sie den nächsten Melder und drücken Sie den Testknopf 3 mal in 2 Sek. Das Produkt verbindet sich nun automatisch mit dem Hauptmelder. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, blinkt die rote LED Lampe einiger mal und beide Melder piepen.
- Wiederholen Schritt 2 für alle restlichen Melder.
- Testen Sie die Funktionalität indem Sie den Testknopf eines Melders drücken. Anschließend sollten alle Melder nacheinander piepen.

Wichtig: Beachten Sie, dass Sie, wenn Sie später einen neuen Melder verbinden wollen, immer den Testknopf des Hauptmelders drücken müssen um den neuen Melder zu verbinden.



| Mode | LED | Piepton | Erforderliche Reaktion |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|
| Normal | Grün: 1x jede 30 sek | Kein piepen | Keine Reaktion erforderlich |
| Problem (fault) | Gelb: 1x jede 30 sek | 1x jede 30 sek | Siehe "Wartung - Batterien ersetzen" Warnung bleibt vorhanden, Gerät austauschen |
| Batterie Schwach | Gelb: 2x jede 30 sek | 2x jede 30 sek | Siehe "Wartung - Batterien ersetzen" |
| Ende der Lebensdauer | Gelb: 3 x jede 30 sek | 3x jede 30 sek | Gerät ersetzen |
| Alarm (CO detektiert) | Rot: 4x schnell, 5 sek Pause | Lautes: 4x, 5sek Pause | Siehe "Wie reagieren wenn Kohlenmonoxid erkannt wird?" |
| Alarm stumm geschaltet | Rot: 4x schnell, 5 sek Pause | Kein Piepen | Siehe "Alarm stumm Schalten". Bleiben Sie wachsam! |
| Testmodus | Rot: 4x schnell, 5 sek Pause | 4x schnell, 5 sek Pause | Siehe "Wartung" |
| Verbunden Alarmmodus | Grün: 4x schnell, 5 sek Pause | Lautes 4x, 5 sek Pause | Finden Hauptalarm (rote LED blinkt) Handeln Sie! |
| Verbunden Testmodus | Grün: 4x schnell, 5 sek Pause | 4x schnell, 5 sek Pause | Keine Aktion erforderlich |

- Die Verbindung trennen**
- Entfernen Sie die Batterie eines beliebigen Gerätes.
- Drücken und halten Sie den Testknopf gedrückt, während Sie die Batterie erneut einlegen. Wenn die Batterie eingelegt ist blinkt die rote LED Lampe für 5 Sekunden.
- Wenn die LED Lampe ausgeht, lassen Sie den Testknopf los.
- Die rote LED Lampe leuchtet nun für 3 Sekunden. Drücken Sie in diesem Zeitraum den Testknopf.
- Wenn die Verbindung erfolgreich getrennt ist, piept der Melder.

Alarm stumm Schalten
Bevor Sie den Alarm stumm schalten, gehen Sie sicher, dass es sich um einen falschen Alarm handelt. Wenn Sie Zweifel haben, reagieren Sie bitte wie es erfordert wird. Um den Alarm auf stumm zu schalten, drücken Sie den Testknopf. Der Alarm pausiert für 5 Minuten, während der Alarm Indikator weiter blinkt. Alle verbundenen Geräte werden auch stumm geschaltet. Der Alarm wird erneut ausgelöst, wenn die CO-Konzentration immer noch bei >45ppm liegt.

- Wie reagieren, wenn Kohlenmonoxid erkannt wird?**
- Wenn der Kohlenstoffmonoxid Melder einen Alarm auslöst, nehmen Sie bitte folgende Maßnahmen:
 - Bleiben zu ruhig und öffnen Sie alle Fenster und Türen. Hören Sie auf brennstoffnutzende Geräte zu verwenden und schalten Sie diese aus.
 - Wenn der Alarm nicht aufhört, verlassen Sie das Gebäude. Lassen Sie alle Fenster und Türen auf und betreten Sie das Gebäude nicht bevor der Alarm aufgehört hat.
 - Suchen Sie medizinische Hilfe für jeden auf, der mögliche Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung aufweist
 - Kontaktieren Sie eine Wartungsfirma. Benutzen Sie keine brennstoffnutzenden Geräte bevor diese von einer kompetenten Person kontrolliert wurden.

- Wartung**
- Testen Sie ihre Kohlenmonoxid Melder ein Mal pro Monat indem Sie den Testknopf für 0.2 Sekunden drücken.
 - Wenn das Gerät richtig funktioniert, blinkt die rote LED 4-mal und wird von einem piepen begleitet. Wenn Sie kein Licht sehen und kein piepen hören funktioniert das Gerät nicht mehr richtig und es sollte somit so schnell wie möglich ersetzt werden.
- Ersetzen Sie die Batterien: Wenn die Batterien zu schwach sind, leuchtet die Gelbe LED 2x jede 30 Sekunden und der Melder piept jede 30 Sekunden. Wenn dies passiert, ersetzen Sie die Batterien so schnell wie möglich:
 - Öffnen Sie das Batteriefach
 - Legen Sie die Batterien ein
 - Schließen Sie das Batteriefach
- Warnung:** Nachdem Sie die Batterie ausgewechselt haben, stellen Sie den Melder indem Sie den Testknopf drücken.
- Warnung:** Benutzen Sie nur Batterien der folgenden Typen:
GP GN15A, Raymax LR6
- Säubern Sie ihr Gerät ein Mal im Monat: entfernen Sie das Gerät von der Mauer und stauben Sie es mit einer weichen Bürste oder einem Tuch ab. Nach dem säubern, testen Sie das Gerät indem Sie den Testknopf drücken.

Die Effekte von Kohlenmonoxid
Kohlenmonoxid ist ein farbloses, geruchloses und nicht-reizendes Gas das als chemische erstickende Substanz klassifiziert wird, dessen Toxische Wirkung sich in Form eines Erststickens durch direktes Einatmen zeigt. Auswirkungen auf die Gesundheit eines gesunden Erwachsenen:
Konzentration Symptome
100-200 PPM Leichte Kopfschmerzen, schwache, mögliche Auswirkungen auf Fötus
200-300 PPM Ernste Kopfschmerzen, Übelkeit, Beeinträchtigen der Beweglichkeit der Gliedmaßen
300-400 PPM Ernste Kopfschmerzen, Gereiztheit, Konfusion, Beeinträchtigung der Sehkraft, Übelkeit, Muskelschwäche, Schwindel, Schwäche
400-500 PPM Krämpfe und Ohnmacht
600-700 PPM Koma, Zusammenbruch, Tod

Spezifikationen
Batterie Typ : 2x 1,5V Alkaline (3V DC)
Batterie Lebensdauer : 1 Jahr
Typ Apparat : Typ A
Sensor : Elektrochemisch
Alarmlautstärke : > 85 dB (A) in 1 Meter
Produkt Lebensdauer : 10 nach erster Aktivierung
Operationstemperatur -10°C~+40°C, 30~95% nicht kondensierend
Lager/Transport Temperatur -20°C~+50°C, 10~95% nicht kondensierend

Symbols
Recycling und Entsorgung: Das WEEE-Symbol (a) bedeutet, dass dies Produkt und seine Batterien separat von anderem Haushaltsmüll entsorgt werden muss. Wenn das Ende der Produktlebensdauer erreicht ist, bringen Sie das Produkt zur kommunalen Sammelstelle um eine sichere Entsorgung oder Recycling zu gewährleisten. Schützen Sie Umwelt und menschlichen Gesundheit und gehen Sie verantwortlich mit natürlichen Ressourcen um! Lesen Sie vor Gebrauch die beiliegende Bedienungsanleitung (b) und heben Sie diese auf, um eine sichere Nutzung und Wartung zu gewährleisten. (c) Leistungserklärung (DoP) finden Sie auf www.elro.eu.



Home is not a place, it's a feeling



FC480111R

- EN Instruction manual
- DE Bedienungsanleitung
- NL Gebruiksaanwijzing
- FR Manuel d'utilisation


Manufacturer Siterwell Electronics CO., Limited

Importer: ELRO Europe | www.elro.eu


Type A apparatus EN50291-1:2010+A1:2012

EU - QUALITY

Product overview / Produktübersicht



Replacement type GP GN15A, Raymax LR6



* FC480111R | V2

NL Koolmonoxidemelder

Gefeliciteerd met de aankoop van deze ELRO koolmonoxidemelder!

WAARSCHUWINGEN

- * De installatie van een CO-detector mag niet dienen als vervanging voor een juiste installatie, gebruik en onderhoud van brandstof-verbrandingsapparaten inclusief geschikte ventilatie- en uitlaatsystemen.

Productoverzicht

- a Batterij indicator groen b. Fout indicator geel c. Alarm indicator rood d. Test/Stille modus e. Alarmsirene

Activeren koolmonoxidemelder

- * Open het batterijcompartiment * Plaats de batterij * Sluit het batterijcompartiment

De melder positioneren

- Mogelijke bronnen van koolmonoxide zijn: houtkachels, gasboilers, gasbranders, gaskookplaten, olie- en kolenbranders, draagbare gasverwarmers, barbecues enz.

Waar geen om melder installeren

- In een afgesloten ruimte (kast/achter een gordijn). Waar het belemmerd wordt (achter meubels). Direct boven een gootsteen.

Monteer het alarm

- 1. Boor twee gaten in de muur van 5 mm en plaats de plastic pluggen. 2. Plaats de schroeven totdat deze ongeveer 5 mm uit de muur steken.

Verbindt uw melders (ELRO Connects) met elkaar

- 1. Selecteer een willekeurige melder als hoofdmelder. Enter de netwerkmodus van deze melder door driemaal in 2 seconden op de testknop te drukken.

Belangrijk: Houdt er rekening mee dat als u extra apparaten/melders wilt verbinden, u altijd de netwerkmodus moet invoeren met het aanvankelijk als eerste geselecteerde hoofddapparaat.

Reset verbindingen

- 1. Verwijder de batterij van een willekeurige melder 2. Houd de test ingedrukt en plaats de batterij.

Stille modus

Controleer voordat u het alarm in de stille modus zet of het echt om een vals alarm gaat. In geval van twijfel, reageer zoals hieronder beschreven.

Wat te doen als koolmonoxide wordt gedetecteerd?

- Als de koolmonoxidemelder een alarm geeft, moet u de volgende acties ondernemen: * Blijf kalm en open alle deuren en ramen, schakel alle brandstofverbruikende apparaten uit.

Onderhoud

- * Test uw koolmonoxidemelder elke maand door 0,2 seconden op de testknop te drukken - Als het apparaat goed functioneert, knippert het rode LED-lampje 4x en zal het gelijktijdig piepen.

De effecten van koolmonoxide

Koolmonoxide is kleurloos, geurloos, niet-irriterend gas dat is geclassificeerd als een chemische verstikking, waarvan de toxische werking een direct gevolg is van de hypoxie die wordt veroorzaakt door een gegeven blootstelling.

Concentratie Symptomen

Table with 2 columns: Concentratie and Symptomen. Rows include 100-200 PPM, 200-300 PPM, 300-400 PPM, 400-500 PPM, 600-700 PPM.

Omgevingscondities

-10°C ~ +40°C, 30 ~ 95% niet-condenserend Opslag / Transport Omgevingscondities

Symbolen

Recycling en afvoer: Het WEEE-symbool (a) betekent dat dit product en batterijen gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd.



Table with 4 columns: Bedrijfsmodus, LED, Piep, Vereiste actie. Rows include Normaal bedrijf, Foutwaarschuwing, Batterij bijna leeg, etc.

FR Détecteur de monoxyde de carbone

Félicitations pour votre achat de ce détecteur de monoxyde de carbone ELRO !

AVERTISSEMENT

- * L'installation d'un détecteur CO ne sert pas comme substitut pour une installation, utilisation et l'entretien des appareils de combustion de carburant y inclus une ventilation et un système d'échappement adéquate.

Vue d'ensemble du produit

- a. Indicateur d'alimentation (LED vert) b. Indicateur de défaut (LED jaune) c. Indicateur d'alarme (LED rouge) d. Bouton test/silence e. Sondeur d'alarme

Activer votre détecteur de monoxyde de carbone

- * Ouvrez le compartiment de batterie * Insérez la batterie * Fermez le compartiment de batterie

Si activé correctement, les 3 lampes LED vont s'allumer et vous entendrez un signal sonore

- * Pendant les 30 secondes suivantes : La lampe LED verte clignote chaque 3 secondes pour indiquer que l'appareil est dans l'état de préparation.

Positionnement de l'appareil

Des sources potentielles de monoxyde de carbone sont: des poêles à bois, chaudières à gaz et feu, plaques de cuisson au gaz, réchauffeurs à gaz portables, barbecues etc.

Où installer l'appareil

- * Idéalement : dans chaque pièce contenant des appareils à combustion de carburant - Dans chaque chambre - Dans chaque pièce souvent utilisée où l'alarme d'autres appareils ne peut pas être entendu

Où ne pas installer l'appareil

- Dans un endroit fermé (placard/derrrière un rideau). Où il peut être obstrué (p.ex. par des meubles). Directement au-dessus d'un lavabo. Près d'une porte/fenêtre. Près d'une hotte. Près d'un évent/ouverture de ventilation similaire.

Montage du détecteur

- 1. Percez deux trous de 5mm dans le mur et insérez les goujons. 2. Insérez les vis jusqu'à ce qu'ils soient à environ 5mm du mur

Connecter vos appareils (ELRO Connects) entre eux

- 1. Sélectionnez un appareil quelconque comme appareil principale. Entrez le mode réseau de l'appareil en appuyant le bouton test 3 fois.

Important: Pour connecter d'autres appareils, vous devez toujours entrer le mode réseau avec l'appareil principale.

Réinitialisation des connexions

Table with 4 columns: Mode, LED, Bip, Action requise. Rows include Régulier, Défaut, Batterie faible, etc.

- 1. Enlevez la batterie d'un appareil quelconque. 2. Appuyez et tenez le bouton test et réinsérez la batterie.

Alarme mode silencieux

Avant d'assourdir l'alarme, vérifiez toujours qu'il s'agit d'une fausse alarme. En cas de doute, prenez les mesures nécessaires !

Quoi faire quand du monoxyde de carbone est détecté ?

- Quand l'alarme est activée, prenez les mesures suivantes : * Restez calme et ouvrez toutes les portes et fenêtres. Cessez d'utiliser des appareils à combustion et éteignez-les.

Entretien

- * Testez votre détecteur de monoxyde de carbone une fois par mois en appuyant le bouton test pendant 0.2 secondes. - Quand l'appareil fonctionne correctement, la lampe LED rouge va clignoter 4 fois et va simultanément émettre un son.

Les effets du monoxyde de carbone

Monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et non-irritant classifié comme asphyxiant chimique. L'action toxique est un résultat direct de l'hypoxie produite par une exposition directe.

Concentration Symptômes

Table with 2 columns: Concentration and Symptômes. Rows include 100-200 PPM, 200-300 PPM, 300-400 PPM, 400-500 PPM, 600-700 PPM.

Ambiance d'opération

-10°C ~ +40°C, 30 ~ 95% non-condensant Ambiance de stockage/transport

Symbols

Recyclage et mise au rebut: Le symbole WEEE (a) signifie que ce produit et batteries ne doivent pas être jetés avec les ordures.

