



**EN User Manual:** Please read the instruction carefully before installation. The manufacturer will not be responsible for any failure operations not follow the instruction.

**CAUTION:** 1. Technical changes reserved. 2. Don't install with power. 3. Mounting should be performed by properly qualified person. 4. Strictly in accordance with the product wiring diagram.

**TEST:** Touch with hand: 1. Load on – backlight is red  
2. Load off – backlight is green / blue (it depends of version)

**SPECIFICATION:**

Rated voltage/frequency: 110-240V~; 50/60 Hz  
Self power consuming: <0.1mA Turn ON/OFF cycles: >100 000  
Don't exceed 1000W per load , minimal 3W per load  
The set contains: glass switch, manual, LED adapter (in case of light glowing)

**PL Instrukcja:** Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z instrukcją . Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek awarie, spowodowane jej nie przestrzeganiem.

**UWAGA:** 1. Zmiany techniczne - zastrzeżone. 2. Przed instalacją należy wyłączyć zasilanie. 3. Montaż powinna wykonać odpowiednio wykwalifikowana osoba. 4. Instalacja musi być wykonana zgodnie ze schematem.

**TEST:** 1. Zasilanie włączone - podświetlenie jest czerwone  
2. Zasilanie wyłączone - podświetlenie jest zielone/niebieskie

**SPECYFIKACJA:** Napięcie/częstotliwość: 110-240V~; 50/60Hz  
Zużycie energii: <0.1mA Cykle WŁĄCZ/WYŁĄCZ: >100.000  
Nie przekraczaj 1000W, minimalnie obciążenie 3W  
Zestaw zawiera: przełącznik, instrukcja, adapter LED (w razie efektu żarzącego się światła)

**DE Benutzerhandbuch:** Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Installation sorgfältig durch. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Fehlfunktionen, die nicht den Anweisungen entsprechen.

**VORSICHT:** 1. Technische Änderungen vorbehalten. 2. Nicht mit Strom installieren. 3. Die Montage sollte von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. 4. Streng nach dem Produktschaltplan.

**TEST:** Mit der Hand berühren: 1. Aufladen - Hintergrundbeleuchtung ist rot 2. Abladen- Hintergrundbeleuchtung ist grün / blau

**SPEZIFIKATION:** Nennspannung/frequenz: 110-240V ~; 50/60 Hz  
Eigenstromverbrauch:<0,1mA Überschreiten Sie nicht 1000W  
Kann mit allen Arten von Lichtquellen verwendet werden  
Das Set enthält: Glasschalter, Bedienungsanleitung, LED-Adapter (bei Lichteinfall)

**FR Manuel de l'utilisateur:** Veuillez lire attentivement les instructions avant l'installation. Le fabricant ne sera pas responsable des opérations de défaillance qui ne suivent pas les instructions.

**ATTENTION:** 1. Sous réserve de modifications techniques. 2. Ne pas installer avec alimentation. 3. Le montage doit être effectué par une personne qualifiée. 4. Strictement conforme au schéma de câblage

**TEST:** Touchez avec la main: 1. Charge activée - le rétroéclairage est rouge 2. Charge éteinte - le rétroéclairage est vert / bleu

**SPÉCIFICATION:** Tension nominale: 110-240V ~; 50/60 Hz  
Auto-consommation: <0,1mA Cycles d'activation:> 100 000  
Ne dépassez pas 1 000 W par charge, 3 W minimum par charge  
L'ensemble contient: interrupteur en verre, manuel, adaptateur LED (en cas de lumière rougeoyante)

**ES Manual del usuario:** lea atentamente las instrucciones antes de la instalación. El fabricante no será responsable de ninguna operación de falla que no siga las instrucciones.

**PRECAUCIÓN:** 1. Cambios técnicos reservados. 2. No instale con energía. 3. El montaje debe ser realizado por una persona debidamente calificada. 4. Estrictamente de acuerdo con el diagrama de cableado del producto.

**TEST:** Toque con la mano: 1. Cargue encendido - la luz de fondo es roja 2. Carga apagada: la luz de fondo es verde / azul

**ESPECIFICACIÓN:** Tensión nominal: 110-240V~; 50/60Hz,  
Autoconsumo: <0.1mA Ciclos de ENCENDIDO: >100 000,  
No exceda 1000W por carga, mínimo 3W por carga,  
El conjunto contiene: interruptor de cristal, manual, adaptador LED (en caso de luz brillante)

**IT Manuale dell'utente:** leggere attentamente le istruzioni prima dell'installazione. Il produttore non sarà responsabile per eventuali guasti che non seguono le istruzioni.

**ATTENZIONE:** 1. Modifiche tecniche riservate. 2. Non installare con alimentazione. 3. Il montaggio deve essere eseguito da personale adeguatamente qualificato. 4. Rigorosamente secondo lo schema elettrico del prodotto.

**TEST:** toccare con la mano: 1. Carica: la retroilluminazione è rossa 2. Load off - la retroilluminazione è verde / blu

**SPECIFICA:** Tensione: 110-240 V ~; 50/60 Hz  
Autoconsumo: <0,1 mA Accensione / spegnimento cicli:> 100000  
Non superare i 1000 W per carico, minimo 3 W per carico  
Il set contiene: interruttore di vetro, manuale, adattatore LED (in caso di luce intensa)