

Technische Daten



- Wechselstrom: 220-240 V, 50/60 Hz
- Leistung: 400 W
- Fassungsvermögen: 250 ml (1-4 Tassen Fassungsvermögen).
- Netzkabel: 3 x 0,5 x 1,0 m langer Kupferdraht, VDE-Stecker
- Touch-Control-Schalter mit Kontrollleuchte
- S/S304-Heizplatte und verdecktes Heizelement
- Trockengeh- und Überhitzungsschutz
- Ideales Brühen bei geringer Hitze
- Überlaufschutzsystem

Product Features




- AC: 220-240V,50/60Hz
- Power: 400W
- Capacity: 250ml (1-4 cups capacity)
- Power cord: 3x0.5x1.0m length copper wire, VDE
- Touch control switch with indicator light
- S/S304 heat plate and concealed heating element
- Boil dry & overheat protections
- Ideal brewing at low heat
- Overflow prevention system

Caratteristiche del prodotto



- CA: 220-240 V,50/60 Hz
- Potenza: 400 W
- Capacità: 250 ml (capacità di 1-4 tazze)
- Cavo di alimentazione: filo di rame lungo 3 x 0,5 x 1,0 m, spina VDE
- Interruttore touch control con indicatore luminoso
- Piastra riscaldante in S/S304 ed elemento riscaldante nascosto
- Protezioni contro l'ebollizione e il surriscaldamento
- Infusione ideale a fuoco basso
- Sistema di prevenzione del traboccamento

Características del producto



- CA: 220-240 V, 50/60 Hz
- Potencia: 400W
- Capacidad: 250 ml (capacidad de 1 a 4 tazas)
- Cable de alimentación: cable de cobre de 3x0,5x1,0 m de longitud, enchufe VDE
- Interruptor de control táctil con luz indicadora.
- Placa calefactora S/S304 y elemento calefactor oculto
- Hervir en seco y protecciones contra sobrecalentamiento.
- Elaboración ideal a fuego lento.
- Sistema de prevención de desbordamiento

Ürün Özellikleri



- AC: 220-240V,50/60Hz
- Güç: 400W
- Kapasite: 250ml (1-4 bardak kapasiteli)
- Güç kablosu: 3x0,5x1,0m uzunluğunda bakır tel, VDE fişi
- Gösterge ışıklı dokunmatik kontrol anahtarı
- S/S304 ısıtma plakası ve gizli ısıtma elemanı
- Kuru kaynatma ve aşırı ısınma korumaları
- Düşük ısıda ideal demleme
- Taşma önleme sistemi

Caractéristiques du produit



- C.A. : 220-240 V, 50/60 Hz
- Puissance : 400W
- Capacité : 250 ml (capacité de 1 à 4 tasses)
- Cordon d'alimentation : fil de cuivre de 3x0,5x1,0 m de longueur, prise VDE
- Interrupteur à commande tactile avec voyant lumineux
- Plaque chauffante S/S304 et élément chauffant dissimulé
- Protections contre l'ébullition à sec et la surchauffe
- Infusion idéale à feu doux
- Système anti-débordement



S.N.



12391001182

IKM-01



8 681949 014604