



Slang PrimoFlex® 1/2" 20 m

Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (1/2"), 20 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.



1 Garantie van 12 jaar

- Duurzaamheid

3 Drukbestendigheid 24 bar

- Gegarandeerde robuustheid

2 3 lagen

- Knikvast

4 Gebruiksvriendelijke tuinslang met drukbestendige geweven bekleding

- Voor een eenvoudig gebruik.



Slang PrimoFlex® 1/2" 20 m

- Gebruiksvriendelijke tuinslang met drukbestendige geweven bekleding
- Hoogwaardige tuinslang, ftalaatvrij en zonder gezondheidsrisico's
- Weerbestendige en anti-UV buitenlaag
- 3 lagen
- Tussenlaag dat geen licht doorlaat voorkomt algengroei in de slang
- Drukbestendigheid 24 bar
- Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C
- Cadmium-, barium- en loodvrij
- Garantie van 12 jaar

Technische gegevens

Artikelnr.	2.645-138.0	
EAN Code	4039784447585	
Diameter	1/2"	
Slanglengte	m	20
Gewicht	kg	2,25
Gewicht incl. verpakking	kg	2,33
Afmetingen (l x b x h)	mm	285 x 285 x 115

Uitrusting

Kegelstraal	-
Spuitniveau	-
Horizontale vlakke straal	-
Perlator straal	-
Puntstraal	-
Douchestraal	-
Verticale vlakke straal	-