

Waarschuwingen

- Controleer het product op schade of defecten voordat u het op het elektriciteitsnet aansluit.
- Controleer of elke fitting een rubberen afdichting heeft. Als een afdichting ontbreekt, mag de set niet worden gebruikt.
- Elke lamphouder kan een lamp van maximaal 15 watt dragen.
- Het maximale vermogen van één ketting (aaneengesloten of niet aangesloten) is 1500 watt.
- Verwijder of plaats geen lampen terwijl de ketting op de hoofdvoeding is aangesloten.
- Vervang defecte lampen onmiddellijk. Gebruik lampen van hetzelfde wattage en voltage om oververhitting te voorkomen.
- Sluit deze ketting niet aan op de hoofdvoeding terwijl hij nog in de verpakking zit.
- Zorg ervoor dat er in elke fitting een lamp zit.
- De externe flexibele kabel of het snoer van dit armatuur kan niet worden vervangen; als het snoer beschadigd is, moet het armatuur worden vernietigd.
- Gevaar voor elektrische schokken als lampen kapot zijn of ontbreken. De prikkabel niet gebruiken.
- Deze lichtketting is geen speelgoed - houd hem uit de buurt van kinderen.

Specificaties prikkabel

Type	: H05RNH2-F
Geleiderdoorsnede	: 1,5 mm ²
Aantal aders	: 2
Buitenmantel	: EPDM
Kabelbreedte	: 13,4 mm
Kabelhoogte	: 5,4 mm

Specificaties fitting

Geschikt voor	: Led, gloei en halogeen lampen
Fitting	: E-27
Maximale wattage	: 15 Watt
Breedte van de ring	: 43 mm
IP waarde	: IP44
Voltage	: 230 V

✓ **CE LVD Directive 2014/35/EU**

EN IEC60598-1:2021

EN 60598-2-20:2015

✓ **CE ROHS 2011/65/EU and (EU) 2015/863**