



### Dampfbügelstation DF-188L

- Kratzfeste und leichtgängige „Superglide“-Keramiksohle mit hervorragendem Gleitverhalten
- Gleichmäßige Dampfverteilung durch 11 Dampfdufen
- Horizontale und vertikale Dampffunktion
- Abnehmbarer Wassertank (1,2 Liter), bei durchschnittlichem Betrieb ausreichend für bis zu 80 Min.
- Elektronisches Anti-Tropf-System
- Kontrollleuchte
- Stufenlose Temperaturregelung
- Inkl. 3 Antikalkpatronen
- Extra große Abstellfläche für stabile Ablage des Bügeleisens
- Transportsicherung (arretierbar)
- Extra langes Anschlusskabel
- Kabelstaufach
- 220-240 V, 50/60 Hz, 2250 W

Ohne Dekoration



### Stoomstrijkijzerstation DF-188L

- Krasvaste en gladde "Superglide" keramische strijkzool met excellente glij-eigenschappen
- Gelijkmatische stoomverdeling door middel van 11 stoomgaatjes
- Horizontale en verticale stoomfunctie
- Verwijderbare watertank (1,2 liter inhoud), bij gemiddeld gebruik voldoende voor max. 80 min.
- Elektronisch anti-lek systeem
- Controlelampje
- Traploos verstelbare temperatuur
- Incl. 3 anti-kalk cartridges
- Extra grote basisplaat voor een strijkijzer met een stabiele ondergrond
- Transportbeveiliging (vergrendelbaar)
- Extra lang netsnoer
- Opberghouder voor snoer
- 220-240 V, 50/60 Hz, 2250 W

Zonder decoratie



### Poste de repassage à la vapeur DF-188L

- Semelle en céramique résistante aux rayures et lisse « Superglide », aux qualités de glisse exceptionnelles
- Répartition homogène grâce à 11 buses de vapeur
- Fonction de vapeur horizontale et verticale
- Réservoir d'eau amovible (volume d' 1,2 l), suffit pour jusqu'à 80 min. par un service moyen
- Système anti-égouttements électronique
- Voyant lumineux
- Réglage progressif de la température
- Inclus trois cartouche anti-calcaire
- Plaque d'assise très large pour assurer la stabilité du fer au repos
- Dispositif de sécurité de transport (verrou)
- Câble de connexion extra-long
- Compartiment de rangement du cordon
- 220-240 V, 50/60 Hz, 2250 W


décoration



### Poste de repassage à la vapeur DF-188L

- Piastra in ceramica liscia e antigraffio "Superglide" dalle eccellenti caratteristiche di scorrimento
- Ripartizione uniforme del vapore per mezzo di 11 vaporizzatori
- Funzione vapore orizzontale e verticale
- Serbatoio di acqua smontabile (1,2 litri), sufficiente per un uso medio di 80 minuti
- Sistema anti-sgocciamento elettronico
- Spia
- Regolazione continua della temperatura
- Inclusi 3 cartucce anti-calcare
- Piastra di supporto particolarmente ampia per un appoggio particolarmente stabile
- Dispositivo di sicurezza in caso di trasporto (bloccabile)
- Cavo di alimentazione extra-lungo
- Rimessaggio cavo
- 220-240 V, 50/60 Hz, 2250 W

Senza decorazioni



### Estación de planchado de vapor DF-188L

- Placa cerámica resistente a rayadas y suave "Superglide" con excelentes propiedades deslizantes
- Homogéneo reparto del vapor por 11 vaporizadores
- Función vapor horizontal y vertical
- Tanque de agua desmontable (1,2 litros), suficiente para un uso medio de 80 minutos
- Sistema antigoteo electrónico
- Luz indicadora
- Control de temperatura variable
- Incluye 3 cartuchos anticál
- Placa de reposo extra grande para proporcionar un asentamiento estable a la plancha
- Dispositivo de seguridad de transporte (bloqueable)
- Cable de conexión extra largo
- Compartimento para guardar el cable
- 220-240 V, 50/60 Hz, 2250 W

Sin decoración

