



**2** YEAR  
WARRANTY



**SEVERIN**  
Friends for Life

**DE**  
**Sous Vide Stick** → 1. Schnelles Erreichen der Zielttemperatur durch leistungsstark 1.300 W. Universal einsetzbar durch geringe Mindesthöhe des Topfes von nur 15 cm. Mit Klemme für ein einfaches und sicheres Anbringen am Topf → 2. Konstante Temperatur durch leistungsstarke Umwälzpumpe. Temperatureinstellungen von 0 °C bis 90 °C in 0,1 °C-Schritten, alternative Anzeige in Fahrenheit (°F) → 3. Absolut wasserdicht nach IPX7-Standard → 4. Intuitive Bedienung durch modernes LED-Display. Mit Anzeige der Soll- und Ist-Temperatur

**GB**  
**Sous Vide Stick** → 1. Powerful 1.300 W allowing reaching the target temperature very quickly. It can be used for pots as low as 15 cm and is thus suitable for multiple uses. Clamp for simple and secure attachment to the pot → 2. Powerful circulation pump maintains constant temperature. Temperature can be set in the range from 0 °C to 90 °C in 0.1 °C increments with alternative display in degrees Fahrenheit (°F) → 3. Absolutely waterproof in compliance with the IPX7 rating → 4. Modern LED display with intuitive interface: Target and actual temperature can be displayed

**NL**  
**Sous Vide Stick** → 1. Bereikt snel de gewenste temperatuur met een krachtig vermogen van 1.300 W. Universeel toepasbaar door de lage minimale hoogte van de pan van slechts 15 cm. Met een klem voor gemakkelijk en veilig bevestigen aan de pan → 2. Constante temperatuur dankzij de krachtige circulatiepomp. Temperatuurstellingen van 0 °C tot 90°C in stappen van 0,1°C, alternatief aangeduid in Fahrenheit (°F) → 3. Absolut waterdicht conform de IPX7-norm → 4. Intuitief bedienen via een modern LED-display: met indicatie van de doel- en de actuele temperatuur

**FR**  
**Cuisson sous vide** → 1. Avec une puissance de 1300 W, la température souhaitée est rapidement atteinte. De nombreuses applications sont possibles grâce à la profondeur minimale du récipient de 15 cm uniquement. Fourni avec une pince pour une fixation simple et sûre au récipient → 2. Une puissante pompe de circulation garantit une température constante. Réglage de température de 0 à 90 °C, par incrément de 0,1 °C. L'affichage existe également en Fahrenheit (°F) → 3. Étanchéité totale conforme à la norme IPX7 → 4. L'utilisation est intuitive grâce à un écran LED moderne : Avec affichage de la température réelle et de consigne.

**SE**  
**Sous vide cirkulator** → 1. Målttemperaturen uppnås snabbt genom effekten på 1 300 W. Universellt användbar genom en låg minsta höjd på kärllet av endast 15 cm. Ultradat med en klämma som gör det enkelt att fästa den på kärllet → 2. Konstant temperatur genom en kraftig cirkulationspump. Temperaturinställningar från 0–90 °C i steg om 0,1 °C, alternativ visning i Fahrenheit (°F) → 3. Helt vattentätt enligt IPX7-standard → 4. Intuitiv användning genom en modern LED-display. Med visning på temperatur för bör- och ärvärde

**IT**  
**Stick per cottura sottovuoto** → 1. La temperatura target viene raggiunta rapidamente grazie ai 1.300 W di potenza. Applicazione universale resa possibile grazie alla bassa altezza minima del recipiente di soli 15 cm. Con morsetto per un fissaggio facile e sicuro al recipiente → 2. Temperatura costante grazie alla potente pompa di circolazione. Impostazioni della temperatura da 0 a 90 °C con incrementi di 0,1 °C, visualizzazione alternativa in Fahrenheit (°F) → 3. Completamente a tenuta stagna secondo lo standard IPX7 → 4. Funzionamento intuitivo grazie al moderno display a LED: con visualizzazione della temperatura target ed effettiva

**ES**  
**Sous Vide Stick** → 1. Rápido alcance de la temperatura deseada con una potencia de 1300 W. De uso universal debido a la reducida altura mínima de la olla: tan solo 15 cm. Sujeción para colocarlo en la olla de forma fácil y segura → 2. Temperatura constante gracias a una potente bomba de circulación. Ajuste de temperatura de 0 °C a 90 °C en pasos de 0,1 °C, visualización alternativa en Fahrenheit (°F) → 3. Resistente al agua según el estándar IPX7 → 4. Uso intuitivo a través de una moderna pantalla LED: Con visualización de la temperatura deseada y la temperatura actual

**PL**  
**Urządzenie do sous vide** → 1. Szybkie osiągnięcie zadanej temperatury dzięki dużej mocy 1300 W. Możliwość wszestronnego stosowania ze względu na niską minimalną wysokość garnka wynoszącą zaledwie 15 cm. Z zamkiem służącym do łatwego i bezpiecznego mocowania na garnku → 2. Stała temperatura dzięki silnej pompie obiegowej. Regulacja temperatury w zakresie 0–90°C w krokach co 0,1°C, alternatywnie możliwość wyświetlania w stopniach Fahrneheita (°F) → 3. Ciekawota wodoszczelność zgodnie ze standardem IPX7 → 4. Intuicyjna obsługa zapewnia nowoczesny wyświetlacz LED: Z wyświetlaniem temperatury zadanej oraz rzeczywistej

## Sous Vide Stick

**Sous Vide Stick**  
Sous Vide Stick  
Stick de mise sous vide

1.300 W  
ART.-NO. SV 2451



Not just for  
gourmets.

severin.com

GERMAN  
QUALITY  
SEVERIN - SINCE 1892

**SEVERIN**

Friends for Life



## Sous Vide Stick

**Sous Vide Stick**  
Sous Vide Stick  
Stick de mise sous vide



GERMAN  
QUALITY  
SEVERIN - SINCE 1892

**SEVERIN**

Friends for Life



## Sous Vide Stick

**Sous Vide Stick**  
Sous Vide Stick  
Stick de mise sous vide



220 – 240 V ~  
50 – 60 Hz  
1300 W  
IPX 7



Stick to aroma.  
Tenez-vous en à l'arôme.  
Not just for gourmets.  
Pas seulement pour gourmets.

**SEVERIN**

Friends for Life

**UltraQuick** ①  
Schnelles Erreichen der Zielttemperatur durch leistungsstarke Universal einsatzfähig durch geringe Mindesthöhe des Topfes von nur 15 cm. Mit Klemme für ein einfaches und sicheres Anbringen am Topf.

Powerful 1.300 W allow reaching the target temperature very quickly. It can be used for pots as low as 15 cm and is thus suitable for multiple uses. Clamp for simple and secure attachment to the pot.

**WaterCirculation** ②  
Konstante Temperatur durch leistungsstarke Umwälzpumpe. Temperatureinstellungen von 0 °C bis 90 °C in 0,1 °C-Schritten, alternative Anzeige in Fahrenheit (°F).

Powerful circulation pump maintains constant temperature. Temperature can be set in the range from 0 °C to 90 °C in 0.1 °C increments with alternative display in degrees Fahrenheit (°F).



Stick to  
aroma.

severin.com