

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Drukvastheid:	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	EN 13813:2002
Buigtreksterkte	$\geq 7 \text{ N/mm}^2$	EN 13813:2002
Slijtageweerstand conform Böhme:	NPD	EN 13813:2002
Hechttrekvastheid	NPD	EN 13813:2002
pH-waardet:	NPD	EN 13813:2002
Brandgedrag:	A2 _s -s1	EN 13813:2002

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:

niet van toepassing

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten

Dr. Jörg W. Sieksmeier
Hoofd R & O

Bernd Unterbrink
Technische chef afdeling R & O

Witten, 19.06.2013

(plaats en datum van afdruk)