

VISITOR PREMIUM

Antislip overschoen met veiligheidsneus



REF « VIP »

- Materiaal: rubber en veiligheidsneus van aluminium/titanium.
- Voor professioneel gebruik: Verkleint het risico dat je uitglijdt en beschermt de tenen. Geschikt voor diverse werkomgevingen.
- ✓ Uitzonderlijke gripcoëfficiënt
- ✓ Veiligheidsneus van aluminium/titanium. Ultralicht!
- ✓ Met dubbele klittenbandsluiting: blijft goed aan de voet zitten
- ✓ Slechts 4 maten voor alle schoenmaten van 34 tot 47
- ✓ Maatverdeling met kleurcodering
- ✓ Geschikt voor de meeste soorten schoenen
- ✓ Herbruikbaar
- ✓ Tiger-grip® antislipzool met zelfreinigend loopprofiel

Certificering

Europese verordening
2016/425

Betreffende persoonlijke
beschermingsmiddelen



EUROPESE NORMEN

CE-gecertificeerd:

0075/1344/161/01/18/0113

- NF EN ISO 20345 / 2011
- NF EN 12568
- NF EN 13287
- Oliebestendig (FO)



PBM categorie 2

Aangemelde instantie:

CTC N° 0075/69367 Lyon - Frankrijk



EUROPESE NORMEN

• NF EN 13287 – Antislipnorm

SRC-normering = SRA + SRB

SRB: Slipweerstand op stalen vloeren met glycerine

SRA: Slipweerstand op keramische vloeren met een laag schoonmaakmiddel

Ondergrond	Risicovolle stof	ISO 13287 norm	Resultaten VISITOR PREMIUM
Staal	Olie	SRB = 0.18	+ 110 % = 0.38
Keramische tegels	Schoonmaakmiddel	SRA = 0.32	+40% = 0.46

• NF EN 12568 – Beproevingsmethode voor beschermneuzen

Bestand tegen een impact van 200 J en compressie van max. 1500 DaN

Fysisch-mechanische eigenschappen

Testtype	Norm	Resultaten VISITOR PREMIUM	Eenheid
Impactweerstand	EN ISO 20344	20.5	mm
Compressieweerstand	EN ISO 20344	26	mm
Bestand tegen koolwaterstofverbindingen	EN ISO 20344	-0.1	%

Antistatisch. De overschoen is antistatisch en voldoet aan de ESD-normering.
Probeer de overschoen voor gebruik eerst uit met de eigen schoen.

Maten



	S			M					L			XL		
EU maten	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK maten	1	2	3	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12
US maten (Vrouw)	4	5	6	7	7,5	8	8,5	9,5	10	11				
US maten (Man)					5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5

Zorg ervoor dat de overschoen goed past en goed om de voet blijft zitten.

Onderhoud en opslag



- Handwasbaar - Aan de lucht laten drogen
- Bewaren op een droge plek met een constante temperatuur
- Niet gebruiken bij temperaturen lager dan -20 °C