

Mod.
HP27LN


Da incasso o libera installazione con sistema di controllo intelligente

A encastrer ou à pose libre avec système de contrôle intelligent

Built-in or free standing with intelligent control system



TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT



- Tre livelli di temperatura interna selezionabili per ottenere un raffreddamento ottimale.

- La température intérieure est réglable par un système à 3 positions pour obtenir un refroidissement optimal.

- Three levels of internal temperature to obtain the optimal cooling.

Caratteristiche Tecniche:

Modello	HP27LN	Consumo energetico (UE 2019/2016)	92 kWh/anno	Termostato elettronico
Colore	Nero (PVC)	Classe efficienza energetica (UE 2019/2016)	F	Sbrinamento ciclico
Tipo installazione	Incasso o libera	Classe climatica	N (zona temperata)	2 ripiani regolabili
Volume netto	23 L.	Classe di emissione di rumore aereo	A	Luce interna a LED
Dim. esterne H x L x P	512 x 384 x 397 mm	Certificazioni	CE/RoHS	Porta reversibile
Peso	10 Kg			Gancio traino porta
Tensione di alimentazione	100-240 V / 50-60 Hz			
Potenza nominale	50 Watt			

Dotazione di Serie

Caractéristiques Techniques:

Modèle	HP27LN	Consommation énergétique (UE 2019/2016)	92 kWh/an	Thermostat électronique
Couleur	Noir (PVC)	Classe d'efficacité énergétique (UE 2019/2016)	F	Dégivrage cyclique
Type d'installation	A encastrer ou pose libre	Classe climatique	N (zone tempérée)	2 clayettes réglables
Volume net	23 L.	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	A	Eclairage intérieur à LED
Dimensions ext. H x L x P	512 x 384 x 397 mm	Certifications	CE/RoHS	Porte réversible
Poids	10 Kg			Crochet d'entraînement
Tension d'alimentation	100-240 V / 50-60 Hz			
Puissance nominale	50 Watt			

Équipement Standard

Technical Data:

Model	HP27LN	Energy consumption (UE-2019/2016)	92 kWh/year	Electronic thermostat
Colour	Black (PVC)	Energy efficiency class (UE-2019/2016)	F	Cyclic defrost
Installation type	Built-in/Free standing	Climate class	N (temperate zone)	2 adjustable shelves
Net volume	23 L.	Airborne acoustical noise emission class	A	Internal LED light
External dim. H x W x D	512 x 384 x 397 mm	Certifications	CE/RoHS	Reversible door
Weight	10 Kg			Sliding hinge fixture
Voltage	100-240 V / 50-60 Hz			
Rated power	50 Watt			

Standard Equipment