

# HP x2401 61-cm (24-inch) LED-backlit monitor (diagonaal)



## Schitterend ontwerp, topprestaties

Gewoonweg perfect, hoe u het ook bekijkt; de HP x2401 LED-backlit monitor laat onder elke inijkhoek sprankelende kleuren zien dankzij MVA-schermtechnologie, heeft een geavanceerd micro-dun ontwerp en slimme connectiviteit. Hij is ideaal om foto's en video's te delen met alle aanwezigen.



## Stijlvolle uitstraling

Er is dun en er is micro-dun. Geef uw bureauimte een nieuwe 'look' met de volledig nieuwe HP x2401 LED-backlit monitor. Deze uiterst elegante monitor met een dikte van 11 mm, een pianozwarte rand en een geborsteld metalen behuizing oogt spectaculair in elke omgeving.

De unieke, verstelbare ezels standaard houdt nog meer ruimte vrij en heeft wel iets weg van moderne architectuur: functioneel en mooi tegelijk.

## Een nieuwe kijkervaring

De weergave is consistent vanaf bijna elke plek, geheel links, geheel rechts of verder weg. Ideaal om met veel mensen samen te genieten.

MVA-schermtechnologie biedt inijkhoeken van 178° horizontaal en 178° verticaal.

Geniet van dit brede 61-cm (24-inch) diagonale Full-HD<sup>3</sup> LED-backlit scherm waarop u kunt multi-taken en waarop alle scherpe, levendige details zichtbaar zijn.

Ontdek hoeveel verschil een 5000:1 statische contrast<sup>1</sup> maakt: uw foto's en video's krijgen meer diepte met dieper zwart en witter wit. Zelfs tekstdocumenten en e-mails<sup>2</sup> zijn gemakkelijker te lezen.

Brijlante schermrestaties dankzij een 10.000.000:1 dynamische contrast<sup>1</sup> en sneller in- en uitschakelen.

## Vorm en functie

Het scherm is snel en gemakkelijk op uw notebook of desktop pc aan te sluiten via de geïntegreerde DisplayPort of HDMI-connector (met HDCP-ondersteuning).

Minder rommelige kabels en een opgeruimde omgeving dankzij de handige L-connectoren, die voedings- en videokabels onzichtbaar aan de achterzijde houden, waar zij horen.

Vlak leggen, achterover kantelen of verwijderen. Met de flexibele ezels standaard zet u het scherm eenvoudig in de juiste stand. Met de meegeleverd VESA-compatibele plaat met 100-mm openingenpatroon kunt u de monitor op de muur of op een (apart verkochte) arm monteren.

## Een heldere toekomst

Kwikvrij LED-backlight bespaart energie en verkleint uw ecologische voetafdruk.

Minder giftige stoffen en meer herbruikbare onderdelen met BFR/PVC-vrije<sup>4</sup> componenten, arseenvrij schermglas<sup>5</sup> en recyclebare plastics.

<sup>1</sup>Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten. De werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

<sup>2</sup>Internetservice is vereist en moet apart worden aangeschaft.

<sup>3</sup>High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van HD-beelden.

<sup>4</sup>Voldoet aan de industriedefinitie van 'BFR/PVC-vrij' zoals opgenomen in de iNEMI Position Statement over "Low Halogen Electronics". Plastic onderdelen in de behuizing bevatten < 1000 ppm (0,1%) broom of chloor. Printplaten en substraatlaminaaten bevatten een broom/chloortotaal van < 1500 ppm (0,15%). Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd BFR/PVC-vrij. Externe accessoires zoals voedings-, netsnoeren en randapparaten zijn niet BFR/PVC-vrij.

<sup>5</sup>Arsenicum en samensellingen daarvan zijn niet aangetroffen met de Amerikaanse EPA testmethoden 3052/6010b van ICP-AES met een MDL van 10 ppm.

## HP x2401 61-cm (24-inch) LED-backlit monitor (diagonaal)



<b>Schermaformaat</b>	61 cm (24 inch)
<b>Aspectratio</b>	Breedbeeld (16:9)
<b>Type scherm</b>	MVA LED-backlit LCD
<b>Pixelpitch</b>	0,276 mm
<b>Refresh responstijd</b>	12 ms gemiddeld
<b>Helderheid</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Contrastverhouding</b>	5000:1 statisch; 10.000.000:1 dynamisch
<b>Beeldhoek</b>	178° horizontaal; 178° verticaal
<b>Video-ingangssignaal</b>	1 HDMI; 1 DisplayPort 1.1; HDCP-ondersteuning
<b>Resolutie</b>	1920 x 1080
<b>Aanbevolen resolutie</b>	Alle VESA modi tot 1920 x 1080 bij 60 Hz (standaard, aanbevolen)
<b>Scanfrequentie scherm (horizontaal)</b>	Tot 94 kHz
<b>Scanfrequentie scherm (verticaal)</b>	Tot 76 Hz
<b>Schermerkenmerken</b>	Ontspiegeld; Plug-en-play; Micro-dun ontwerp
<b>Scherminstelhoek</b>	Kantelhoek: - 5 tot +35°
<b>Speciale functies</b>	Arsenevrij glas; BFR/PVC-vrije componenten; 100 % recyclebare plastics; Kwikvrij LED-backlight
<b>Voeding en voedingseisen</b>	Externe voedingsmodule; Stroomverbruik: Maximaal 28 Watt; Standbymodus: < 0,5 Watt
<b>Gebruikersinstellingen van het scherm</b>	Helderheid; Contrast; Kleur; Beeldregeling; OSD-instelling; Beheer; Taal; Informatie; Fabrieksinstellingen; Broninstellingen
<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	56,69 x 13,09 x 43,13 cm
<b>Gewicht</b>	4,6 kg
<b>Afmetingen verpakking (B x D x H)</b>	642 x 116 x 519 cm
<b>Gewicht verpakking</b>	7,1 kg
<b>Temperatuur bij gebruik</b>	5 tot 35 °C
<b>Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf</b>	20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend
<b>Temperatuur bij opslag</b>	-20 tot 60 °C
<b>Luchtvochtigheid, buiten bedrijf</b>	5 tot 95% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend
<b>Temperatuur bij opslag</b>	-20 tot 60 °C
<b>Luchtvochtigheid, buiten bedrijf</b>	5 tot 95% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend
<b>Certificeringen en compatibiliteit</b>	ENERGY STAR®, CB, CE, TÜV, ISO 9241-307, TC05.2/6.0, FCC, CSA, ICES, S mark, VCCI, C-Tick, CCC, BSMI, CEL 1, CECP, SEPA, EPEAT® Silver
<b>Zuinig energieverbruik</b>	ENERGY STAR®-gekwificeerd; EPEAT® Silver
<b>Productkleur</b>	Schermframe: Zwart; Achterzijde: Zilverkleurig geborsteld metaal
<b>Garantie</b>	Twee jaar op onderdelen en reparatie-arbeid (bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing)
<b>Inbegrepen hardware en software</b>	HP x2401 61-cm (24-inch) LED-backlit monitor (diagonaal); VESA-compatibele plaat met 100-mm openingenpatroon; Netsnoer; Externe voedingsmodule (36 Watt); HDMI-kabel; Cd (met handleiding, garantie, drivers); Gedrukt boekje met garantiebepalingen (landspecifiek)
<b>Bestelinformatie</b>	B6R49AA#ABB (France, Italy, Netherlands, Germany, Austria, French Africa, English Africa, Spain, Portugal, Finland, Sweden, Norway, Baltics, Poland, Slovakia, Czech Republic, Russia, Turkey, Greece), UPC 886112997755 B6R49AA#ABU (UK & Ireland), UPC 886112997762 B6R49AA#UUZ (Switzerland), UPC 886112997779 B6R49AA#ABY (Denmark), UPC 886112997786 B6R49AA#ABT (Israel), UPC 886112997793 B6R49AA#ACQ (South Africa), UPC 886112997809 B6R49AA#ABV (Middle East), UPC 886112997816 B6R49AA#AK6 (Belgium), UPC 886112997823 B6R49AA#AKQ (Serbia), UPC 886112997847 B6R49AA#A2N (Saudi Arabia), UPC 886112997830 B6R49AA#A2Q (Ukraine), UPC 886112997854

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Alle prestatiespecificaties zijn verstrekt door de fabrikanten van de componenten. Prestatiespecificaties vertegenwoordigen de hoogste kenmerkende prestatiewaarden die door HP's leveranciers voor de betreffende componenten worden opgegeven. Werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

