



Gebruiksaanwijzing

Plieger Inbox inbouwnisjes

Hartelijk dank voor de aanschaf van onze Inbox inbouwnis.

De maximale inbouwdiepte van de nisjes zonder flens is 10cm. Voor de inbouwnisjes met flens is dat 7.5cm. Het is belangrijk hier rekening mee te houden bij het bepalen van de inbouwdiepte. De nis kan ook voor een gedeelte ingebouwd worden (enkel de versies zonder flens) zodat een gedeelte van de nis uit de muur steekt. Maak voor het kitten de inbouwnis goed schoon met bijvoorbeeld een ontvetter. Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen op zuur- of chloorbasis. Tevens geen schuursponsjes of staalwol gebruiken. U kunt bijv wel een RVS-reiniger gebruiken voor het schoonmaken.

Gebruik bij het plaatsen van de nis altijd een waterpas zodat de nis er mooi recht in geplaatst kan worden. Zorg ervoor dat het lipje aan de achterkant plat tegen de nis aangedrukt wordt. Deze heeft voor de installatie verder geen functie

Het is raadzaam de nis na installatie te beschermen, zodat de nis niet beschadigd wordt tijdens verdere werkzaamheden in de desbetreffende ruimte.

Indien de nis geïnstalleerd is kan er omheen betegeld worden. Houdt langs de randen van de nis wel een ruimte over van ongeveer 3mm. Deze ruimte van 3mm is nodig om het later af te kunnen kitten.

Wij adviseren u, indien mogelijk, de nis te monteren op voeghoogte zodat er minder snijwerk van de tegels nodig is.

De minimale voegdikte dient 2 mm te zijn ivm de dikte van het materiaal van de inbouwnis.

Wij wensen u veel plezier en gebruiksgemak met uw nieuw geïnstalleerde inbouwnis.