

Elicotech

Unilight Polska sp. z o.o.

Nazwa: Wielofunkcyjny palnik gazowy;

Rodzaj gazu: Butan, mieszanina Propan-Butan;

Kategoria urządzenia: bezpośredniego ciśnienia - Butan, mieszanina Propan-Butan;

Urządzenie to powinno być używane tylko z pojemnikami: ElicoCamp 220 g na Butan, Propan-Butan Zgodnymi z normą En417. Używanie połączenia innych rodzajów pojemników na gaz może stwarzać niebezpieczeństwo.

Uwaga: Używać tylko w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach.

Przed użytkowaniem tego urządzenia należy przeczytać instrukcję

OSTRZEŻENIE: DOSTĘPNE CZĘŚCI MOGĄ BYĆ BARDZO GORĄCE. TRZYMAĆ MŁODSZE DZIECI Z DAŁA OD URZĄDZENIA.

INSPEKCJA ORAZ PRZECHOWYWANIE

- Sprawdzić czy urządzenie jest technicznie sprawne.
- Po użyciu przechowywać w bezpiecznym miejscu.
- Przechowywać w dobrym opakowaniu, w miejscu nie zakurczonym.
- Chronić przed dostaniem się do środka ciał obcych.
- Miejsce przechowywania powinno być wentylowane i chronione przed wilgocią.
- Nie naprawiać samemu, ale niezwłocznie skontaktować się z serwisem.
- Podczas sprawdzenia, Palnik Wielofunkcyjny powinien być odłączony od pojemnika z gazem.
- Przed użyciem sprawdzić czy nie ma jakiegokolwiek wycieku gazu z pojemnika.

Ważność Gazu: 127.2 g/h
Moc: 1.76453 kW
Rodzaj gazu: Butan, Propan-Butan
Maksymalna temperatura: 1300°C

MADE IN CHINA



art. nr. 312901



5 906190 205834

Wyprodukowano w Chinach dla:
Unilight Polska Sp. z o.o.

5