

R9R01240

Resi9 Differentieelschakelaar 2P 40A

Gevoeligheid=30 mA Ogenblikkelijk Type A



Hoofdkenmerken

| | |
|---|-----------------------------------|
| Gamma | Resi9 |
| Productnaam | Resi9 RCCB |
| Type product of component | Aardlekschakelaar |
| Beschrijving polen | 2P |
| Neutrale positie | Links |
| [In] nominale stroom | 40 A |
| Type net | AC |
| Aardlekgevoeligheid | 30 mA conform EN/IEC 61008-2-1 |
| Tijdvertraging differentieelfunctie | Onmiddellijk |
| Klasse differentieelfunctie | Type A |
| Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen | Im 500 A conform EN/IEC 61008-2-1 |
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom | 6 kA |
| Kwaliteitslabels | CEBEC |

Complementaire kenmerken

| | |
|--------------------------------|---|
| Netfrequentie | 50/60 Hz |
| [Ue] nominale bedrijfsspanning | 230 V AC 50/60 Hz |
| Type bediening | Omschakelen |
| Lokale signalering | AAN/UIT indicatie |
| Montagemodus | Opklikbaar |
| Montagesteun | DIN-rail |
| Verdeelblok | Onder: biconnect |
| Stap van 9 mm | 4 |
| Hoogte | 100 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Diepte | 82 mm |
| Gewicht product | 0,194 kg |
| Kleur | Wit |
| Mechanische levensduur | 5000 cycli |
| Elektrische levensduur | AC-1: 2000 cycli |
| Aansluitingen - klemmen | Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...25 mm ² - flexibel met kopring Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...25 mm ² - flexibel Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...35 mm ² - stijve |
| Aandraaimoment | 3,5 N.m boven- of onderkant |

Omgeving

| | |
|-----------------------------------|--|
| Normen | EN/IEC 61008-2-1 |
| IP-beschermingsgraad | IP20 conform IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conform IEC 60529 |
| Omgevingstemperatuur voor werking | -25...40 °C |
| Omgevingstemperatuur bij opslag | -30...70 °C |

Duurzaamheid van het aanbod

| | |
|-----------------------------------|---|
| Status handhaafbaar aanbod | Green Premium-product |
| REACH-regelgeving | REACH-verklaring |
| EU-richtlijn RoHS | Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU-verklaring RoHS |
| Kwikvrij | Ja |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | Ja |
| RoHS-regulering China | RoHS-verklaring China |
| Milieu-informatie | Milieuprofiel Van Het Product |
| Circulariteitsprofiel | Geen specifieke recycling vereist |
| WEEE | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Contractuële waarborg

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|