

## Commutateur HDMI® Automatique 3 ports - Switch HDMI Auto - avec Télécommande IR

StarTech ID: VS123HD



La fonction de commutation automatique VS123HD à 3 ports HDMI® comprend trois ports d'entrée HDMI priorisés. Si la source HDMI active est désactivée, débranchée ou autrement perdue, le commutateur sélectionne automatiquement le prochain signal HDMI disponible à titre de signal de sortie prioritaire, assurant la réception constante d'un signal par le moniteur.

Le commutateur automatique comprend une télécommande infrarouge, ce qui vous permet de partager un projet sur un projecteur ou un écran HD entre trois sources audio/vidéo HDMI, avec l'option de contrôler le commutateur manuellement à distance ou au moyen d'une touche de basculement à l'avant du panneau.

Parfait pour les applications haute définition, ce commutateur HDMI à 3 entrées et 1 sortie prend en charge les résolutions haute définition 1080p (WUXGA/1920 x 1200 de PC) ainsi que le son surround 7.1, assurant la meilleure expérience multimédia possible des appareils branchés.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Applications

- Commutation entre appareils audio/vidéo haute définition (p. ex. lecteurs Blu-ray, récepteurs satellites, consoles de jeu, ordinateurs) avec sortie HDMI
- Affichage numérique exigeant la disponibilité permanente du signal à un écran

**Spécifications techniques**

- Commutation HDMI automatique et transparente
- Télécommande infrarouge
- Câble d'affichage HDMI intégré vous évitant d'acheter un câble supplémentaire
- Prend en charge les résolutions HDTV pouvant atteindre 1080p
- Prend en charge des résolutions PC jusqu'à 1920 x 1200
- Installation facile et configuration en quelques minutes
- Permet l'utilisation de câbles mesurant jusqu'à 10 m
- Prise en charge de commutation d'appareil HDMI haute vitesse
- Conformité à la norme HDCP
- Prise en charge de vidéo 3D

**Spécifications techniques**

Warranty	2 Years
Nombre de ports	3
Prise en charge audio	Oui
Normes de l'industrie	HDMI® haute vitesse, HDCP
Signal de sortie	HDMI
Connecteur A	1 - HDMI (19 pin) Mâle
Connecteur B	3 - HDMI (19 pin) Femelle
Distance max.	10 m / 33 ft
Résolutions numériques max.	1920x1200
Prise en charge grand écran	Oui
Remarque	Le port 1 est réglé pour offrir une priorité supérieure à celle du port 2 ou du port 3 lorsque tous les signaux sont présents. Le port 2 est réglé pour offrir une priorité supérieure à celle du port 3 lorsque les deux signaux sont présents, mais que le port 1 est désactivé.
Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	81 mm [3.2 in]
Largeur du produit	55 mm [2.2 in]
Hauteur du produit	25 mm [1 in]
Poids du produit	99.5 g [3.5 oz]
Indicateurs lumineux	3 - Deux indicateurs verts pour le statut d'affichage et un rouge pour l'alimentation.
Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température	-65°C to 150°C (-85°F to 302°F)

paquet

Inclus dans le 1 - Télécommande  
paquet

Inclus dans le 1 - Câble d'extendeur infrarouge  
paquet

Inclus dans le 1 - Manuel d'instruction  
paquet

**Certifications, rapports et compatibilité**

