



na vzdachu. Složte jej a uložte na suchém a dobré větraném místě.

**OPRAVIT:**  
Produkt je dodáván s opravnou náplastí. Pokud máte představu kde se vyskytuje zdroj možného poškození a voda nezajiší na podezírání oblast, lakykoli unik vytvoří bublinky, které určí umístění uniku. Důkladně vycistěte oblast kolem unik a odstraněte nečistoty. Odstraněte opravnou náplast z oblasti docišenou nálepkou, aby nekrývala poškozenou oblast minimálně o 1,5 cm. Zaokrouhlte okraje, položte na poškozenou oblast pevně zaťažte dolů. Možna budete cítit použití závaží nahoru, abyste jej udržet v pozici, můžete použít lepidlo na bázi silikonu. Pokud náplast není v dispozici, můžete si zakoupit lepidlo na bázi kremiku nebo polyuretanu pro opravu rohoží, stanu nebo bot z měkkého materiálu. V takovém případě prosím podivtejte na polynu pro lepidlo.

#### PL- INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA I OBSŁUGI

Przeczytaj uważnie i zapisz te instrukcje na później.

##### OSTRZEŻENIE!

To nie jest urządzenie ratujące życie. Brak ochrony przed utonięciem. Tylko dla pływaków. Nigdy nie wolno nurkować ani skakać na nie z tego produktu. Stosować wyłącznie w powietrzu nad rzeką, oceanem, morzem i stosem wodnym, w którym dziecko w zasięgu ręki nie może przebywać przez cały czas. Trzymaj ten produkt z dala od ognia. Nie wolno go używać w miejscach, gdzie jest zakazane jego używanie. Nieprzestrzeganie tych wytycznych może spowodować utonięcie lub inne poważne obrażenia. Nie przekraczać maksymalnej zalecanej pojemności. Nigdy nie używaj przy silnym wietrze, silnym wiatrze, silnych obiegów powietrza i silnych pływach. Nierównomiernie rozmięsczenie osób może prowadzić do większego ryzyka i może być niebezpieczne. Nie stosować produktu podczas spożywania alkoholu lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Nie do sportów ekstremalnych. Używaj tylko w wodzie z dala od gruzu i przeszkód.

TO NIE ZABAWKA WODNA. 14 + lat.

##### UŻYCIE:

Otwórz opakowanie nadmuchiwaneego ostrożnie i bez żadnych ostrych przedmiotów. Wyjmij produkt z opakowania i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń. Znajdź czysty obszar wolny od kamieni lub ostrych przedmiotów. Dotknij powierzchni nadmuchiwanej kązda komponentu i sprawdź, czy nie ma oznaczeń, np. powoli stopa lub regelne sterowana pompa powietrza. Upewnij się, że urządzenie jest twarde w dotyku, ale nie za trudne. Jeśli szwy zakończą się na powierzchni, nie wolno go używać. W任何时候, aby zmniejszyć ciśnienie, aż znika oznaki stresu w szwach. Produkt musi być napompowany, dopóki nie pojawią się małe faldy i żadne znaki wilgotności, szwów, itp.OSTRZEŻENIE: Należy zapewnić pełną, nie nadmiernie pompowaną, używaną wysokościemowej sprzązarki powietrza roboczej ani przekraczać zalecanego konstrukcyjnego ciśnienia roboczego. Należy pamiętać, aby nie przekraczać maksymalnej pojemności. Zamknij wszystkie zawory bezpieczeństwa.

Należy upewnić się, podczas stosowania w produkcji, utrzymuje się odpowiednie ciśnienie powietrza. Często sprawdzaj ciśnienie powietrza w bieżącym gorącym lub zimnym dniu. Jeśli produkt jest używany w krytym basenie, upewnij się, że jest wystarczająco dużo wolnego miejsca.

##### OPRÓZNIĆ:

Wyciągnij korek i scisnij zawór podstawy, aż do opróżnienia.

##### UTRZYMANIE I PRZEHOWYWANIE:

Regulärne sprawdzać szwy i zawory pod kątem leż. Wypłucz produkt, najlepiej czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu. Należy zapewnić, aby była sucha w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

##### NAPRAWA:

Produkt jest dostarczany z latką do naprawy. Jeśli masz pomysł, gdzie wyciek jest, użyj mieszanki płynu do mycia naczyń i wody w butelece z rozwiązaczem i spryskaj obszar, w którym występuje problem. Kiedy obszar będzie suchy, użyj połyku do naprawy pęcherzyków powietrza, które będą wskazywać miejsce wycieku. Důkladně očistěte obszar vokoř průseků, aby usunout všecké zabloudění a vytvořit kavenu, aby bylo možno využít silněho duzu, aby naložit na uskodzeným obsazem o 1,5 cm. Zaokrouhlte krawedzie, umísej na uskodzeným obsazem i mocno docisni. Možes užić ciężar na usterze, aby utrzymać go na miejscu. Nie můžete užić ciężar, což podle vás je bezpečné, protože nie jest dostepna, možna kupić klej na bázi silikonu lub poliuretanu do naprawy mat kempingowych, hamštofów lub butów w lokalnym sklepie. W takim przypadku zapoznaj się z instrukcją dotyczącą kleju.

na vzdachu. Složte jej a uložte na suchém a dobré větraném místě.

OPRAVIT:

Produkt je dodáván s opravnou náplastí. Pokud máte představu

kde se vyskytuje zdroj možného poškození a voda nezajiší

na podezírání oblast, lakykoli unik vytvoří bublinky,

kteří určí umístění uniku. Důkladně vycistěte oblast kolem unik a

odstraněte nečistoty. Odstraněte opravnou náplast z oblasti

docišenou nálepkou, aby nekrývala poškozenou oblast minimálně o 1,5 cm. Zaokrouhlte okraje, položte na poškozenou oblast pevně

zaťažte dolů. Možna budete cítit použití závaží nahoru, abyste jej

udržet v pozici, můžete použít lepidlo na bázi silikonu.

Pokud náplast není v dispozici, můžete si zakoupit lepidlo na bázi

kremiku nebo polyuretanu pro opravu rohoží, stanu nebo bot z

měkkého materiálu. V takovém případě prosím podivtejte na

polynu pro lepidlo.

PL- INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA I OBSŁUGI

Przeczytaj uważnie i zapisz te instrukcje na później.

##### OSTRZEŻENIE!

To nie jest urządzenie ratujące życie. Brak ochrony przed utonięciem. Tylko dla pływaków. Nigdy nie wolno nurkować ani skakać na nie z tego produktu. Stosować wyłącznie w powietrzu nad rzeką, oceanem, morzem i stosem wodnym, w którym dziecko w zasięgu ręki nie może przebywać przez cały czas. Trzymaj ten produkt z dala od ognia. Nie wolno go używać w miejscach, gdzie jest zakazane jego używanie. Nieprzestrzeganie tych wytycznych może spowodować utonięcie lub inne poważne obrażenia. Nie przekraczać maksymalnej zalecanej pojemności. Nigdy nie używaj przy silnym wietrze, silnym wiatrze, silnych obiegów powietrza i silnych pływach. Nierównomiernie rozmięsczenie osób może prowadzić do większego ryzyka i może być niebezpieczne. Nie stosować produktu podczas spożywania alkoholu lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Nie do sportów ekstremalnych. Używaj tylko w wodzie z dala od gruzu i przeszkód.

TO NIE ZABAWKA WODNA. 14 + lat.

##### UŻYCIE:

Otwórz opakowanie nadmuchiwaneego ostrożnie i bez żadnych ostrych przedmiotów. Wyjmij produkt z opakowania i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń. Znajdź czysty obszar wolny od kamieni lub ostrych przedmiotów. Dotknij powierzchni nadmuchiwanej kązda komponentu i sprawdź, czy nie ma oznaczeń, np. powoli stopa lub regelne sterowana pompa powietrza. Upewnij się, że urządzenie jest twarde w dotyku, ale nie za trudne. Jeśli szwy zakończą się na powierzchni, nie wolno go używać. W任何时候, aby zmniejszyć ciśnienie, aż znika oznaki stresu w szwach. Produkt musi być napompowany, dopóki nie pojawią się małe faldy i żadne znaki wilgotności, szwów, itp.OSTRZEŻENIE: Należy zapewnić pełną, nie nadmiernie pompowaną, używaną wysokościomowej sprzązarki powietrza roboczej ani przekraczać zalecanego konstrukcyjnego ciśnienia roboczego. Należy pamiętać, aby nie przekraczać maksymalnej pojemności. Zamknij wszystkie zawory bezpieczeństwa.

Należy upewnić się, podczas stosowania w produkcji, utrzymuje się odpowiednie ciśnienie powietrza. Często sprawdzaj ciśnienie powietrza w bieżącym gorącym lub zimnym dniu. Jeśli produkt jest używany w krytym basenie, upewnij się, że jest wystarczająco dużo wolnego miejsca.

##### OPRÓZNIĆ:

Wyciągnij korek i scisnij zawór podstawy, až do opróżnienia.

##### UTRZYMANIE I PRZEHOWYWANIE:

Regulärne sprawdzać szwy i zawory pod kątem leż. Wypłucz produkt, najlepiej czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia na

powietrzu. Należy zapewnić, aby była sucha w suchym i dobrze

wentylowanym miejscu.