

WSD023 WCS 8kg

W1 wasmachine voorlader

Met SoftCare-trommel voor 1–8 kg en voorstrijken voor perfect verzorgd wasgoed



- Behoedzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Kortere strijktijd dankzij voorstrijken
- De perfecte aanvulling op speciale wasprogramma's – CapDosing
- Eenvoudige bediening door sensortoetsen - DirectSensor
- Zuinig, krachtig, onverslijtbaar – de ProfiEco-motor



EAN: 4002516467533 / materiaalnummer: 11811750

Model	
Geschikt voor was/droogzuil	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	rechts
Type	
Type-aanduiding	W1 White Edition
Voorlader	•
Centrifugeren	
Maximaal centrifuge-toerental (tpm)	1.400
Spoelstop	•
Functie Zonder centrifugeren	•
Design	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur draaiknop	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	5 graden
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	DirectSensor geel, 7-segmenten
Reinigingscapaciteit	
CapDosing	•
Behoedzaam wassen	
Softcaretrommel	•
Belading in kg	8,0
Bedieningscomfort	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdweergave	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A - G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	47
Gewogen waterverbruik per wascyclus in l	47
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisieklass (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	72
Duur van het programma "ECO 40–60" bij nominale capaciteit	219
Verbruik in de uitstand in W	0,30
Lage temperaturen Koud en 20 °C	•
Beladingsherkenning	•
Sopschuimbewaking	•

WSD023 WCS 8kg

W1 wasmachine voorlader

Met SoftCare-trommel voor 1–8 kg en voorstrijken voor perfect verzorgd wasgoed



Wasprogramma	
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker/Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Alleen spoelen/stijven	•
Pompen/centrifugeren	•
ECO 40–60	•
Extra functies	
Kort	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Voorstrijken	•
Kwaliteit	
Kuip	GlaronK
Gietijzeren contragewichten	•
Veiligheid	
Watercontrol-systeem	•
Pincode-vergrendeling	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	636
Gewicht in kg	80
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in Volt	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50