



ProLite X2783HSU-1

Un 27 pouces moniteur haut de gamme incluant une dalle de technologie AMVA+

Le ProLite X2783HSU, un moniteur au rétro-éclairage LCD LED de technologie AMVA+ qui garantit une reproduction des couleurs précise et fidèle, avec des angles de vision larges. Il offre notamment une palette de couleurs 24 bit "True Colour" ainsi que des blancs ou des noirs d'une profondeur inconnue, via son ratio de contraste réel de 3.000:1. Cela signifie que le ProLite X2783HSU-GB1 va apporter des performances excellentes pour la photographie, le dessin, le Web-design ou la vidéo. Avec en supplément, une dalle LED basse consommatrice d'énergie, le ProLite X2783HSU est également un excellent choix pour le monde de l'éducation, des entreprises et des marchés financiers.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	27" (68,6 cm)
Matrice	AMVA+ LED
Surface de travail (H x L)	336.2 x 597.6 mm; 13.2" x 23.5"
Temps de réponse	4 ms
Contraste	3 000 : 1 typique
Contraste	5 000 000 : 1 ACR
Luminosité	300 cd/m ² typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/ 178°; droit/gauche : 89°/ 89°; en avant/en arrière : 89°/ 89°
Affichage des couleurs	24-bit, 16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.311 x 0.311 mm
Résolution native	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Fréquence horizontale	30 - 80 KHz
Fréquence verticale	55 - 75 Hz
Synchronisation	Separate sync
Le ratio d'aspect	16 : 9

GESTION DE L'ÉNERGIE

Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	34 W typique; max. 0.5 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS, ENERGY STAR®

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions L x H x P	622.5 x 446 x 218 mm
Poids	4.4 kg

PORTS ET CONNECTEURS

Entrée analogique	D-Sub
Entrée digitale	DVI-D, HDMI
HDCP	oui
Prise casque	Oui
Sorties	prise casque D-Sub, DVI-D, HDMI, USB
Concentrateur USB	UP 1 x USB 2.0 / DOWN 2 x USB 2.0

FONCTIONS SPÉCIALES

Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Plug & play	VESA DDC2B™
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 10 langues (EN, DE, FR, ES, IT, PL, NL, Chinois, RU, JP) et 6 boutons de contrôle en façade (Alimentation, Menu/ Sélection, Réglage vers le haut/ Volume, Réglage vers le bas/ ECO, Quitter, AUTO)
Haut-parleurs	2 x 2 W (Stereo)
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Certificats	TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU
Angle d'inclinaison	22° vers le haut; 5° vers le bas
Norme VESA	100 x 100 mm
Couleur	noir

ACCESSOIRES

Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8
Accessoires fournis	câble d'alimentation, câble VGA (D-Sub), câble DVI-D, câble audio, câble USB, pied, guide de démarrage rapide, guide de sécurité