NEDERLANDS

Handleiding – insteekketting

AXA RLC 140/5,5 – insteekketting 140 cm, zwart – te combineren met AXA ringslot

Product	AXA RLC 140/5,5 – insteekketting 140 cm, zwart – te combineren met AXA ringslot
EAN	8713249231846
Lengte	140 cm
Schakeldikte	5,5 mm
Geschikt voor	AXA Defender, Solid Plus, Victory en andere AXA ringsloten met RLC-insteekopening
Fabrikant	Allegion Netherlands (AXA), Energiestraat 2, 3903 AV Veenendaal, Nederland · info.axa.bike@allegion.com

1. Gebruik

1. Zet je fiets op slot met het ringslot en haal de sleutel eruit.
2. Sla de ketting om een vast object (fietsenrek, paal, hek) en door het frame of het achterwiel.
3. Steek de insteekpen van de ketting in de RLC-opening van het ringslot tot hij hoorbaar vastklikt. Trek even aan de ketting om te controleren of hij vastzit.
4. Openen: draai de sleutel in het ringslot; de pen komt vrij en de ketting kan eruit.

2. Tips voor veilig stallen

- Houd de ketting zo hoog mogelijk van de grond en zo strak mogelijk, zodat er geen ruimte is voor gereedschap.
- Zet de fiets vast aan een object dat niet te verwijderen of te doorknippen is.
- Combineer de insteekketting altijd met het ringslot; hij vervangt geen apart slot.
- Deze ketting past alleen op AXA-ringsloten met een RLC-insteekopening. Controleer dit vóór aankoop of gebruik.

3. Onderhoud

- Houd de insteekpen schoon en droog; smeer hem af en toe licht in met een druppel slotolie of teflonspray.
- De canvas hoes beschermt de lak van je fiets; vervang de ketting als de hoes gescheurd is en de schakels roesten.

4. Problemen

Pen klikt niet vast	Ringslot niet in de gesloten stand; pen recht insteken; opening reinigen.
Pen komt niet los	Sleutel volledig omdraaien; slot smeren.

Afdanken

Gooi dit product niet bij het huisvuil. Lever het in bij een recyclagepark of bij je fietsenmaker.

Bewaar deze handleiding en je aankoopbewijs. Vragen over montage of garantie: info.axa.bike@allegion.com.

FRANÇAIS

Mode d'emploi – chaîne enfichable

AXA RLC 140/5,5 – insteekketting 140 cm, zwart – te combineren met AXA ringslot

Produit	AXA RLC 140/5,5 – insteekketting 140 cm, zwart – te combineren met AXA ringslot
EAN	8713249231846
Longueur	140 cm
Diamètre des maillons	5,5 mm
Compatible avec	AXA Defender, Solid Plus, Victory et autres antivols de cadre AXA avec ouverture RLC
Fabricant	Allegion Netherlands (AXA), Energiestraat 2, 3903 AV Veenendaal, Nederland · info.axa.bike@allegion.com

1. Utilisation

1. Verrouillez le vélo avec l'antivol de cadre et retirez la clé.
2. Passez la chaîne autour d'un point fixe (râtelier, poteau, grille) et à travers le cadre ou la roue arrière.
3. Enfoncez l'embout de la chaîne dans l'ouverture RLC de l'antivol de cadre jusqu'au clic. Tirez sur la chaîne pour vérifier qu'elle est bien verrouillée.
4. Ouverture : tournez la clé dans l'antivol de cadre ; l'embout se libère et la chaîne se retire.

2. Conseils de stationnement

- Gardez la chaîne le plus haut possible du sol et bien tendue, pour ne laisser aucune prise aux outils.
- Attachez le vélo à un point fixe qui ne peut être ni démonté ni coupé.
- Combinez toujours la chaîne avec l'antivol de cadre ; elle ne remplace pas un antivol séparé.
- Cette chaîne ne convient qu'aux antivols de cadre AXA avec ouverture RLC. Vérifiez-le avant l'achat ou l'utilisation.

3. Entretien

- Gardez l'embout propre et sec ; lubrifiez-le de temps en temps avec une goutte d'huile pour serrure ou de spray téflon.
- La housse en toile protège la peinture du vélo ; remplacez la chaîne si la housse est déchirée et les maillons rouillés.

4. Problèmes

L'embout ne se verrouille pas	Antivol de cadre pas en position fermée ; enfoncer l'embout bien droit ; nettoyer l'ouverture.
L'embout ne se libère pas	Tourner la clé à fond ; lubrifier la serrure.

Fin de vie

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Déposez-le dans un parc à conteneurs ou chez votre réparateur de vélos.

Conservez ce mode d'emploi et votre preuve d'achat. Questions sur le montage ou la garantie : info.axa.bike@allegion.com.