



Fig.1



Fig.2



Fig.3




Fig.4



Fig.5



Fig.6




Fig.7



Fig.8



Fig.9



Flexfloors Click Leg- en onderhoudsinstructies

Dank voor de keuze voor Flexfloors. Volg onderstaande leg- en onderhoudsinstructies voor jarenlang woonplezier.

ALGEMEEN

Toepassing

Flexfloors Click System is een vinyl vloer met click systeem voor gebruik in verblijfsruimten in huis, die zvezend gelegd wordt en niet verlijmd hoeft te worden. Meet de lengte en breedte van de kamer. Beschikt de ruimte over een erker of uitbouw, meet die dan afzonderlijk op. Koop minimaal 10% meer dan nodig om snijfouten, slijafval of toekomstig gebruik af te dekken.

Ondergrond

Basisregels

De ondergrond voor Flexfloors Click moet hard, geheel vlak, goed dragend, scheurvrij en blijvend droog (max. 2% vochtgehalte) zijn. Deze moet ook schoon en vrij zijn van bijv. resten gips, verf, vetten of een niet hechtende cementsluier. (Fig. 1-2) Onderstaande behandelingen per type ondergrond zorgen voor een optimaal legresultaat:

1- Betonvloer / cementdekvloer / anhydrietvloer:

Indien nodig ondergrond geheel vlak maken met egaliseringsmiddel en stofvrij maken.

2- Houten planken vloer:

Houten ondervloeren dienen standaard tweelaags te zijn met een minimale dikte van 2,5 cm. De ventilatieruimte eronder dient tenminste 45 cm hoog te zijn. Kruipruimtes dienen te zijn geïsoleerd en voorzien van vochtwerende folie. Let erop dat spijkers en ongelijke delen zijn weggewerkt. Installeer niet direct op verwarmingselementen. Losse planken vastzetten. Vloer uitvlakken met houtvezelpanelen met mes en groefverbinding en deze rondom verlijmen. Bevestig de panelen door deze vol te verlijmen of met rvs schroeven om de 20 cm vast te zetten. Laat altijd 10 mm ruimte tussen de panelen en de muur, verwarmingsbuis, het kozijn etc. De uitgevlakte vloer moet rondom kunnen werken.

3- Tegelvloer:

Losse tegels vastzetten. De voegen opvullen met een egaliseermiddel of de vloer volledig egaliseren.

4- Vloerbedekking van soepel kunststof of textiel:

Zachte ondergronden zoals tapijt of schuimstof zijn niet geschikt als basisvloer voor Flexfloors Click. Deze vloeren verwijderen, oude lijmrresten afkrabben en de stappen ondernemen volgens de basisregels voor de betreffende ondergrond.

Vloerverwarming:

Bij vloerverwarming moet de temperatuur van de ondergrond overal lager zijn dan 28°C. De verwarmingsinstallatie dient minimaal 4 weken in werking te zijn voordat de vloer wordt gelegd om krimp en uitzetting van de ondergrond te voorkomen. Schakel vloerverwarming uit 24 uur voor en na het leggen van Flexfloors Click.

HET LEGGEN

Mogelijke hulpmaterialen:

- Flexfloors Linaal
- Meetlint
- Potlood
- Flexfloors Mes

Het leggen

Laat Flexfloors Click minstens 48 uur in de ruimte op kamertemperatuur acclimatiseren. Leg de vloer niet bij een kamertemperatuur lager dan 15°C. Let bij het leggen op dat de messingen vrij zijn van stof, vuil en vreemde stoffen. Hoe schoner de messingen zijn, des te beter de verbinding tussen de planken is. Begin het leggen vanuit een hoek (links), de groef moet van de muur zijn afgekeerd. Hou een uitzetvoeg van 2 - 3 mm aan (fig.3). Als het laatste deel korter is dan 30 cm kort u het eerste deel met de helft van het resterende deel in (fig.4). Snij bij de tweede rij planken de 1e plank op ca. tweederde van de lengte af (fig.5). Koppel deze met de eerste rij (lange zijde), onder een hoek van 15 tot 20 graden. Bij de volgende plank koppelt u eerst de korte zijde en dan de lange. Gebruik bij de derde rij een eerste plank van ca een derde lengte. Zet dit patroon voor de nog te leggen rijen voort. Zorg dat kopse naden te allen tijde minimaal 30 cm t.o.v. elkaar verspringen (fig.6). Om de vloer bij de tegenoverliggende muur passend te krijgen draait u de plank horizontaal 180 graden. Leg de plank tegen de muur en teken af over de rand (van het decor!), snij licht in en breek voorzichtig door (fig.7). Draai de plank weer 180 graden en leg deze in de vloer. Uw vloer is nu gereed. Werk de wanden af met een nette Plint (fig.8).

Zijkanten en onregelmatigheden

Maak de stroken met een scherp Flexfloors mes en linaal op maat. Van boven insnijden en met beleid afbreken. Ook onregelmatige vormen, zoals bij deurposten en verwarmingsbuizen, kunnen zo worden gemaakt. Een mal van papier maakt dit gemakkelijker. Lijmrresten die zichtbaar blijven na plaatsing kunnen eenvoudig met een zachte, vochtige doek verwijderd worden.

Afwerking

Bij intensief gebruik adviseren wij het aanbrengen van een extra PU beschermlaag direct na het leggen met Flexfloors Protective Finish. Dit zorgt ook voor een grotere waterdichtheid doordat de naden tussen de stroken dichtvloeien. In vochtige ruimtes adviseren wij de vloer bij aansluitingen aan muur en sanitair met polyurethaan-kit behandelen. Flexfloors Click kan niet gebruikt worden als douchevloer.

ONDERHOUD

Een Flexfloors vloer is gemakkelijk in onderhoud. Flexfloors Daily Cleaner, Intensive Cleaner en Protective Finish zijn specifiek ontwikkeld voor Flexfloors vloeren.

Dagelijks

De grootste vijanden van elke vloer zijn stof, zand en gruis. Dagelijks stofzuigen of wassen met een zachte borstel is vaak al voldoende om deze te verwijderen. Reinig afhankelijk van het gebruik regelmatig de vloer met Flexfloors Daily Cleaner. Gebruik géén agressieve of schurende schoonmaakmiddelen. Vlekken meteen wegvegen en de plek nadweilen met schoon warm water.

Periodiek

Flexfloors Click is voorzien van een beschermende PU toplaag. Gebruik en intensieve reiniging zullen deze toplaag aantasten. Daarom adviseren wij het uitvoeren van periodiek onderhoud. Bij gebruik in de woonkamer minimaal 1x per jaar en bij lichtere toepassingen zoals in een slaapkamer 1x per 2 jaar. Het onderhoud bestaat uit het grondig reinigen van de vloer met Flexfloors Intensive Cleaner en het aanbrengen van een nieuwe PU beschermlaag met Flexfloors Protective Finish. Dit kan eenvoudig met een kortharige wismop of wasverdeler. Vuil, kleine krasjes en strepen van schoeuzolen laten zich na deze behandeling ook gemakkelijker verwijderen.

Preventieve tips

Gebruik een goede deurmat om te voorkomen dat vocht en vuil naar binnen worden gelopen. Vermijd rubberen vloermatten en zwarte meubeldoppen. Voorzie stoelpoten en ander meubilair van goede kwaliteits vilttoppen en sleep geen zware voorwerpen over de vloer. Zorg bij meubelen op wielletjes dat deze wielletjes geschikt zijn voor een vlakke vinyl vloerbedekking (geen rubber).

GARANTIEVOORWAARDEN

Flexfloors is met zorgvuldigheid geproduceerd.

Mochten zich desondanks, binnen op de verpakking aangegeven periode na aankoopdatum, verborgen materiaal- en/of productiefouten voordoen, dan gelden de volgende garantievoorwaarden:

- Indien u na het openen van de verpakking zichtbare gebreken in het product vaststelt, dient u dit vóór verwerking bij uw aankoopadres te melden.
- Wij verlenen garantie op gebreken die op het moment van levering reeds aanwezig, maar niet direct voor eenieder zichtbaar, waren.
- Garantie geldt indien de vloer binnenshuis bij u thuis is gelegd en onderhouden volgens de bijgevoegde instructies; de vloer dient in de gelegde toestand beoordeeld te kunnen worden.
- Garantie geldt slechts indien de afmeting van het gebruikte, samenhangende oppervlak goed zichtbaar en tenminste 2m² groot is.

De beschadiging bedraagt tenminste 2cm².

- Eventuele klachten dient u schriftelijk te melden bij uw aankoopadres binnen de wettelijke 60 dagen na constatering, met bijsluiting van de kassabon en deze voorwaarden. Schrijf het productnummer direct op uw kassabon. Bij een onterecht bevonden klacht heeft u leverancier het recht de voorrijkosten alsmede alle overige gemaakte kosten ter zake de onterechte klacht in rekening te brengen.

Bij een terecht bevonden klacht wordt gedurende de garantieperiode de restwaarde van de beschadigde delen van uw vloer vergoed. De restwaarde wordt bepaald op basis van de resterende looptijd van de garantietermijn van uw vloer.

- De garantie geldt niet voor schade welke hoger is dan de dagwaarde van de geleverde tegels en of stroken.
- U dient uw vloer met de Flexfloors onderhoudsproducten te onderhouden.
- Bij een geschil, voortvloeiende uit deze garantieovereenkomst, kan elk van de partijen beroep doen, op een onafhankelijke deskundige, welke een bindend advies uit zal brengen. De kosten voor dit advies komen voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij. Wanneer deze clause wordt toegepast, dienen deze kosten vooraf schriftelijk te worden overeengekomen tussen de partijen.

Garantie vervalt:

- Bij beschadigingen ten gevolge van doorslijten, beschadigingen en scheuren van het slijtvlak als gevolg van onjuist gebruik, vallende objecten, inloop van zand en/of bewerkingen met een scherp voorwerp.
- Door ruw en/of onoordeelkundig gebruik.
- Door elk ander onachtzaam gebruik van het betrokken product.
- Indien reeds voor bewerking kon worden vastgesteld dat het product een gebrek vertoonde.
- Deze garantievoorwaarden tasten uw wettelijke rechten en plichten niet aan.

CE14041 en EN649

Gebruiksklasse 21 (normaal privé gebruik)

Zie ook de website www.flexfloors.com



Flexfloors Click laying instructions

Thank you for choosing Flexfloors. If you follow these installation instructions and tips carefully, you will enjoy your Flexfloors for many years to come.

GENERAL

Application

Flexfloors Click System is a click-lock vinyl floor system intended for use in rooms with floors that are laid sprung and do not need to be glued down. Measure the length and width of the room. If the room has a bay or an extension, measure these independently. Buy at least 10% more than needed to cover for cutting errors, cutting waste or future use.

Substrate

Basic rules

The substrate for Flexfloors must at all times be solid, totally flat, load-bearing, sound and permanently dry (max. 2% humidity). In addition, it must be clean and free of, for example - plaster / cement residue, paint and grease. (Fig. 1-2) By following the advice below this will ensure the best results for each type of base floor:

1- Concrete floor / cement floor / anhydrite floor:

If necessary, level the base floor with a self-levelling compound. Remove all dust.

2- Wooden floorboards:

Wooden subfloors need as a rule to have two layers with a minimum thickness of 2.5 cm. The ventilation subspace needs to be at least 45 cm high. Crawl spaces need to be insulated and fitted with moisture-resistant foil. Make sure that nails and uneven parts have been smoothed away. Do not place immediately on heating elements. Secure loose planks. Overlay the floorboards with hardboard - smooth side up. Fix the hardboard panels by fully gluing them or use stainless steel screws every 20 cm to secure to the floorboards. Always leave 10 mm of space between the hardboard panels and the wall, heating pipes and door frames etc.

3- Tile floor:

Fasten loose tiles. Fill the joints with a levelling compound or level the floor entirely.

4- Soft vinyl or carpet flooring:

Flooring such as carpet, cork, soft vinyl are not suitable for use as a base floor under Flexfloors. Remove such flooring, scrape off any glue residue and follow the steps described in the basic rules for the substrate concerned.

Underfloor heating

In case of underfloor heating, the floor temperature must remain below 28°C at all times. The heating system must be on for at least 4 weeks before the floor is installed in order to prevent shrinkage and expansion of the base floor. Turn floor heating off 24 hours prior to and after installing Flexfloors.

THE FIXING

Tools that may be required:

- Flexfloors Ruler
- Tape measure
- Pencil
- Flexfloors Knife

Fixing

Unpack and leave Flexfloors panels to acclimatise to the temperature of the room for at least 48 hours. Do not fix the flooring if the room temperature is below 15°C. Ensure the seam is entirely closed by placing the second panel right next to the one that you have just laid. Flexfloors can be walked on immediately after installation. Begin installing the planks from one corner (left corner) the groove must be facing away from the wall. Maintain a seam of 2 - 3 mm (fig.3). If the last part is shorter than 30 cm, shorten the first part with half of the remaining part (fig.4). Shorten the first plank on the second row by about one-third (fig.5). Connect this plank to the first row (lengthways) at an angle of about 15 to 20 degrees. Connect the next plank, first by connecting the short ends, before connecting it lengthways. Shorten the first plank on the third row by about two-thirds and continue this pattern for the following rows of planks. Make sure that the crosscut joints are at least 30 cm apart at all times (6). To make the floor fit properly at the opposite wall, turn the plank horizontal 180 degrees. Place the plank against the wall and mark off the edge [of the decor!]. Cut it lightly over the full length by using a cutter and break gently (fig.7). Turn the plank 180 degrees and place it in the floor. Your floor is now ready. Finish the job by covering the edges with a skirting against the wall (fig.8).

Sides and irregular shapes

Cut the panels to size using a sharp Flexfloors knife and ruler. Make an incision in the top and break off carefully. You can also trim the panels as needed to fit around irregular shapes such as doorposts and heating pipes. This will be easier if you make a template from paper. Any glue residue that remains visible after installation can simply be removed with a soft, damp cloth.

Finishing

In case of intensive use we recommend you apply an extra PU protection coating directly after installation using Flexfloors Protective Finish. This also ensures increased impermeability because it fills the seams between the panels. In damp rooms we recommend treating the floor along the walls and bathroom fittings with a polyurethane sealant. Flexfloors cannot be used as a shower room floor.

Replacing panels

Cut through the damaged panel in the centre using the Flexfloors knife. Then heat with a hair dryer to soften the glue. Remove the panel using the incision in the centre so that the edges are not damaged and install a new panel.

MAINTENANCE

A Flexfloor is easy to maintain. Flexfloors Daily Cleaner, Intensive Cleaner and Protective Finish have been exclusively developed for Flexfloors.

Daily

The worst enemies of any floor are dust, sand and grit. Daily vacuuming or sweeping with a gentle brush is often sufficient to remove these particles. Depending on use, clean the floor regularly with Flexfloors Daily Cleaner. Do not use any strong or abrasive detergents. Immediately wipe stains and mop the area with clean warm water.

Periodically

Flexfloors has a protective PU top layer. Wear and tear and intensive cleaning could damage the top layer. For this reason we recommend occasional maintenance. When installed in the living room - at least once a year and in case of lighter use, e.g. in a bedroom - once every two years. Maintenance consists of thoroughly cleaning with Flexfloors Intensive Cleaner and applying a new PU protective layer with Flexfloors Protective Finish. This can be done with a short-haired mop or wax brush. After this treatment you will be able to remove dirt, minor scratches and lines caused by shoe soles more easily.

Additional tips

Use a good mat to prevent moisture and dirt on people's shoes from getting inside. Avoid rubber floor mats and black furniture protectors. Apply good felt protectors to chair legs and other furniture and do not drag heavy objects across the floor. Make sure that the wheels on furniture (not rubber) are suitable for smooth vinyl flooring.

WARRANTY CONDITIONS

Flexfloors is manufactured with care.

If, however, hidden material and/or production errors were to occur within the after-purchase period specified on the packaging, the following warranty conditions shall apply:

- If upon opening the package you discover hidden product damage, stop removing the goods and contact your local dealer ASAP.
- We provide a guarantee with regard to defects and/or shortcomings that were already present when delivery took place but that were not visible to the naked eye.
- The warranty is valid if the flooring is installed in your house and maintained according to the supplied instructions; it should be possible to assess the floor in the installed condition.
- You should maintain your floor with the Flexfloors maintenance products.
- The warranty is only valid if the dimensions of the used, connected surface are visible, are at least 2m² large, and the damage extends across at least 2cm² of the floor.
- Complaints must be made in writing to your local dealer within the statutory 60 days after discovery, submitted with the receipt and these policies. Write down the product code on your receipt straight away. If the complaint is found to be without substance, the supplier is entitled to the call out charges and all other costs incurred as a result of the unsubstantiated complaint.
- The residual value is determined based on the remaining term of the warranty of your floor.
- The warranty does not cover damage that exceeds the current market value of the supplied tiles or panels.
- In the event of a dispute arising under this warranty agreement, either party may appoint an independent expert who will render a binding advice. The costs for this advice will be borne by the losing party. Where this clause is applied, such costs will be agreed in writing between the parties before such expenses are incurred. Warranty shall become null and void:

- In the event of damage arising from wear and tear, damage and cracks in the wearing surface as a result of improper use, falling objects, permeation of sand and/or damage caused by a sharp object.
- In the event of careless and/or improper use.
- In case of any other careless use of the product in question.
- If it can be proven that the product was damaged before installation.
- These warranty conditions do not affect your statutory rights and obligations.

Warranty shall become null and void:

- In the event of damage arising from wear and tear, damage and cracks in the wearing surface as a result of improper use, falling objects, permeation of sand and/or damage caused by a sharp object.
- In the event of careless and/or improper use.
- In case of any other careless use of the product in question.
- If it can be proven that the product was damaged

before installation.

- These warranty conditions do not affect your statutory rights and obligations.

CE14041 and EN649

Use category 21 (normal personal use)

You can also visit the website: www.flexfloors.com



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6




Fig.7



Fig.8




Fig.9



Instructions de pose et d'entretien du Système Flexfloors Click

Merci d'avoir choisi Flexfloors. Suivez les instructions de pose et d'entretien ci-dessous pour profiter de votre plancher pendant des années.

GENERAL

Applications

Le Flexfloors Click System est un système de sol stratifié en vinyle prévu pour les espaces de séjour et qui se pose par encliquetage. Cette technique permet une pose flottante sans l'usage de colle. Mesurez la longueur et la largeur de la pièce. Si l'espace possède un oriel, il faudra mesurer celui-ci séparément. Prévoyez d'acheter au moins 10 % de lames supplémentaires pour compenser d'éventuelles erreurs de coupe, chutes de coupe ou utilisations futures.

Support

Règles de base

Le support de base pour Flexfloors Click doit être dur, totalement plat, indéformable, sans crevasses et sec en permanence [taux d'humidité de 2% max.]. Il doit également être propre et exempt d'entre autres des restants de plâtre, de peinture, de graisses ou de voile de ciment non adhésif. (Fig. 1-2) Voici quelques traitements par type de support afin d'obtenir un résultat optimal :

1- Sols en ciment / en béton / en anhydrite : Egalisez le support, si nécessaire, enlevez la poussière et.

2- Sols en planches de bois :

Les sous-planchers en bois doivent normalement consister en deux couches d'une épaisseur totale minimale de 2,5 cm. L'espace de ventilation dessous doit mesurer au moins 45 cm de hauteur. Les vides sanitaires doivent être isolés et équipés de feuilles d'étanchéité. Veillez à éliminer clous et inégalités. Les lames ne doivent pas être posées directement sur des éléments chauffants. Fixez les planches détachées. Nivelez le sol à l'aide de panneaux d'aggloméré enduits de colle et fixés sur le sol de base avec des vis en acier inoxydable au pas de 20 cm. Laissez toujours 10 mm entre les panneaux et les murs, les tuyaux de chauffage etc.

3- Carrelage :

Fixez les pièces détachées. Remplissez les jointures ou égalisez entièrement la surface.

4- Revêtement en synthétique souple ou en textile :

Les revêtements mous comme les tapis, le liège, le vinyle mou ou ne conviennent pas comme sol de base pour un plancher Flexfloors. Enlevez ces sols, grattez les éventuels restes de colle et suivez les étapes selon les règles de base pour le type de support.

Chauffage par le sol :

Pour l'utilisation d'un plancher Flexfloors en combinaison avec du chauffage par le sol, la température doit être inférieure à 28°C. Le chauffage doit déjà fonctionner depuis au moins 4 semaines avant de placer le plancher. Ceci afin d'éviter que le support ne se rétracte ou dilate. Le chauffage doit rester éteint pendant 24 heures avant et après la pose de Flexfloors Click.

LA POSE

Quelques outils :

- Une règle Flexfloors
- Un ruban à mesurer
- Un crayon
- Un cutter Flexfloors

La pose

Laissez Flexfloors pendant au moins 48 heures dans la pièce où le plancher va être posé pour qu'il s'acclimate à la température ambiante. Ne le posez pas dans des pièces où la température ambiante est inférieure à 15°C. Faites attention à ne pas laisser d'espace entre deux lames. Flexfloors est immédiatement prêt pour utilisation après la pose. Commencez la pose depuis un angle (à gauche), la rainure doit être face au mur. Conservez un joint de dilatation de 2 - 3 mm (fig.3). Si la dernière lame est plus courte que 30 cm, raccourcissez la première lame avec la moitié de la lame restante (fig.4). Découpez la 1ère lame du deuxième rang de planches au deux tiers environ de sa longueur (fig.5). Assemblez celle-ci avec le premier rang (côté le plus long), selon un angle de 15 à 20 degrés. Assemblez le côté court en premier à la planche suivante et ensuite le long. Utilisez un niveau du troisième rang une première planche d'environ un tiers de sa longueur. Appliquez ce modèle de pose pour les rangs de planches suivants. Veillez à ce que les joints soient toujours distants d'au moins 30 cm. (fig.6). Pour faire passer la dernière rangée de lames de plancher, tournez les lames à 180 degrés horizontalement et rainure contre le mur. Marquez les longueurs au niveau du bord de la rangée précédente. (sur la face décor!). Coupez légèrement et séparez les deux parties l'une de l'autre (fig.7). Tournez la de nouveau à 180 degrés avant de poser cette dernière rangée. Votre plancher est maintenant fini. Utilisez une plinthe décente pour couvrir les joints (fig.8).

Bords et irrégularités

Coupez les lames sur mesure avec le cutter et la règle Flexfloors. Insérez le point et coupez doucement. Ainsi vous pouvez également couper des formes irrégulières, par exemple aux portes et aux tuyaux de chauffage. Un moule en papier facilite cette tâche.

Finition

Pour une utilisation intensive, nous vous conseillons d'appliquer une couche protectrice supplémentaire Flexfloors Protective Finish. Ceci améliore l'imperméabilité en fermant les jointures entre les lames. Dans des pièces humides, nous vous conseillons de traiter le sol près des murs et des sanitaires avec un kit de polyuréthane. Flexfloors Click ne peut pas être posé dans la douche.

ENTRETIEN

Les sols Flexfloors sont faciles en entretien. Les produits Flexfloors Daily Cleaner, Intensive Cleaner et Protective Finish ont été spécialement développés pour l'entretien des sols Flexfloors.

Quotidiennement

Les plus grands ennemis de chaque sol sont la poussière et le sable. Passer l'aspirateur ou balayer suffit souvent déjà pour les enlever. Nettoyez régulièrement votre sol avec le Flexfloors Daily Cleaner, en fonction de votre utilisation. N'utilisez pas de produits agressifs ou récurrents. Nettoyez immédiatement les tâches et passez ensuite avec l'eau chaude propre.

Périodiquement

Flexfloors Click est protégé par une couche de polyuréthane. Une utilisation et un nettoyage trop intensifs endommageront cette couche. Nous conseillons donc un entretien périodique, au moins une fois par an pour le salon et une fois tous les deux ans pour une utilisation moins intensive, telle que dans une chambre à coucher. L'entretien consiste en un nettoyage intensif avec le Flexfloors Intensive Cleaner et l'application d'une nouvelle couche protectrice en polyuréthane Flexfloors Protective Finish. Ceci est très simple à faire avec une serpillière. Après ce traitement, il sera également plus facile d'enlever des saletés, des petites rayures et des traces de chaussures.

Prévention

Utilisez un bon paillasson afin d'éviter que des saletés et de l'humidité entrent. Évitez des paillassons en caoutchouc et des protège-sols noirs. Protégez les pattes de vos chaises et autres meubles avec des protège-sols de qualité et ne traînez pas des objets lourds. Pour des meubles pourvus de petites roues, assurez-vous en que celles-ci conviennent pour des revêtements en vinyle plats (pas de caoutchouc).

CONDITIONS DE GARANTIE

Les lames Flexfloors ont été fabriquées avec soin. Si vous constatez toutefois des vices de matériau et/ou de fabrication pendant la période suivant la date d'achat indiquée sur l'emballage, les conditions de garantie suivantes s'appliquent :

- Si, après l'ouverture de l'emballage, vous constatez des défauts visibles dans le produit, vous devez le signaler avant le traitement à votre revendeur.
- Nous accordons une garantie sur les vices qui étaient déjà présents au moment de la livraison, mais qui n'étaient pas directement visibles à tout un chacun.
- La garantie s'applique lorsque le plancher a été placé chez vous à l'intérieur et que l'entretien a été effectué selon les instructions ci-jointes; le sol doit être évalué dans son état de pose.
- Vous devez prendre votre plancher avec le maintien Flexfloors à entretenir.
- La garantie n'est valable que si la dimension de la surface usée continue est réellement visible, si elle fait au moins 2 m² et que si la partie endommagée fait au moins deux centimètres carrés.
- Les plaintes éventuelles doivent être introduites par écrit à votre point d'achat dans les 60 jours qui suivent la constatation, avec annexion du bon de caisse et des présentes conditions. Mentionnez le code de production sur votre bon de caisse.
- Si une plainte est jugée non fondée, votre fournisseur a le droit de porter en compte les frais de déplacement, ainsi que tous les autres frais consentis dans le cadre de la plainte non fondée.
- La valeur résiduelle est déterminée en fonction de la durée restante de la garantie de votre plancher.
- La garantie ne couvre pas les dommages qui dépassent la valeur du jour des lames fournies.
- En cas de litige émanant du présent contrat de garantie, chacune des parties peut faire appel à un expert indépendant qui émettra un avis contraignant. Les frais de ce conseil sont à charge de la partie à qui les torts sont attribués. En cas d'application de cette clause, ces coûts doivent être convenus au préalable par écrit entre les parties.

La garantie est annulée :

- En cas de dommages dus à l'usure, de dommages et de fissures dans la couche d'usure dus à un usage inapproprié, à la chute d'objets, à la pénétration de sable et/ou aux traitements avec un objet tranchant.
- En cas d'usage brutal et/ou inconsidéré.
- En raison de tout autre usage négligent du produit concerné.
- Si l'on a pu constater avant le traitement que le produit présentait un défaut.
- Ces conditions de garantie ne portent pas préjudice à vos droits et devoirs légaux.

CE14041 en EN649

Catégorie d'utilisation 21 (usage privé normal)

Voir aussi le site : www.flexfloors.com



Flexfloors Click Verlege- und Pflegeanleitung

Danke, dass Sie sich für Flexfloors entschieden haben. Wenn Sie die folgenden Verlege- und Pflegeanleitungen beachten, werden Sie viele Jahre Freude an dem Produkt haben.

ALLGEMEIN

Verwendung

Flexfloors Click-System ist ein Vinyl-Bodenbelag mit Klick-System zur Verwendung in Aufenthaltsräumen im Haus, der schwimmend verlegt wird und nicht geklebt werden muss. Messen Sie die Länge und Breite des Raumes. Verfügt der Raum über einen Erker oder Anbau, dann messen Sie diesen gesondert aus. Kaufen Sie minimal 10% mehr als nötig, sodass Schneidefehler, Schneideabfall oder zukünftige Verwendung abgedeckt sind.

Untergrund

Voraussetzungen

Der Untergrund für Flexfloors Click muss hart, vollständig eben, tragend, frei von Rissen und dauerhaft trocken (max. 2 % Restfeuchte) sein. Ebenfalls sollten beispielsweise Gipsreste und Rückstände von Farben, Fetten und ein nicht haftender Zementschleier entfernt werden. (Fig. 1-2) Die nachfolgend aufgelisteten Verarbeitungen je nach Unterbodentyp ergeben eine optimale Verlegung:

1- Betonboden / Zementboden / Anhydritboden:

Falls nötig den Untergrund mit einer Ausgleichsmasse ebenen.

2- Holzdielenboden:

Ein Untergrund aus Holz muss standardmäßig zweischichtig sein, mit einer minimalen Dicke von 2,5cm. Der Lüftungsraum darunter muss mindestens 45cm hoch sein. Kriechkeller müssen isoliert und mit einer feuchtigkeitsabweisenden Folie versehen werden. Achten Sie darauf, dass Nägel und unebene Teile entfernt werden. Nicht direkt auf Heizungselementen anzubringen. Lose Dielen befestigen. Den Boden mit Holzfasern mit Nut- und Federverbindung ausgleichen und diese rundum verleimen. Befestigen Sie die Platten mittels Vollverleimung oder alle 20 cm mit Edelstahlschrauben. Halten Sie jeweils 10 mm Abstand von Wand, Heizungsrohren, Türrahmen usw..

3- Fliesen:

Lose Fliesen befestigen. Fugen oder den vollständigen Boden mit einer Ausgleichsmasse ebenen.

4- Auslegware aus biegsamem Kunststoff oder Textilfasern:

Weiche Böden, wie Teppichböden, Kork, weiche PVC-Böden eignen sich nicht als Unterboden für Flexfloors Click. Diese Böden und die Leimrückstände müssen entfernt und danach die Basisanleitung für den entsprechenden Unterboden befolgt werden.

Fußbodenheizung:

Falls eine Fußbodenheizung installiert wurde, darf die Temperatur des gesamten Bodens niemals mehr als 28 °C betragen. Die Heizung muss mindestens 4 Wochen in Funktion sein, ehe der Fußboden verlegt wird, um Zusammenziehen und Ausdehnen des Unterbodens zu vermeiden. Schalten Sie die Fußbodenheizung 24 Stunden vor Verlegen von Flexfloors Click aus.

DAS VERLEGEN

Benötigte Hilfsmittel:

- Flexfloors Lineal
- Maßband
- Bleistift
- Flexfloors Teppichmesser

Das Verlegen

Lassen Sie Flexfloors Click mindestens 48 Stunden bei Zimmertemperatur in dem betreffenden Raum akklimatisieren. Verlegen Sie den Boden nicht bei einer Raumtemperatur von unter 15 °C. Achten Sie auf eine vollständig geschlossen Naht, indem Sie den jeweils nächsten Streifen genau gegen den letzten Streifen legen. Flexfloors ist nach dem Verlegen sofort begehbar. Beginnen Sie mit dem Verlegen in einer Ecke (links); die Nut muss von der Wand weg zeigen. Berücksichtigen Sie eine Dehnungsfuge von 2 - 3 mm (fig.3). Falls das letzte Paneel kürzer als 30 cm ist, dann müssen Sie das erste Paneel um die Hälfte der Länge des letzten Paneels einkürzen (fig.4). Beim Verlegen der zweiten Reihe schneiden Sie das erste Paneel auf ca. Zweidrittel der Länge zu (fig.5). Verbinden Sie dieses mit der ersten Reihe (Längsseite) unter einem Winkel von 15 - 20 Grad. Bei dem nächsten Stück verbinden Sie erst die kurze und danach die lange Seite. Bei der dritten zu verlegenden Reihe beginnen Sie mit einem Stück von ca. einem Drittel der Länge des Paneels. Nach diesem Muster verlegen Sie auch die anderen Reihen. Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse der Stirnseiten immer mindestens 30 cm voneinander versetzt liegen (fig.6). Um den letzten Teil passend zu machen, muss man die Paneele um 180 Grad drehen. Legen Sie die Paneele an die Wand und schneiden Sie die Paneele leicht an, um diese auf der Schnittseite zu brechen (fig.7). Drehen Sie das Paneel wieder um und legen Sie diese in den Boden. Zuletzt können Sie die passenden Abschlussleisten montieren (fig.8).

Ränder und Unregelmäßigkeiten

Schneiden Sie die Streifen mit einem scharfen Teppichmesser und einem Lineal auf das passende Maß. Von der Oberseite aus einschneiden und dann vorsichtig abbrechen. Auch unregelmäßige Formen, wie an Türpfosten und Heizkörperrohren, können so verlegt werden.

Fertigstellung

Bei intensiver Nutzung empfehlen wir, sofort nach Verlegung mit dem Flexfloors Protective Finish eine zusätzliche PU Schutzschicht anzubringen. Das sorgt gleichzeitig für eine höhere Wasserundurchlässigkeit, da die Nähte zwischen den Lamellen verschlossen werden. Für Feuchträume empfehlen wir, den Boden an den Wandanschlüssen und entlang der Sanitäreinrichtungen mit Polyurethan-Kit abzudichten. Flexfloors Click kann nicht als Boden für Duschen verwendet werden.

PFLEGE

Ein Flexfloors Boden ist pflegeleicht. Flexfloors Daily Cleaner, Intensive Cleaner und Protective Finish wurden speziell für Flexfloors Böden entwickelt.

Täglich

Der größte Feind eines jeden Bodens sind Staub, Sand und Steinchen. Zur Reinigung genügt tägliches Staubsaugen oder feucht Wischen. Reinigen Sie den Boden regelmäßig mit dem Flexfloors Daily Cleaner. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel. Flecken sofort wegwischen und mit warmem, sauberem Wasser nachputzen.

Regelmäßig

Flexfloors Click ist mit einer PU Schutzschicht versehen. Nutzung und intensive Reinigung können diese im Laufe der Zeit angreifen. Darum empfehlen wir die regelmäßige Intensivpflege. Bei Nutzung im Wohnzimmer mindestens einmal jährlich und bei wenig intensiver Nutzung, wie im Schlafzimmer, einmal alle 2 Jahre. Die Intensivpflege besteht aus der gründlichen Reinigung des Bodens und dem Anbringen einer neuen PU Schutzschicht mit dem Flexfloors Protective Finish. Dieses kann einfach mit einem kurzfasrigen Putztuch oder einem Wachsverteiler aufgetragen werden. Nach dieser Behandlung sind Schmutz, kleine Kratzer und Schleifspuren von Schuhsohlen leichter zu entfernen.

Vorsorgetipps

Verwenden Sie eine gute Schmutzfangmatte, die verhindert, dass Nässe und Schmutz ins Haus getragen werden. Vermeiden Sie Gummimatten und schwarze Möbelgleiter. Versehen Sie Stuhlbeine und anderweitige Möbel mit Filzgleitern und schieben Sie schwere Gegenstände nicht über den Fußboden. Achten Sie bei Möbelrollen darauf, dass diese für glatte Vinylflächen geeignet sind (kein Gummi).

GARANTIEBEDINGUNGEN

Flexfloors wurde mit Sorgfalt hergestellt. Sollten trotzdem innerhalb des auf der Verpackung angegebenen Zeitraums verborgene Material- und/oder Herstellungsfehler auftreten, gelten folgende Garantiebedingungen:

- Wenn Sie nach dem Öffnen der Verpackung sichtbare Produktmängel feststellen, haben Sie dies vor der Verarbeitung Ihrer Verkaufsstelle zu melden.
- Wir gewähren Garantie auf Mängel, die zum Lieferzeitpunkt bereits vorhanden, aber nicht sofort für jeden zu erkennen waren.
- Die Garantie gilt, wenn der Fußboden in den Innenräumen Ihres Hauses verlegt und gemäß den beiliegenden Anweisungen gepflegt wurde; der Fußboden muss im verlegten Zustand beurteilt werden können.
- Sie sollten Ihren Boden mit dem Flexfloors Pflegemittel pflegen.
- Die Garantie gilt nur, wenn die Abmessung der benutzten, zusammenhängenden Oberfläche wirklich gut sichtbar ist und mindestens 2 m² beträgt und wenn die Beschädigung mindestens 2 cm² groß ist.
- Eventuelle Reklamationen haben Sie Ihrer Verkaufsstelle innerhalb der gesetzlich festgelegten 60 Tage nach Feststellung schriftlich zu melden, wobei Sie bitte den Kassenzettel und diese Bedingungen beifügen. Geben Sie den Produktcode auf Ihrem Kassenzettel an. Wird eine unberechtigte Reklamation abgelehnt, ist Ihr Lieferant berechtigt, die Anfahrtskosten sowie alle anderen Kosten, die im Rahmen der unberechtigten Reklamation entstanden sind, in Rechnung zu stellen.
- Der Restwert wird auf Basis der Restlaufzeit der Garantie Ihres Bodens bestimmt.
- Die Garantie gilt nicht für Schäden, deren Höhe den Gegenwert der gelieferten Lamellen überschreiten.
- Bei einem Streitfall, der aus diesem Garantievertrag hervorgeht, können sich beide Parteien an einen unabhängigen Fachmann wenden, der eine verbindliche Empfehlung erteilt. Die Kosten für diese Empfehlung gehen zu Lasten der unterliegenden Partei. Wenn diese Klausel angewandt wird, müssen diese Kosten im Voraus von beiden Parteien schriftlich vereinbart werden.

Die Garantie erlischt:

- Bei Beschädigungen infolge von Durchschiebern, Beschädigungen und Rissen der Abnutzungsfläche infolge unsachgemäßer Verwendung, fallender Objekte sowie von Sand, der unter den Schuhen in die Wohnung getragen wird, und/oder von Bearbeitungen mit einem scharfen Gegenstand.
- Bei grober und/oder unsachgemäßer Verwendung.

- Bei jeder anderen fahrlässigen Verwendung des betroffenen Produkts.
- Wenn schon vor der Verarbeitung konstatiert werden konnte, dass das Produkt Mängel aufwies.
- Ihre gesetzlichen Rechte und Pflichten bleiben von diesen Garantiebedingungen unberührt.

CE14041 en EN649

Gebrauchsklasse 21 (normaler Privatgebrauch)

Beachten Sie auch die Website: www.flexfloors.com