

BLANCC

Leg Cover



Instructions Manual

keep this manual



Handbuch

Bewahren Sie dieses Handbuch



Handleiding

Bewaar deze handleiding



Manuel d'instructions

Conservez ce manuel

Made in China
in China hergestellt
Gemaakt in China
Fabriqué en Chine

Bisshops BV
Herengracht 338
1016 CG Amsterdam
The Netherlands

INDEX



EN - Manual

4



DE - Handbuch

6



NL - Handleiding

8



FR - Manuel d'instructions

10



EN - Manual

INSTRUCTIONS

1. Unfold the cape and open the buckles.
2. Fit the neck strap and adjust for the correct length.
3. Fit the buckle around the waist and tighten it.

The rider should always be able to move without being impeded in any way by the cape.

MAINTENANCE

- Only clean the cape with clean, tepid water. Never use laundry detergent or other cleaning agents. After cleaning the product, hang the cover to dry.
- Let the cape dry properly before it is folded, packed and stored away.

WARRENTY

Bisshops BV offers a manufacturer's warranty of 1 year from the date of purchase. This warranty guarantees that the product meets the standards of usability, reliability and durability.

The warranty does not apply to:

- Damage resulting from failure to observe this user manual.
- Personal injury or material damage caused by improper use or failure to observe the safety instructions.
- Damage as a result of changes or repairs (by third parties), without written permission from Bisshops.



WARNINGS

1. Make sure the two-wheeler is clean (dust- and dirt-free) before using the protective cover, so that no scratches can be made.
2. Only use the protective cover when the two-wheeler has cooled down completely. Otherwise both the cover and two-wheeler can be damaged and there is a risk of fire hazard.
3. The cover is not suitable for protecting the two-wheeler during transport on, for example, a trailer.
4. Do not use the protective cover if the two-wheeler has been treated with a spray for corrosion protection. Chemical reactions can occur that can damage both the two-wheeler and the cover. Therefore avoid contact between the protective cover and surfaces treated with anti-corrosion spray.
5. Do not use the protective cover with two-wheelers that have just been painted, sealed or treated chemically. The commonly used solvents can still evaporate up to six months after application, which can damage both the cover and two-wheeler. Take this into account, especially for new vehicles.
6. A covered two-wheeler has a larger surface area than a non-covered two-wheeler, and will therefore is considerably more susceptible to wind. Strong winds can easily overturn the two-wheeler.
7. Remove the protective cover regularly for prolonged use to prevent corrosion.
8. Make sure that the cover does not touch the ground, even if the vehicle is dry. This guarantees an air circulation that reduces moisture.
9. Avoid prolonged exposure to the sun and place the covered two-wheeler in the shade as much as possible. With long-term exposure to the sun, the structure of the cover will change and there is a risk of condensation forming between the two-wheeler and the cover.
10. Keep the cover away from children to avoid the risk of choking (while playing)
11. Not suited for motorcycles.
12. Do not use with speeds that exceed 50 km / hours.
13. Do not use with scooters with a closed tank seat line.



DE - Handbuch

ANWEISUNGEN

1. Klappen Sie die Wetterschutz auf und öffnen Sie die Schnallen
2. Den Nackengurt anbringen und auf die richtige Länge einstellen.
3. Legen Sie die Schnalle um die Taille und ziehen Sie sie fest.

Der Reiter sollte sich immer bewegen können, ohne durch das Cape in irgendeiner Weise behindert zu werden.

PFLEGE

- Reinigen Sie den Wetterschutz nur mit sauberem, lauwarmem Wasser. Verwenden Sie niemals andere Reinigungsmittel. Hängen Sie die Abdeckung nach dem Reinigen auf.
- Lassen Sie den Wetterschutz gut trocknen, bevor Sie sie zusammenfalten, verpacken und verstauen.

GARANTIE

Bisshops BV gewährt eine Herstellergarantie von 1 Jahr ab Kaufdatum. Diese Garantie garantiert, dass das Produkt den Anforderungen an Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit entspricht.

Die Garantie gilt nicht für:

- Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen.
- Personen- oder Sachschaden durch unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.
- Schäden durch Änderungen oder Reparaturen (durch Dritte) ohne schriftliche Genehmigung von Bisshops



WARNUNGEN

1. Stellen Sie ein sauberes (staub- und schmutzfreies) Zweirad für die Verwendung der Schutzabdeckung bereit, damit am Motorrad/ Roller keine Kratzer entstehen.
2. Verwenden Sie die Wetterschutz nur, wenn das Motorrad/ Roller vollständig abgekühlt ist. Andernfalls können sowohl die Abdeckung als auch das Motorrad/ Roller beschädigt werden, es besteht Brandgefahr.
3. Die Abdeckung ist nicht geeignet, um während des Transports zum Beispiel eines Anhängers zu schützen.
4. Verwenden Sie den Wetterschutz nicht, wenn das Motorrad/Roller zum Schutz vor Korrosion mit einem Spray behandelt wurde. Es können chemische Reaktionen auftreten, die sowohl das Motorrad/ Roller als auch die Abdeckung beschädigen können. Vermeiden Sie daher den Kontakt zwischen der Schutzabdeckung und den mit Korrosionsschutzspray behandelten Oberflächen.
5. Verwenden Sie den Wetterschutz nicht mit Motorrädern, die gerade lackiert, versiegelt oder anderweitig chemisch behandelt wurden. Die üblicherweise verwendeten Lösungsmittel können noch bis zu sechs Monate nach dem Auftragen verdunsten, wodurch sowohl die Abdeckung als auch das Motorrad beschädigt werden können. Berücksichtigen Sie dies insbesondere bei Neufahrzeugen.
6. Ein überdachtes Motorrad/Roller hat eine größere Oberfläche als ein nicht überdachtes Motorrad/Roller. Starke Winde können das Motorrad/Roller leicht kippen.
7. Entfernen Sie regelmäßig den Wetterschutz, um Korrosion zu vermeiden.
8. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung den Boden nicht berührt, auch wenn das Motorrad trocken ist. Dies garantiert eine Luftzirkulation, die Feuchtigkeit reduziert.
9. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung und stellen Sie das bedeckte Motorrad so weit wie möglich in den Schatten. Bei längerer Sonneneinstrahlung verändert sich die Struktur der Abdeckung und es besteht die Gefahr der Kondensation zwischen dem Zweirad und der Abdeckung.
10. Halten Sie die Abdeckung von Kindern fern, um das Ersticken (beim Spielen) zu vermeiden.
11. Nicht für Motorräder geeignet.
12. Nicht mit Geschwindigkeiten über 50 km / h verwenden.
13. Nicht mit Rollern mit geschlossener Tanksitzleine verwenden.

INSTRUCTIES

1. Vouw het beenkleed uit en open de gespen.
2. Monteer de nekband en stel deze af op de juiste lengte.
3. Doe de gesp om de taille en trek deze aan.

De berijder moet altijd kunnen bewegen zonder op enige wijze gehinderd te worden door het beenkleed.

ONDERHOUD

- Reinig het beenkleed uitsluitend met schoon, lauw water. Gebruik in geen geval was- of andere schoonmaak/reinigingsmiddelen. Hang de afdekhoes na reiniging van het product op om te drogen.
- Laat het beenkleed goed drogen alvorens deze wordt opgevouwen, ingepakt en opgeborgen.

GARANTIE

Bisshops BV biedt een fabrieksgarantie van 1 jaar vanaf de aankoopdatum. Deze garantie garandeert dat het product voldoet aan de standaarden van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

De garantie geldt niet op:

- Schade als gevolg van het niet in acht nemen van deze gebruikshandleiding.
- Persoonlijk letsel of materiele schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies.
- Schade als gevolg van wijzigingen of reparaties (door derden), zonder daar schriftelijke toestemming van Bisshops voor te hebben.



WAARSCHUWINGEN

1. Zorg voor een gereinigde (stof- en vuilvrije) tweewieler voor gebruik van het beenkleed, zodat er geen krassen op de tweewieler kunnen ontstaan.
2. Gebruik het beenkleed enkel als de tweewieler geheel is afgekoeld. Anders kunnen zowel de hoes als tweewieler worden beschadigd en is kans op brandgevaar aanwezig.
3. Het beenkleed is niet geschikt voor bescherming van de tweewieler tijdens transport op bijvoorbeeld een aanhanger.
4. Gebruik het beenkleed niet als de tweewieler hiervoor is behandeld met een spray ter corrosiebescherming. Er kunnen chemische reacties optreden die zowel de tweewieler als afdekhoes kunnen beschadigen. Voorkom daarom contact tussen het beenkleed en met anticorrosie spray behandelde oppervlakken.
5. Gebruik het beenkleed niet bij zojuist gelakte, verzegelde of op een andere manier chemisch behandelde tweewielers. De veelgebruikte oplosmiddelen kunnen tot zes maanden na het aanbrengen nog uitdampen waardoor zowel de hoes als tweewieler beschadigd kunnen worden. Houd hiermee vooral rekening bij nieuwe voertuigen.
6. Een afgedekte tweewieler heeft een groter oppervlak dan een niet overdekte tweewieler, en vangt daardoor aanzienlijk meer wind. Sterke wind kan de tweewieler gemakkelijk omgooien.
7. Verwijder het beenkleed regelmatig bij langdurig gebruik om corrosie te voorkomen.
8. Zorg ervoor dat het beenkleed de grond niet raakt, zelfs als de scooter droog is. Dit garandeert een luchtcirculatie die vocht vermindert.
9. Vermijd langdurige blootstelling aan de zon en plaats de afgedekte tweewieler zoveel mogelijk in de schaduw. Bij langdurige blootstelling aan de zon verandert de structuur van het beenkleed en is er kans op condensvorming tussen de tweewieler en het beenkleed.
10. Houd het beenkleed uit de buurt van kinderen om stikgevaar (tijdens het spelen) te voorkomen.
11. Niet geschikt voor motoren.
12. Niet gebruiken bij snelheden hoger dan 50 km/uur.
13. Niet gebruiken met scooters met een gesloten tankzadelleiding.

FR - Manuel d'instructions

INSTRUCTIONS

1. Dépliez le tablier de la moto / du scooter et ouvrez les boucles.
2. Ajustez le tour de cou et ajustez à la bonne longueur.
3. Ajustez la boucle autour de la taille et serrez-la.

Le cavalier doit toujours pouvoir se déplacer sans être gêné par la cape.

MAINTENANCE

- Nettoyez le tablier uniquement avec de l'eau propre et tiède. N'utilisez jamais d'autres agents de nettoyage. Après avoir nettoyé le produit, suspendez le tablier pour le faire sécher.
- Laissez le tablier sécher correctement avant de la plier et de la ranger.

GARANTIE

Bisshops BV offre une garantie du fabricant d'un an à compter de la date d'achat. Cette garantie garantit que le produit répond aux normes d'utilisation, de fiabilité et de durabilité.

La garantie ne s'applique pas à :

- Les dommages résultant du non-respect de ce manuel d'utilisation.
- Blessures corporelles ou dommages matériels causés par une utilisation incorrecte ou par le non-respect des instructions de sécurité.
- Dommages résultant de modifications ou de réparations (effectuées par des tiers) sans l'autorisation écrite de Bisshops.



AVERTISSEMENTS

1. Fournissez un couvercle propre (sans poussière) afin d'éviter toute rayure sur la moto / le scooter.
2. N'utilisez le tablier de protection que lorsque le deux-roues est complètement refroidi. Sinon, le tablier et la moto / le scooter peuvent être endommagés et il existe un risque d'incendie.
3. La housse ne convient pas à la protection de la moto / du scooter pendant le transport, par exemple sur une remorque.
4. N'utilisez pas le couvercle lorsque la moto / le scooter a été traité(e) avec un spray anticorrosion. Des réactions chimiques peuvent se produire et endommager à la fois la moto / le scooter et le tablier. Par conséquent, évitez tout contact entre le tablier de protection et les surfaces traitées avec un spray anticorrosion.
5. N'utilisez pas le couvercle dans le cas de motos / scooters peints, scellés ou traités chimiquement. Les solvants couramment utilisés peuvent encore s'évaporer jusqu'à six mois après l'application, ce qui peut endommager le tablier et la moto / le scooter. Tenez-en compte en particulier pour les nouveaux véhicules.
6. Un véhicule couvert a une plus grande surface qu'un véhicule non couvert. Des vents forts peuvent facilement faire basculer la moto / le scooter.
7. Enlevez régulièrement le couvercle de protection en cas d'utilisation prolongée pour éviter la corrosion.
8. Assurez-vous que la housse ne touche pas le sol, même si le véhicule est sec. Cela garantit une circulation d'air qui réduit l'humidité.
9. Évitez toute exposition prolongée au soleil et placez la moto / le scooter couvert(e) à l'ombre autant que possible. Avec une exposition prolongée au soleil, la structure de la couverture changera et il y aura un risque de formation de condensation.
10. Gardez le couvercle hors de la portée des enfants pour éviter le risque d'étouffement (en jouant).
11. Ne convient pas aux motos.
12. Ne pas utiliser à des vitesses supérieures à 50 km / h.
13. Ne pas utiliser avec des scooters avec une ligne de siège de réservoir fermée.

