



LED Porchlight EcoMax

- Portiekarmatuur met ingebouwde bewegings- en daglichtsensor (MD-versies)
- Eén Porchlight met sensor (MD) kan tot 10 Porchlight armaturen aansturen
- Automatisch dimmen naar 20% lichtniveau als er geen beweging gedetecteerd wordt
- Detectiebereik, sterkte van de daglichtsensor en houdtijd kunnen via DIP-schakelaar eenvoudig worden aangepast
- Tot 55% lager energieverbruik dan compacte fluorescentielampen
- Verdere energiebesparing door automatische dimfunctie



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Met sensor	Gewicht (kg/st)
140064483	LEDPorch-E Re120-9W-3000K-MD-WH	CFL 11W	9	765	85	3000	Ja	0,87

Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel		Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140064483	LEDPorch-E Re120-9W-3000K-MD-WH	352x127x96	0,90	6945730420176	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	6
Dimbaarheid	MD
Afwerking	Wit
CRI	≥ 80
IP-klasse	IP65
IK-klasse	IK10
Beschermingsklasse	II
Inclusief driver (Ja/Nee)	Ja
Gloeidraadtest	650 °C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	0,5 %
PF	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Nee

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Polycarbonaat

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-30 ~ 50 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-30 ~ 60 °C



Maatschets (mm)

LEDPorch-E Re120

