



Quality is in our nature



Industriële oliën - Airlube olie

Eurol Eurax EP ISO-VG 46

Smeermiddel voor pneumatische gereedschappen

Omschrijving

Eurol Eurax EP is een speciale, uit hoogwaardige basisoliën en geselecteerde additives, geformuleerde olie voor het smeren van pneumatische gereedschappen.

Eurol Eurax EP heeft een hoge viscositeits index die zorgt voor een uitstekende smering en bescherming bij zowel lage als hoge werktemperaturen.

Eurol Eurax EP bevat anti-slijtage toevoegingen welke slijtage voorkomen, terwijl de Extreme Pressure additives de hoge drukbelastingen opnemen die in pneumatisch gereedschap optreden. Roest en corrosie worden voorkomen door het afgestemde additievenpakket.

Fysische eigenschappen

Kleur	Geel	
Dichtheid bij 20°C	0.858 kg/l	ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	46 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	7.7 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	136	ASTM D 2270
Vlampunt	202 °C	ASTM D 93
Pour point	-30 °C	ASTM D 97

Beschikbaar in 1L - 5L - 20L - 60L - 200L - 210L

E119850
Versie 1.0, 25-03-2016

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com