


MEWAI

GEBRUIKSAANWIJZING

AV adapter




Lees deze instructies voor gebruik, om schade aan uw nieuwe AV adapter te voorkomen.




1 Over

Bedankt voor het kiezen van ons MEWAll product! Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door, voor een correcte en veilige werking van het product. Volg altijd deze instructies voor veilig gebruik. Als u vragen heeft over het product of problemen ondervindt, kunt u contact met ons opnemen via Bol.com.




2 Inhoud verpakking

- 1x MEWAll Digitale AV adapter
- 1x Handleiding (Engelstalig)



3 Specificaties

Materiaal	ABS
Gewicht	35 gram
1 ^e aansluiting (kabel)	Apple Lightning male
2 ^e aansluiting	HDMI 1.0 female
3 ^e aansluiting	Apple Lightning female
Werkings temperatuur	-20°C - 60°C



4 Hoe te gebruiken

1. Voeding op de AV adapter is vereist. Dit kan op “3^e aansluiting” met een Apple Lightning kabel en een reguliere AC adapter.



2. Het Apple device kan nu worden aangesloten op “1^e aansluiting”.
3. De beeldscherm, monitor of projector kan nu worden aangesloten op “2^e aansluiting”.


MEWAI

USER MANUAL

AV adapter




Please read these instructions carefully before use,
to prevent damage to your new MEWAI-product.




1 About

Thanks you for choosing our MEWAll-product! To ensure proper and safe functioning of the product, please read the manual carefully before use. Please always follow these instructions for safe usage. If you have any questions about the product or experienceand problems, please contact us by Bol.com.




2 Package contents

- 1x MEWAll Digital AV adapter
- 1x User manual



3 Specifications

Material	ABS
Weight	35 gram
1st connector (cable)	Apple Lightning male
2nd connector	HDMI 1.0 female
3rd connector	Apple Lightning female
Working temperature	-20 °C – 60 °C



4 How to use

1. Power-supply on the adapter is required. This can be done by a Apple Lightning cable with a regular AC adapter on “3rd connector”.
2. Apple device can now be connected to “1st connector (cable)”.
3. Screen, monitor or projector can now be connected to “2nd connector”.

