

中文

产品参数

喇叭尺寸: 40mm
阻抗: $22\Omega \pm 15\%$
灵敏度: $105 \pm 3\text{dB}$
频率范围: 15Hz-20KHz
麦克风: 6.0x5.0mm
麦克风灵敏度: $-38 \pm 3\text{dB}$
麦克风阻抗: $2.2\text{K}\Omega$
方向性: 全指向
线长: $2.1\text{M} \pm 0.15$
LED工作电压: $\text{DC}5\text{V} \pm 5\%$
工作电流: $\leq 500\text{mA}$
耳机接口: $\text{USB}+3.5\text{MM}+4\text{Pin}$

Français

Paramètres du produit

Dimensions du haut-parleur: 40mm
Impédance: $22\Omega \pm 15\%$
Sensibilité: $105 \pm 3\text{dB}$
Plage de la fréquence: 15Hz-20KHz
Microphone: 6.0x5.0mm
Sensibilité du microphone: $-38 \pm 3\text{dB}$
Impédance du microphone: $2.2\text{K}\Omega$
Directivité: omnidirectionnelle
Longueur linéaire: $2.1\text{M} \pm 0.15$
Tension de service LED: $\text{DC}5\text{V} \pm 5\%$
Courant de service: $\leq 500\text{mA}$
Port des écouteurs: $\text{USB}+3.5\text{MM}+4\text{Pin}$



日本語

製品パラメーター

ラッパサイズ: 40mm
抵抗: $22\Omega \pm 15\%$
感度: $105 \pm 3\text{dB}$
頻度範囲: 15Hz-20KHz
マイクロフォン: 6.0x5.0mm
マイクロフォンの感度: $-38 \pm 3\text{dB}$
マイクロフォンの抵抗: $2.2\text{K}\Omega$
方向性: 全指向
線の長さ: $2.1\text{M} \pm 0.15$
LED作業電圧: $\text{DC}5\text{V} \pm 5\%$
作業電流: $\leq 500\text{mA}$
イヤホンのインターフェース: $\text{USB}+3.5\text{MM}+4\text{Pin}$

Русский язык

Спецификации продукции

Размер: 40мм
Сопротивление: $22\Omega \pm 15\%$
Чувствительность: $105 \pm 3\text{дБ}$
Область частот: 15Hz-20KГц
Микрофон: 6.0x5.0мм
Чувствительность микрофона: $-38 \pm 3\text{дБ}$
Сопротивление микрофона: $2.2\text{K}\Omega$
Направленность: полная
Длина провода: $2.1\text{м} \pm 0.15$
Напряжение светодиода: ПРЯМОЙ ТОК $5\text{В} \pm 5\%$
Рабочий ток: $\leq 500\text{mA}$
Разъем наушников: $\text{USB}+3.5\text{MM}+4\text{Pin}$

L'italiano

Parametri del prodotto

Formato dell'altoparlante: 40 mm
Impedenza: $22\Omega \pm 15\%$
Sensibilità: $105 \pm 3\text{dB}$
Gamma di frequenza: 15Hz-20 KHz
Microfono: 6.0x5.0mm
Sensibilità del microfono: $-38 \pm 3\text{dB}$
Impedenza del microfono: $2.2\text{K}\Omega$
Direzione: omnidirezionale
Lunghezza linea: 2.1 M - 0.15
Tensione di lavoro LED: $\text{DC}5\text{V} \pm 5\%$
Corrente di funzionamento: $\leq 500\text{mA}$
Interfaccia dell'auricolare: $\text{USB}+3.5\text{MM}+4\text{Pin}$

English

Product parameters

Speaker size: 40mm
Impedance: $22\Omega \pm 15\%$
Sensitivity: $105 \pm 3\text{db}$
Frequency range: 15Hz-20KHz
Microphone: 6.0x5.0mm
Microphone sensitivity: $-38 \pm 3\text{dB}$
Microphone impedance: $2.2\text{K}\Omega$
Directionality: omni-directional
Cable length: $2.1\text{M} \pm 0.15$
LED working voltage: $\text{DC}5\text{V} \pm 5\%$
Working current: $\leq 500\text{mA}$
Headset jack: $\text{USB}+3.5\text{MM}+4\text{Pin}$

Deutsch

Produktparameter :

Lautsprecherdurchmesser: 40mm
Lautsprecherwiderstand: $22\Omega \pm 15\%$
Empfindlichkeit: $105 \pm 3\text{dB}$
Frequenzbereich: 15Hz-20KHz
Mikrofon: 6.0x5.0mm
Mikrofonsempfindlichkeit: $-38 \pm 3\text{dB}$
Mikrofonsimpedanz: $2.2\text{K}\Omega$
Richtung: omnidirektional
Kabellänge: 2,1 m ± 0.15
LED-Betriebsspannung: $\text{DC}5\text{V} \pm 5\%$
Betriebsstrom: $\leq 500\text{mA}$
Kopfhörerschnittstelle: $\text{USB}+3.5\text{MM}+4\text{Pin}$

Español

Parámetros de producto

Tamaño de bocina: 40mm
Impedancia: $22\Omega \pm 15\%$
Sensibilidad: $105 \pm 3\text{dB}$
Rango de frecuencia: 15Hz-20KHz
Micrófono: 6.0x5.0mm
Sensibilidad de micrófono: $-38 \pm 3\text{dB}$
Impedancia de micrófono: $2.2\text{K}\Omega$
Dirección: para todas las direcciones
Largo de línea: $2.1\text{M} \pm 0.15$
Voltaje de trabajo de LED: $\text{DC}5\text{V} \pm 5\%$
Corriente de trabajo: $\leq 500\text{mA}$
Línterfaz de auricular: $\text{USB}+3.5\text{MM}+4\text{Pin}$

CAUTION:

Any modifications to the headset, we will no longer guarantee the quality.

NOTE:

Product specification and design may be adjusted caused by procedure improvement, will not notify separately.

WARNING:

Adjust headset to a proper volume. Loud volume may damage your ears. For your traffic safety, please do not use the headset while riding a bike, motor bike or while driving a car.

因卓 and the EACH logo are the registered trademarks of Kotion. ALL other product or service names are the property of their respective owners. ALL items contained herein are imported. See individual component for its respective country of origin. Features, functionality and other product specifications are subject to change without notice or obligation.

Executive standard: GB/T14471-2013

Distributed by

Dongguan Kotion Electronics Tech Co., LTD

Blk 35, Sanjiang Industrial Zone, Hengli Town,
Dongguan City, Guangdong P.R., China

东莞市酷弦电子科技有限公司

地址: 东莞市横沥镇三江工业区35栋

Tel: +86-0769-33388111 Hot line: 400-180-2096

Fax: 0769-86729009

Website: www.kotion.cc \ www.kotion.cn

Made in China