


23°C  
58% RH

### Plug & Play in 3 easy steps



- 1 Download the "ELRO Connects" app.
- 2 Connect the ELRO Connects K1 Connector to the app.
- 3 Connect SF40TH11 to the ELRO Connects K1 Connector



SF40TH11 Temperature & Humidity Monitor	
Batteries incl.	: 2x 1,5V AA (Lifetime 1 year)
Standby current	: $\leq 15\mu\text{A}$
Trigger current	: $\leq 35\text{mA}$
RF distance	: Up to 100m
Environment	: $-20^{\circ}\text{C} +65^{\circ}\text{C}$ , $\leq 95\%$ RH Non-condensate
Refresh rate	: 10 seconds

ELRO Europe | www.elro.eu  
Postbus 9607 - Box E800  
1006 GC Amsterdam - The Netherlands



Frequency  
868MHz



### SMART HOME Temperature & Humidity Monitor

- \* Measure the temperature and humidity and show this on the screen and in the ELRO Connects App.
- \* Link actions to a certain temperature or humidity with the ELRO Connects App.

### SMART HOME Temperatur- und Feuchtigkeitsmonitoring

- \* Messen Sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit und zeigen Sie dies auf dem Bildschirm und in der ELRO Connects App an.
- \* Verknüpfen Sie Aktionen mit einer bestimmten Temperatur oder Luftfeuchtigkeit mit der ELRO Connects App.

SF40TH11 V2



Lot:

8I19699I341654I



## TEMPERATURE & HUMIDITY MONITOR ELRO CONNECTS

SF40TH11 Home is not a place, it's a feeling



### SMART HOME Temperatuur- en vochtigheidsmonitor

- \* Meet de temperatuur en vochtigheid en laat deze zien op het scherm én in de ELRO Connects App.
- \* Koppel acties aan een bepaalde temperatuur of luchtvuchtigheid met de ELRO Connects App.

### SMART HOME Moniteur de température et d'humidité

- \* Mesurer la température et l'humidité et l'afficher à l'écran et dans l'application ELRO Connects.
- \* Liez les actions à une certaine température ou à une certaine humidité avec l'application ELRO Connects.

SF40TH11 V2



Lot:

8I19699I341654I