



Onderhoudsreiniger [eco]

Onderhoudsmiddel voor met olie en was behandelde houten vloeren




Leverbaar	
Aantal per pallet	288
VPE	4 x 1 ltr
verpakking	flacon
verpakkingscode	01
art.nr.	
7699	■

Verbruik 200 ml per 10 ltr schoonmaakwater



Toepassing



- Hout binnen
- Houten vloeren en trappen
- Kurkvloeren
- Alleen op reeds voorbehandelde ondergronden aanbrengen (bijv. Hardwax Olie, HWS-112, HSO-117 en Hardwax Olie [eco])

Eigenschappen





- Op basis van duurzame grondstoffen: ten minste 90%
- Veganistisch product op basis van aan ons verstrekte informatie
- Watergedragen, met een zeer laag oplosmiddelgehalte
- Vormt een dunne beschermende filmlaag bestaande uit hoogwaardige wassen
- Beschermt het oppervlak tegen te snelle slijtage
- Kan na volledige droging gepolitoerd worden

Technische gegevens

Bindmiddel	natuurlijke en synthetische wax
Dichtheid (20°C)	ca. 0,99 gr/cm ³
Geur	mild

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.



Certificaten	<ul style="list-style-type: none">➤ Datenblatt über Inhaltsstoffe➤ DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"
Mogelijke systeemproducten	<ul style="list-style-type: none">➤ Hardwax Olie (0695)➤ HWS-112-Hardwax sealer (1826)➤ Hardwax Olie ^[eco] (7684)➤ HSO-118-High-Solid-olie ^[eco] (7708)
Werkvoorbereiding	<ul style="list-style-type: none">■ Vorbereitung De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.
Verwerking	Voor gebruik goed schudden. Vloer licht vochtig maken. 
Verwerkingstip	Houten vloeren nooit kletsnat maken, door het zwellen van het hout kan schade ontstaan. Vochtige doeken nooit op een houten ondergrond laten liggen om vlekvorming te voorkomen. <ul style="list-style-type: none">■ Verdunning Concentraat met water verdunnen.
Opmerking	Onderhoudsinstructies voor geoliede oppervlakken en vloeren in acht nemen.
Opslag / houdbaarheid	In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand. 
Veiligheidsvoorschriften	Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.
Afval	Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.
Veiligheidsaanbevelingen conform RAL-basiscriteria	Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij verwerking door middel van spuiten combifilter A2/P2 gebruiken. Bij schuren stoffilter P2 gebruiken. Tijdens de verwerking en droging voor een goede ventilatie zorgen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig met water spoelen. Niet in riolering, oppervlaktewater of bodem lozen. Reiniging van het gereedschap direct na gebruik met water en zeep. Alleen volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Vloeibare productrestanten als chemisch afval afvoeren.
Detergentenverordening (EG) nr. 648/2004	methylothiazolinone, benzisothiazolinone



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.