




601182



601192



601151



601161

BESCHRIJVING PRODUCT



Technische parameters

Naam	Magazijn opbergrek	Magazijn opbergrek 4500
Art.-nr.:	601182	601192
Materiaal:	Verchroomd staal	Verchroomd staal
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 rekken in hoogte verstelbaar ▪ Uitvoering rekken: rooster ▪ Bouwset bestaat uit: <ul style="list-style-type: none"> 4 rekplanken, 4 hoekpalen ▪ steeksysteem, eenvoudige montage 	
Afmetingen:	B 910 x D 460 x H 1845 mm	B 1210 x D 610 x H 1840 mm
Gewicht:	14,3 Kg	23,5 Kg
Draagvermogen	200 kg, gelijkmatig verdeeld	max. 500 kg totaal, 125 kg per rek

Naam	Bureaurek	Wijnrek
Art.-nr.:	601151	601161
Materiaal:	Verchroomd staal	Verchroomd staal
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 rekken in hoogte verstelbaar ▪ Uitvoering rekken: rooster ▪ Bouwset bestaat uit: <ul style="list-style-type: none"> 4 rekken, 4 hoekpalen ▪ steeksysteem, eenvoudige montage 	
Afmetingen:	B 750 x D 350 x H 1520 mm	B 900 x D 350 x H 1390 mm
Gewicht:	10,3 kg	12,5 kg
Draagvermogen:	150 kg, Gelijkmatig verdeeld	ong. 100-130 flessen


Technische wijzigingen voorbehouden!

Onderdelenlijst / reikwijdte van de levering



Rek (4)

Art.-nr.: 601151/601182/601192



Rek (5)

Art.-nr.: 601161

**Elk met 9 flesuitsparingen
voor flessen**

- 1** Hoekpaal (4)
- 2** Koppелеlementen hoekpaal (4)
- 3** Rek (4 of 5)
- 4** Kunststof klemmen (16 of 20)
- 5** Poten om de hoogte in te stellen (nivellering) rek (4)

MONTAGE

Montage van de hoekpalen



- 1) Elk van de 4 hoekpalen bestaat uit 2 delen die aan elkaar moeten worden gedraaid met behulp van het koppellement met schroefdraad die aan één van de twee delen van de hoekpaal moet worden gedraaid.

Het bovenste deel van de hoekpaal heeft aan de bovenkant een kunststof bedekking, het onderste deel van de hoekpaal heeft aan de onderkant de mogelijkheid om in hoogte te verstellen.

De twee delen van de hoekpaal samen draaien volgens de richting van de wijzers van de klok. Als beide delen van de hoekpaal niet gemakkelijk kunnen worden verenigd, controleer dan of op de juiste manier de beide schroefdraaddelen zijn aangebracht.


Bevestiging van de rekken

- 2) Als eerste het onderste rek monteren aan de hoekpalen. Het wordt aanbevolen om het onderste rek niet hoger dan 15 cm boven de vloer te monteren.


Op de gewenste hoogte de conische kunststof klemmen op zo'n manier in de gleuven van de hoekpaal klemmen dat het smalste einde van de klemmen omhoog wijst en het dikste einde naar beneden.



- 3) Het rek voorzichtig opzij buigen en de bovenste delen van de vier hoekpalen (met de kunststof bedekkingen) door de openingen in de hoeken van het rek tot de kunststof klemmen schuiven.




- 4) Het rek rechtop neerzetten. Het rek stevig in de hoeken aandrukken om er zeker van te zijn dat het rek stevig op de kunststof klemmen ligt.



Verdere montage

- 5) Bevestig op de gewenste hoogte de 4 koppellementen voor het volgende rek. Het rek van bovenaf over de hoekpalen naar beneden schuiven tot de kunststof koppellementen en opnieuw stevig aandrukken.
- 6) Herhaal stap 5) bij de volgende rekken.
- 7) Om de hoogte in te stellen (nivelleren) de poten aan de onderkant van het rek in- of uitdraaien.



Het rek is volledig opgebouwd.

Aanwijzing: de montage kan worden vergemakkelijkt met een rubberen hamer.

Reiniging

- Het rek dient regelmatig te worden gereinigd met behulp van een zacht, vochtig doekje en vervolgens zorgvuldig worden drooggewreven.



VOORZICHTIG!

Nooit bijtende of schurende reinigingsmiddelen gebruiken die het verchromde oppervlak van het rek kunnen beschadigen.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120